



AB 360 10 bar OIL LUBRICATED



Stages

Stadio 1

Cylinders

Cilindri 2

Bore (low pressure)

Alesaggio (bassa pressione) 2,32 in 59 mm

Bore (high pressure)

Alesaggio (alta pressione) 0,00 in 0 mm

Stroke

Corsa 1,65 in 42 mm

Displacement

Cilindrata 14,01 cu.in. 230 cm³

Raccomended rated speed

Velocità di rotazione consigliata 1568 rpm 1568 min-1

Max. working pressure

Pressione massima 145 psi 10 bar

Air displacement

Aria aspirata 12,7 cfm 360 l/min

Recommended motor power

Potenza motore consigliata 3 Hp 2,2 kW

Oil quantity

Quantità olio 0,119 gal 0,45 lt

..... 0,0 ozs 0,40 kg

φ pr. 11,81 in 300 mm

Flywheel

Volano groove no. 1 type A
nr. Gole tipo

F.A.D. (FREE AIR DELIVERY)	AT	psi	40	cfm	8,76	bar	2,8	l/min	248
		psi	70	cfm	7,7	bar	4,8	l/min	218
		psi	90	cfm	7,06	bar	6,2	l/min	200
		psi	100	cfm	6,71	bar	6,9	l/min	190
		psi	116	cfm	6,29	bar	8,0	l/min	178
		psi	145	cfm	5,47	bar	10,0	l/min	155
		psi	174	cfm	0	bar	12,0	l/min	0
		psi	203	cfm	0	bar	14,0	l/min	0

ARIA RESA A

Weight / Peso 24,3 lbs 11 Kg

Dimensions / Dimensioni 10,6 in / 270 mm L
..... 11,8 in / 300 mm P
..... 14,2 in / 360 mm H

Recommended motor pulley 2980 rpm φ 5,91 in 2980 min-1 φ pr. 150 mm

Puleggia motore raccomandata 3450 rpm φ 4,92 in 3450 min-1 φ pr. 125 mm