

Profesjonalne narzędzia pneumatyczne



JAB-7023E

**Wiertarka pneumatyczna sprzęgło zewnętrzne
nastawne, 800 obr/min prawo-lewo**

dane techniczne	JAB-7023E
Średnica uchwytu	1/4"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	800
Max moment obrotowy	4,5 - 11,5 Nm
Całkowita długość	216 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	113 l/min
Waga	1,21 kg
Wylot powietrza	w rękojeści
Regulacja momentu	zewnętrzna
Obroty	prawo/lewo

JONNESWAY



JAB-7003A

**Wiertarka pneumatyczna prosta 1800 obr/min
prawo-lewo**

dane techniczne	JAB-7003A
Średnica uchwytu	1/4"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	1800
Max moment obrotowy	4,5 - 11,5 Nm
Całkowita długość	254 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	113 l/min
Waga	1,14 kg
Wylot powietrza	tylny
Regulacja momentu	wewnętrzna
Obroty	prawo/lewo

JONNESWAY



JAD-1015

Rozwiertak do zgrzania z klamrą (JAD-6246U)

dane techniczne	JAD-1015
Średnica wiertła	8 mm
Prędkość bez obciążenia (RPM)	1800
Całkowita długość	254 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	283 l/min
Waga	2,1 kg
Wylot powietrza	w rękojeści