

# Wkrętarki

Do wkręcania  
wszelkiego rodzaju



Mocne wkrętarki z gniazdem sześciokątnym 1/4" nadają się do zastosowań najróżniejszego rodzaju. Są one dostępne do wyboru w wersji prostej z uchwytem prętowym i z kabłąkiem do zawieszania lub też w wersji z uchwytem pistoletowym.

## Wkrętarka prosta



- Wersja prosta z uchwytem do zawieszania
- Niewielka masa pozwala na pracę bez nadmiernego zmęczenia
- Uchwyt mocujący sześciokątny 1/4" (6,35 mm)
- Prosta wymiana narzędzia dzięki wymiennej głowicy
- Wyjątkowo cicha dzięki tłumikowi
- Szybki przełącznik biegów lewo-prawo
- Bezstopniowe dopasowanie momentu obrotowego do różnego rodzaju zastosowań

dzięki usytuowanemu na zewnątrz pierścieniowi nastawczemu ze skalą

- Redukcja vibracji, zabezpieczenie dzięki rękojeści pokrytej warstwą gumy
- Duże bezpieczeństwo dzięki sprzęgłu wyłączającemu. Po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego, wkrętarka wyłącza się automatycznie



| Typ      | Nr art. | Zapotrzebowanie na powietrze (l/min) | Cisnienie robocze (bar) | Moment obrotowy maks. (Nm) | Prędkość obrotowa (min <sup>-1</sup> ) | Ciepota (kg) |
|----------|---------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------|
| DRS 1000 | D322677 | 276                                  | 6                       | 3,0                        | 1000                                   | 0,5          |
| DRS 1800 | D322676 | 276                                  | 6                       | 1,6                        | 1800                                   | 0,5          |

## Wkrętarka prosta



- Szybki przełącznik biegów lewo-prawo
- Wersja prosta z uchwytem do zawieszania
- Uchwyt mocujący sześciokątny 1/4" (6,35 mm)
- Wymienna głowica w systemie szybkiego montażu

- Regulacja momentu obrotowego poprzez umieszczony na zewnątrz pierścień nastawczy
- Do śrub o wielkości maks. 6,5 mm dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu
- Nie wzbija pyłu, cicha praca dzięki przewodowi odprowadzającemu powietrze



| Typ     | Nr art. | Zapotrzebowanie na powietrze (l/min) | Cisnienie robocze (bar) | Moment obrotowy maks. (Nm) | Prędkość obrotowa (min <sup>-1</sup> ) | Ciepota (kg) |
|---------|---------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------|
| DRS 800 | D322672 | 300                                  | 7                       | 10,0                       | 1800                                   | 1,0          |

## Wkrętarka pistoletowa



- Szybki przełącznik biegów lewo-prawo
- Uchwyt mocujący sześciokątny 1/4" (6,35 mm)
- Wymienna głowica w systemie szybkiego montażu

- Redukcja vibracji, zabezpieczenie dzięki rękojeści pokrytej warstwą gumy
- Regulacja momentu obrotowego poprzez umieszczony na zewnątrz pierścień nastawczy
- Nie wzbija pyłu, cicha praca dzięki przewodowi odprowadzającemu powietrze



| Typ     | Nr art. | Zapotrzebowanie na powietrze (l/min) | Cisnienie robocze (bar) | Moment obrotowy maks. (Nm) | Prędkość obrotowa (min <sup>-1</sup> ) | Ciepota (kg) |
|---------|---------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------|
| DRS 810 | D322673 | 360                                  | 7                       | 8,0                        | 1650                                   | 1,2          |

## Wkrętarka pistoletowa



- Niezwykle sprawne urządzenie z podwójnym uderzeniem
- Doskonale nadaje się do połączeń śrubowych w stolarstwie
- Uchwyt mocujący sześciokątny 1/4" (6,35 mm)

- Szybki przełącznik biegów lewo-prawo
- Zakres dostawy:** Mini-Systainer; magnetyczny uchwyt bitów, 4 bity



| Typ         | Nr art. | Zapotrzebowanie na powietrze (l/min) | Cisnienie robocze (bar) | Moment obrotowy maks. (Nm) | Prędkość obrotowa (min <sup>-1</sup> ) | Ciepota (kg) |
|-------------|---------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------|
| DRS 140 SYS | D322678 | 420                                  | 6,3                     | 100                        | 11500                                  | 1            |