

Gwoździarki

PREBENA®

5F-CNF57



Dane techniczne

waga:
2,7 kg
ciśnienie robocze:
5-8 bar
zużycie powietrza:
ok. 1,55 l / gwóźdź

Gwoździe - typ



TYP CNW
długość: 25-57 mm
średnica: 2,1-2,3 mm

Zastosowanie

Budowa stelaży, domów z prefabrykatów, łączniki drewniane, listwy dachowe, podkonstrukcje, skrzynie, palety, ramy drewniane.

4X-CNZ45 R



Dane techniczne

waga:
2,4 kg
ciśnienie robocze:
5-7 bar
zużycie powietrza:
ok. 1,7 l / gwóźdź

Gwoździe - typ



TYP CNZ
długość: 19-45 mm
średnica: 3,1 mm

Zastosowanie

Służy do przybijania „papiaków” o okrągłych główkach, do mocowania gontów papowych oraz gontów z włókna szklanego.


6F-CNW83



Dane techniczne

waga:
3,8 kg
ciśnienie robocze:
5-8 bar
zużycie powietrza:
ok. 3,68 l / gwóźdź

Gwoździe - typ



TYP CNW
długość: 45-83 mm
średnica: 2,5-3,1 mm

Zastosowanie

Budowa stelaży, domów z prefabrykatów, łączniki drewniane, listwy dachowe, podkonstrukcje, skrzynie, palety, ramy drewniane.


7F-CNW90



Dane techniczne

waga:
3,7 kg
ciśnienie robocze:
5-7 bar
zużycie powietrza:
ok. 2,85 l / gwóźdź

Gwoździe - typ



TYP CNW
długość: 45-90 mm
średnica: 2,5-3,1 mm

Zastosowanie

Do zbijania podłóg drewnianych, produkcji palet i ich naprawa, deskowanie, montaż skrzyń i opakowań drewnianych.


8F-RK100



Dane techniczne

waga:
3,6 kg
ciśnienie robocze:
5-8 bar
zużycie powietrza:
ok. 2,2 l / gwóźdź

Gwoździe - typ



TYP RK
długość: 50-100 mm
średnica: 2,9-3,4 mm

Zastosowanie

Do montażu opakowań drewnianych, prac ciesielskich, produkcji palet, szkieletów, grubych elementów drewnianych.