

Sztyfciarki

PREBENA®

1M-AL20



Dane techniczne

waga:
0,8 kg
ciśnienie robocze:
4-6 bar
zużycie powietrza:
ok. 0,25 l / sztyft

Sztyft - typ



TYP AL
długość: 12-20 mm
średnica: 0,64 mm

Zastosowanie

Do mocowania zdobień na frontach mebli, szafek, ram obrazów i profili dekoracyjnych.

2M-GA32 SDS



Dane techniczne

waga:
1,68 kg
ciśnienie robocze:
4-7 bar
zużycie powietrza:
ok. 0,55 l / sztyft

Sztyft - typ



TYP GA
długość: 16-30 mm
wym. drutu:
1,0 x 1,25 mm

Zastosowanie

Ramki do obrazów, mocowanie listew wykończeniowych, dekoracji, izolacji, folii itp.

2F-J32



Dane techniczne

waga:
1,5 kg
ciśnienie robocze:
4-7 bar
zużycie powietrza:
ok. 0,7 l / sztyft

Sztyft - typ



TYP J
długość: 13-32 mm
wym. drutu:
1,0 x 1,25 mm

Zastosowanie

Montaż ram obrazów, obramowania z drewna twardego, mocowanie zdobień i profili dekoracyjnych, produkcja mebli.

2P-J50 SVN



Dane techniczne

waga:
1,5 kg
ciśnienie robocze:
4-7 bar
zużycie powietrza:
ok. 0,7 l / sztyft

Sztyft - typ



TYP J
długość: 16-50 mm
wym. drutu:
1,0 x 1,25 mm

Zastosowanie

Profesjonalne urządzenie do montażu listew przyszybowych.

2P-J50 SDS



Dane techniczne

waga:
1,25 kg
ciśnienie robocze:
4-7 bar
zużycie powietrza:
ok. 0,7 l / sztyft

Sztyft - typ



TYP J
długość: 16-50 mm
wym. drutu:
1,0 x 1,25 mm

Zastosowanie

Montaż ram obrazów, obramowania z drewna twardego, mocowanie zdobień i profili dekoracyjnych, produkcja mebli.

3C-N65



Dane techniczne

waga:
2,0 kg
ciśnienie robocze:
5-7 bar
zużycie powietrza:
ok. 1,2 l / sztyft

Sztyft - typ



TYP N
długość: 16-65 mm
wym. drutu:
1,5 x 1,65 mm

Zastosowanie

Montaż ram, obudowa drzwi i okien, mocowanie zdobień i profili dekoracyjnych, produkcja mebli.

Sztyfcarki

PREBENA®

5X-DA63



Dane techniczne

waga:
2,7 kg
ciśnienie robocze:
5-7 bar
zużycie powietrza:
ok. 1,4 l / sztyft

Sztyft - typ



TYP DA
długość: 25-63 mm
średnica: 1,75 mm

Zastosowanie

Podłogi drewniane, produkcja mebli, ramy, skrzynie drewniane, elementy konstrukcyjne w stolarce budowlanej, opakowania, palety.

5X-ND63



Dane techniczne

waga:
2,8 kg
ciśnienie robocze:
5-7 bar
zużycie powietrza:
ok. 1,4 l / sztyft

Sztyft - typ



TYP ND
długość: 25-63 mm
średnica: 1,75 mm

Zastosowanie

Listwy, blachy, szyny, wygłuszanie drzwi, szalowania zewnętrzne, łączenie elementów narożnych przy budowie okien.

5X-T65



Dane techniczne

waga:
2,8 kg
ciśnienie robocze:
5-7 bar
zużycie powietrza:
ok. 1,4 l / sztyft

Sztyft - typ



TYP T
długość: 25-65 mm
średnica: 2,2 mm

Zastosowanie

Skrzynie, palety, szkielety drewniane, gotowe domy drewniane, szyny aluminiowe na twardym drewnie.

5C-WN15 SNS



Dane techniczne

waga:
3,1 kg
ciśnienie robocze:
5-7 bar
zużycie powietrza:
ok. 1,75 l / blaszke

Sztyft - typ



BLASZKA FALISTA TYP WN
długość: 9-15 mm
średnica: 25 mm

Zastosowanie

Do mocowania stolarki otworowej, trumien, skrzyń, ram.

5C-ZT67 COMBI



Dane techniczne

waga:
3,7 kg
ciśnienie robocze:
5-7 bar
zużycie powietrza:
ok. 3,5 l / cykl

Sztyft - typ



TYP Z
długość: 25-67 mm



TYP T
długość: 25-65 mm



TYP SD
długość: 45-62 mm

Zastosowanie

Uniwersalne, wielofunkcyjne urządzenie typu Combi obsługujące trzy rodzaje łączników we wszystkich długościach. Wykorzystywane do zbijania podkonstrukcji, skrzyni, palet, kartongipsu, fermacellu oraz do budowy okien i drzwi.