

NOWOŚĆ

SZTYFCIARKA

Sztyfciaarka kątowa


N62FNB-E



ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

FN15

Gwoździe sztyftowe:



FUNKCJE

- Narzędzie bezolejowe, nie wymaga szczególnej konserwacji, nie pozostawia plam z oleju
- Dioda świetlna umożliwia dokładne pozycjonowanie, także podczas pracy w miejscach zamkniętych lub słabo oświetlonych
- Wbudowany wentylator umożliwia łatwe i szybkie usuwanie zabrudzeń
- Regulowany spust pozwala na szybkie przechodzenie ze strzelania pojedynczego na kontaktowe i na odwrót
- Tylna dysza wylotowa odprowadza powietrze z miejsca pracy

ZASTOSOWANIE

- Sufity akustyczne
- Boazeria
- Okładziny
- Przegrody piwniczne
- Gonty

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	N62FNB-E
Ciężar	1.8kg
Rodzaj spustu	Sek / Kon
Poziom hałas LPA 1S, d	72.0
Poziom hałas LWA 1S, d	80.7
Poziom hałas LPA 1S, 1m	67.7
Wibracje m/s ²	3.27



SZTYFCIARKA

Sztyfcarka z poziomym magazynkiem


FN1664-E



ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

SB16

Gwoździe sztyftowe:



FUNKCJE

- Regulowany spust pozwala na szybkie przechodzenie ze strzelania pojedynczego na kontaktowe i na odwrót
- Zabezpieczenie kontaktowe blokuje działanie przy 5 i mniej gwoździach w magazynku, dzięki czemu unika się tzw. pustych strzałów i ryzyka uszkodzenia narzędzia
- Narzędzie bezolejowe, nie wymaga szczególnej konserwacji, nie pozostawia plam z oleju
- Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie sztyftów
- Urządzenie dostarczane z mocną walizką

ZASTOSOWANIE

- Pióro i wpust / Boazeria
- Prace stolarskie
- Odrzwia i ramy okienne
- Listwy przypodłogowe i brzegowe

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	FN1664-E
Ciężar	1.7kg
Rodzaj spustu	Sek / Kon
Poziom hałasu LPA 1S, d	85.1
Poziom hałasu LWA 1S, d	89.2
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	76.2
Wibracje m/s ²	3.1



SZTYFCIARKA

Sztyfcziarka do betonu


SB-HC50FN



ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

HCFN

Hartowane gwoździe z łbem szpilkowym:



FUNKCJE

- Końcówka nosa wykonana z tworzywa sztucznego chroni nawet miękkie drewno przed uszkodzeniem
- Lekka i wytrzymała obudowa ze stopu aluminium
- Zgodnie z wymaganiami CE dot. bezpiecznej pracy wyposażona w wyłączacz pojedynczy
- Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
- Urządzenie dostarczane z mocną walizką

ZASTOSOWANIE

- Listwy cokolowe
- Listwy wykładzinowe
- Listwy mocujące

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	SB-HC50FN
Ciężar	1.98kg
Rodzaj spustu	Sekwencyjny
Poziom hałasu LPA 1S, d	96.8
Poziom hałasu LWA 1S, d	100.3
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	87.3
Wibracje m/s ²	2.13



SZTYFCIARKA

Sztyfciarka


BT1855-E



ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

BT13

Sztyfty



FUNKCJE

- Regulowany spust pozwala na szybkie przechodzenie ze strzelania pojedynczego na kontaktowe i na odwrót
- Zabezpieczenie kontaktowe blokuje działanie przy 5 i mniej gwoździach w magazynku, dzięki czemu unika się tzw. pustych strzałów i ryzyka uszkodzenia narzędzia.
- Narzędzie bezolejowe, nie wymaga szczególnej konserwacji, nie pozostawia plam z oleju
- Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie sztyftów

ZASTOSOWANIE

- Zdobienie okrągłych słupów i mocowanie okładziny
- Pióro i wpust / Boazeria
- Prace stolarskie

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	BT1855-E
Ciężar	1.23kg
Rodzaj spustu	Sek / Kon
Poziom hałasu LPA 1S, d	83.2
Poziom hałasu LWA 1S, d	88.5
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	75.5
Wibracje m/s ²	2.8



ZSZYWACZ I SZTYFCIARKA W JEDNYM

Sztyfcziarko-zszywacz

SB-2IN1



ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

BT13

SX

Sztyfty:

15-40mm

Zszywki:

5,6mm
15-35mm

FUNKCJE

- Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie sztyftów
- Zgodnie z wymaganiami CE dot. bezpiecznej pracy wyposażona w wyzwalacz pojedynczy
- Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
- Urządzenie dostarczane z mocną walizką
- Łatwo dostępny magazynek

ZASTOSOWANIE

- Panele drewniane
- Budowa szaf
- Zakładanie siatki ogrodzeniowej i szpalerów ogrodowych
- Meble i listwy ozdobne

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	SB-2IN1
Ciężar	1.1kg
Rodzaj spustu	Sekwencyjny
Poziom hałas LPA 1S, d	86.6
Poziom hałas LWA 1S, d	93.3
Poziom hałas LPA 1S, 1m	80.3
Wibracje m/s ²	<2.5

