

Sztyfcarki - Prace stolarskie i wykończeniowe

FinishPro 10 Wysokość: 165 mm Długość: 216 mm Waga: 1,02 kg




Zalety

- Kierunek wylotu powietrza od tyłu
- Metalowa nasadka
- Łatwo otwierany magazynek
- Dopasowanie długości łącznika
- Wbijak wykonany z utwardzonej stali
- Mięka rękojeść
- Sygnalizator ponownego ładowania

Zastosowanie

Drzwiczki szafek, mocowanie drobnych listewek i elementów ozdobniczych na meblach, listwy przyszybowe, scalanie ram obrazów



Pojemność: 110 sztyftów 0.6 mm (rozmiar 23)

FinishPro 15 Wysokość: 190 mm Długość: 254 mm Waga: 1,09 kg



Zalety

- Regulacja głębokości wbicia
- Kierunek wylotu powietrza od tyłu
- Łatwe i szybkie ładowanie magazynku
- Wbijak wykonany z utwardzonej stali
- Mięka rękojeść
- Osłona kontaktora

Zastosowanie

Montaż szafek, drobne elementy wykończeniowe, naprawa mebli, listwy przypodłogowe, scalanie ram obrazów, rękodzielnictwo



Pojemność: 110 sztyftów 1.2mm (rozmiar 18)

FinishPro 18 Wysokość: 231 mm Długość: 254 mm Waga: 1,32 kg

castorama

nr ref. 207057




Zalety

- Regulacja głębokości wbicia
- Kierunek wylotu powietrza od tyłu
- Łatwe i szybkie ładowanie magazynku
- Wbijak wykonany z utwardzonej stali
- Mięka rękojeść
- Osłona kontaktora
- Zaczep na pasek

Zastosowanie

Montaż szafek, drobne elementy wykończeniowe, naprawa mebli, listwy przypodłogowe, scalanie ram obrazów, rękodzielnictwo



Pojemność: 110 sztyftów 1.2mm (rozmiar 18)

Sztyfty Ø1,2:

- Ø1,2/15mm - nr ref. 207384
- Ø1,2/30mm - nr ref. 207385
- Ø1,2/50mm - nr ref. 207386

SLP20XP Wysokość: 209 mm Długość: 240 mm Waga: 1,04 kg




Zalety

- Przy wadze 1,04 kg najlepsza sztyfcarka na rynku
- NeverLube™ - nie wymaga olejenia
- Ustawienie kierunku wylotu powietrza
- Łatwa w utrzymaniu i naprawie; tylko dwa ruchome o-ringi

Zastosowanie

Listwy profilowe i elementy wykończeniowe, listwy przyszybowe w oknach drewnianych, boazeria i panele ściennie, produkcja mebli ratanowych, szafki, szuflady, scalanie ram obrazów



Pojemność: 110 sztyftów 1.2mm (rozmiar 18)



Sztyfcarki - Prace stolarskie i wykończeniowe

FinishPro 25XP Wysokość: 250 mm Długość: 254 mm Waga: 1,23 kg




Zalety

- Większa o 30% moc dzięki prostej regulacji na narzędziu
- Regulacja kierunku wylotu powietrza
- Regulacja głębokości wbicia
- Nie wymaga olejenia
- Łatwe ładowanie sztyftów
- NeverLube™ - nie wymaga olejenia

Zastosowanie

Listwy profilowe i elementy wykończeniowe, listwy przyszybowe w oknach drewnianych, boazeria i panele ściienne, produkcja mebli ratanowych, szafki, szuflady, scalanie ram obrazów



Pojemność: 110 sztyftów 1.2 mm (rozmiar 18)

FinishPro 32 Wysokość: 269 mm Długość: 304 mm Waga: 1,8 kg




Zalety

- Regulator głębokości wbicia - kierunek wylotu powietrza
- Łatwe i szybkie ładowanie magazynku
- Wygodna rękojeść; osłona kontaktora
- Strzelanie pojedynczo-strzelne i kontaktowe
- Zaczep na pasek
- Amortyzator z tyłu

Zastosowanie

Montaż szafek i regałów, elementy wykończeniowe, listwy profilowe, listwy przypodłogowe



Pojemność: 110 sztyftów 1.6 mm (rozmiar 16)

FinishPro 35 Wysokość: 302 mm Długość: 340 mm Waga: 2,1 kg




Zalety

- Regulacja głębokości wbicia
- Ustawienie kierunku wylotu powietrza
- Wygodna rękojeść
- Osłona kontaktora
- Strzelanie pojedynczo-strzelne i kontaktowe

Zastosowanie

Listwy profilowe, opaski drzwiowe, mocowanie listew przypodłogowych, obudowa drzwi i okien, elementy wykończeniowe, mocowanie drobnych listewek



Pojemność: 100 sztyftów 1.8 mm (rozmiar 15)

NOWOŚĆ: Utwardzone sztyfty również dostępne w długościach 38 mm i 45 mm.

