

1M-A16 S30

1M-D16

1M-V16



Dane techniczne

waga:
1,0 kg
ciśnienie robocze:
4-7 bar
zużycie powietrza:
ok. 0,25 l / zszywkę

Zszywki - typ



TYP A
szer. grzbietu: 12,9 mm
gr. drutu: 0,65 x 0,95 mm
dł. nóżki: 4 mm - 16 mm



TYP D
szer. grzbietu: 12,6 mm
gr. drutu: 0,50 x 1,27 mm
dł. nóżki: 4 mm - 16 mm



TYP V
szer. grzbietu: 9,0 mm
gr. drutu: 0,60 x 0,75 mm
dł. nóżki: 6 mm - 16 mm

Zastosowanie

Tapicerstwo, obramowania,
ramy obrazów, izolacje,
uszczelnianie okien i drzwi,
krycie dachu folią i papą,
mocowanie dywanów,
tyłów szafek.

1M-A16 NH



Dane techniczne

waga:
1,1 kg
ciśnienie robocze:
4-7 bar
zużycie powietrza:
ok. 0,3 l / zszywkę

Zszywki - typ



TYP A
szer. grzbietu: 12,9 mm
gr. drutu: 0,65 x 0,95 mm
dł. nóżki: 4 mm - 16 mm

Zastosowanie

Specjalne urządzenie
z matrycą, która pozwala
na wszelkiego typu
łączenia, mocowania.

1M-A16 LN50



Dane techniczne

waga:
1,1 kg
ciśnienie robocze:
4-7 bar
zużycie powietrza:
ok. 0,5 l / zszywkę

Zszywki - typ



TYP A
szer. grzbietu: 12,9 mm
gr. drutu: 0,65 x 0,95 mm
dł. nóżki: 4 mm - 16 mm

Zastosowanie

Urządzenie z noskiem 50 mm
do prac w miejscach trudno
dostępnych: rowki, grzbiety,
kąty. Tapicerstwo,
obramowania, ramy obrazów,
izolacje, uszczelnianie okien
i drzwi, krycie dachu folią
i papą, mocowanie dywanów,
tyłów szafek.

1M-O25 SDS



Dane techniczne

waga:
1,0 kg
ciśnienie robocze:
4-7 bar
zużycie powietrza:
ok. 0,25 l / zszywkę

Zszywki - typ



TYP O
szer. grzbietu: 4,5 mm
gr. drutu: 0,66 x 0,95 mm
dł. nóżki: 6 mm - 25 mm

Zastosowanie

Mały, poręczny zszywacz
stosowany do mocowania
paneli, desek profilowanych
i wielu innych czynności.

2P-ES40 SDS



Dane techniczne

waga:
1,3 kg
ciśnienie robocze:
4-7 bar
zużycie powietrza:
ok. 0,75 l / zszywkę

Zszywki - typ



TYP ES
szer. grzbietu: 5,45 mm
gr. drutu: 0,80 x 1,10 mm
dł. nóżki: 15 mm - 40 mm

Zastosowanie

Układanie boazerii, podłóg
drewnianych, profilowanie
dekoracyjne, produkcja
mebli, szafek i skrzyń
drewnianych.


2P-H30



Dane techniczne

waga:
1,25 kg
ciśnienie robocze:
4-7 bar
zużycie powietrza:
ok. 0,75 l / zszywkę

Zszywki - typ



TYP H
szer. grzbietu: 8,7 mm
gr. drutu: 1,05 x 1,25 mm
dł. nóżki: 12 mm - 30 mm

Zastosowanie

Mocowanie tyłów mebli,
szafek, produkcja mebli,
układanie boazerii.

2P-J/ES 40 COMBI



Dane techniczne

waga:
1,5 kg
ciśnienie robocze:
5-7 bar
zużycie powietrza:
ok. 0,7 l /
szyft / zszywkę

Zszywki - typ



TYP ES
szer. grzbietu: 5,45 mm
gr. drutu: 0,80 x 1,10 mm
dł. nóżki: 15 mm - 40 mm

TYP J
długość: 16-40 mm
wym. drutu: 1,0 x 1,25 mm

Zastosowanie

Produkcja stolarska,
układanie boazerii,
produkcja mebli, podłogi
drewniane, montaż
profilów dekoracyjnych.


2C-E30 SD



Dane techniczne

waga:
1,07 kg
ciśnienie robocze:
5-8 bar
zużycie powietrza:
ok. 0,55 l / zszywkę

Zszywki - typ



TYP E
szer. grzbietu: 5,7 mm
gr. drutu: 1,0 x 1,25 mm
dł. nóżki: 12 mm - 30 mm

Zastosowanie

Prace ogrodowe, mocowanie
folii, budowa skrzyń, ram,
opakowań.

3M-H40



Dane techniczne

waga:
2,00 kg
ciśnienie robocze:
5-7 bar
zużycie powietrza:
ok. 1,2 l / zszywkę

Zszywki - typ



TYP H
szer. grzbietu: 8,7 mm
gr. drutu: 1,05 x 1,25 mm
dł. nóżki: 12 mm - 40 mm

Zastosowanie

Elementy konstrukcyjne
w stolarce budowlanej,
skrzynie drewniane, opako-
wania, palety, konstrukcje
drewniane, ramy, produkcja
mebli i stelaży tapicerskich.

5X-L50



Dane techniczne

waga:
2,80 kg
ciśnienie robocze:
5-7 bar
zużycie powietrza:
ok. 1,9 l / zszywkę

Zszywki - typ



TYP L
szer. grzbietu: 10,7 mm
gr. drutu: 1,40 x 1,60 mm
dł. nóżki: 21 mm - 50 mm

Zastosowanie

Gonty, podłogi drewniane,
zewnętrzna boazeria
drewniana, odeskowanie
dachów, ogrodzenia
drewniane, meble, ramy
łóżkowe, palety i skrzynie,
stelaże tapicerskie.


5X-WS38



Dane techniczne

waga:
3,00 kg
ciśnienie robocze:
5-7 bar
zużycie powietrza:
ok. 1,9 l / zszywkę

Zszywki - typ



TYP WS
szer. grzbietu: 26,5 mm
gr. drutu: 1,40 x 1,60 mm
dł. nóżki: 16 mm - 38 mm

Zastosowanie

Gonty papowe, folia
dachowa, izolacje,
skrzynie i opakowania.