



СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕПЁЖ И ИНСТРУМЕНТЫ *SPECJALNE ELEMENTY ŁĄCZĄCE I NARZĘDZIA*

для отделки - *do wykończeń*


для рам картин - *do ram obrazów*

рифлёные скобы - *łącznik falisty*

для упаковки пищевых продуктов - *do pakowania żywności*

53

Spessore 0.35=0.40



Ширина / Szerokość: .185" (3/16")
Толщина / Grubość: .140"

ОПИСАНИЕ / OPIS


Количество скоб в полоске: 300
Ilość zszywek w pasku: 300

Отделка: чёрное/латунное покрытие.
Wykończenie: czarne/mosiężne pokrycie.



4097

0,65x0,95



Размер / Rozmiar: 21
Корона скобы / Korona zszywki: .170" (3/16")

ОПИСАНИЕ / OPIS

Количество скоб в полоске: 125
Ilość zszywek w pasku: 125

Отделка: оцинкованные.
Wykończenie: ocynkowane.

ПРИМЕНЕНИЕ / ZASTOSOWANIE

Изготовление рам картин, рам фотографий и зеркал.
Do produkcji ram obrazów, ram zdjęć i luster.



вариант	применяемый размер (мм)	ёмкость магазина (шт.)	рабочее давление (бар)	вес (кг)	расход воздуха (л/цикл)	размеры (мм - Д x Ш x В)
wersja	stosowany rozmiar (mm)	pojemność magazynku (szt.)	ciśnienie robocze (bar)	waga (kg)	zużycie powietrza (litr/cykl)	wymiary (mm - L x W x H)



53
53.4



Вариант V
Wersja V

100	53	15	300	4 ÷ 6	0,60	0,10	200 x 33 x 153
	53 V	15	300	4 ÷ 6	0,60	0,10	200 x 33 x 153
	53.4	15	300	4 ÷ 6	0,60	0,10	200 x 33 x 153
	53.4 V	15	300	4 ÷ 6	0,60	0,10	200 x 33 x 153



53.4 AB

100	53.4 AB	15	300	4 ÷ 6	0,65	0,10	200 x 42 x 146
-----	---------	----	-----	-------	------	------	----------------



4097 PF

100	4097 PF	12 ÷ 16	130	3,5 ÷ 6	0,65	0,10	200 x 33 x 150
-----	---------	---------	-----	---------	------	------	----------------

РИФЛЁНЫЕ СКОБЫ / ŁĄCZNIK FALISTY

вариант	применяемый размер (мм)	ёмкость магазина (шт.)	рабочее давление (бар)	вес (кг)	расход воздуха (л/цикл)	размеры (мм - Д x Ш x В)
wersja	stosowany rozmiar (mm)	pojemność magazynku (szt.)	ciśnienie robocze (bar)	waga (kg)	zużycie powietrza (litr/cykl)	wymiary (mm - L x W x H)



CF.15

720	CF.15	10 ÷ 15	68	5 ÷ 7,5	2,30	1,00	292 x 77 x 254
-----	--------------	---------	----	---------	------	------	----------------

CF



ОПИСАНИЕ / OPIS

Количество шт. в ленте: 63
Ilość sztuk w pasku: 63

Отделка: с покрытием.
Wykończenie: powlekane.

По заказу: нержавеющая сталь.
Na zamówienie: ze stali nierdzewnej.

ПРИМЕНЕНИЕ / ZASTOSOWANIE

Соединя под углом 45 градусов при изготовлении шкафов и мебели, изготовление дверей и оконных переплётов, рамные конструкции, изготовление деревянных ящиков. Do produkcji trumien, skrzyń drewnianych, futryn oraz do wykonywania krawędziowych połączeń większych elementów drewnianych, kratownic konstrukcyjnych.

УПАКОВКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ / DO PAKOWANIA ŻYWNOSCI


вариант	применяемый размер (мм)	ёмкость магазина (шт.)	рабочее давление (бар)	вес (кг)	расход воздуха (л/цикл)	размеры (мм - Д x Ш x В)
wersja	stosowany rozmiar (mm)	pojemność magazynku (szt.)	ciśnienie robocze (bar)	waga (kg)	zużycie powietrza (litr/cykl)	wymiary (mm - L x W x H)



HR-PS II

SPC	HR-PS II	11 ÷ 13	150	-	6,00	-	415 x 162 x 765
-----	-----------------	---------	-----	---	------	---	-----------------

713



Размер / Rozmiar: 14
Корона скобы / Korona zszywki: .393" (3/8")

ОПИСАНИЕ / OPIS

Количество скоб в полоске: 50
Ilość zszywek w pasku: 50

Отделка: алюминиевые.
Wykończenie: aluminiowe.

ПРИМЕНЕНИЕ / ZASTOSOWANIE

Упаковка пищевых продуктов в полиэтиленовые пакеты. Pakowanie żywności w plastikowe worki.

