



GG 470



GG 490



GG 500



GG 510



GG 560



GG 600

PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW

Model	V/Hz	I	typ	obr/min	c/st.spr.	l/min	m ³ /h	bar	KM	kW	kg	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
GG 191	230/50	50	B-2800	1250	2/1	254	15,2	10	2,0	1,5	48	83x37x71	1499,00	1843,77
GG 470	230/50	100	B-2800	1250	2/1	254	15,2	10	2,0	1,5	53	105x45x76	1499,00	1843,77
GG 490	230/50	100	B-2800B	1570	2/1	320	19,2	10	3,0	2,2	58	105x45x76	1576,00	1938,48
GG 480	400/50	100	B-2800B	1570	2/1	320	19,2	10	3,0	2,2	58	105x45x76	1660,00	2041,80
GG 510	230/50	150	B-2800B	1570	2/1	320	19,2	10	3,0	2,2	92	128x44x93	1920,00	2361,60
GG 500	400/50	150	B-2800B	1570	2/1	320	19,2	10	2,5	1,8	92	128x44x93	2000,00	2460,00
GG 491	230/50	100	B-3800B	1100	2/1	387	23,2	10	3,0	2,2	71	105x45x90	1880,00	2312,40
GG 481	400/50	100	B-3800B	1100	2/1	387	23,2	10	3,0	2,2	71	105x45x90	1768,00	2174,64
GG 560	400/50	200	B-3800B	1400	2/1	476	28,6	10	4,0	3,0	110	140x54x98	2400,00	2952,00
GG 600	400/50	270	B-3800B	1400	2/2	476	28,6	10	4,0	3,0	110	140x54x98	2640,00	3247,20



GG 550

- ✓ Wszystkie modele kompresorów GGA wyposażone są w pompy sprężarkowe posiadające żeliwny cylinder oraz boczną, chłodnicę powietrza
- ✓ Posiadają również pionowy reduktor z dwoma wyjściami na szybkozłączka




GG 610/5900



GG 610/4900

- ✓ Modele zasilane na 400V wyposażone są w wyłączniki ciśnieniowe z zabezpieczeniem termicznym chroniącym silnik przed przeciążeniem

PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW

														
Model	V/Hz	l	typ	obr/min	c/st.spr.	l/min	m³/h	bar	KM	kW	kg	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
GG 550	400/50	200	B-4900B	1450	2/2	514	30,8	10	4,0	3,0	110	140x54x98	2792,00	3434,16
GG 610/4900	400/50	270	B-4900B	1450	2/2	514	30,8	10	5,5	4,0	160	150x60x117	2880,00	3542,40
GG 610/5900	400/50	270	B-5900B	1400	2/2	653	39,2	10	5,5	4,0	145	150x60x120	3300,00	4059,00
GG 630	400/50	500	B-5900B	1400	2/2	653	39,2	10	5,5	4,0	250	203x67x125	4360,00	5362,80



GG 900



GG 650



GG 660

✓ Modele na zbiornikach 500 l. (GG 630, GG 650, GG 650/S, GG 660) **nie posiadają** na wyposażeniu kółek jezdnych – modele stacjonarne.

PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW

														
Model	V/Hz	l	typ	obr/min	c/st.spr.	l/min	m³/h	bar	KM	kW	kg	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
GG 900	400/50	270	B-6000B	1450	2/2	827	49,6	10	7,5	5,5	159	150x70x117	4040,00	4969,20
GG 650	400/50	500	B-6000B	1400	2/2	827	49,6	10	7,5	5,5	270	203x67x130	4800,00	5904,00
GG 650/S	400/50	500	B-7000B	1100	2/2	1023	61,4	10	7,5	5,5	274	203x67x140	5699,00	7009,77
GG 660	400/50	500	B-7000B	1300	2/2	1210	72,6	10	10,0	7,5	298	203x67x140	6040,00	7429,20


B-2800

B-2800B

B-3800B

B-4900

B-5900B

B-6000B

B-7000B

NS-59S

PARAMETRY TECHNICZNE POMP

Model	 obr/min	 c/st.spr.	 l/min	 m³/h	 bar	 KM	 kW	 zł netto	 zł brutto
B-2800	1250	2/1	254	15,2	10	2,0	1,5	485,00	596,55
B-2800B	1570	2/1	320	19,2	10	3,0	2,2	511,00	628,53
B-3800B	1400	2/1	476	28,6	10	4,0	3,0	755,00	928,65
B-4900	1450	2/2	514	30,8	10	4,0	3,0	1108,00	1362,84
B-4900B	1450	2/2	514	30,8	10	4,0	3,0	1150,00	1414,50
B-5900B	1400	2/2	653	39,2	10	5,5	4,0	1352,00	1662,96
B-6000B	1400	2/2	827	49,6	10	7,5	5,5	1683,00	2070,09
B-7000B	1300	2/2	1210	72,6	10	10,0	7,5	2387,00	2936,01
NS-59S	1100	2/2	1390	83,4	10	15,0	11,0	3735,00	4594,05

Dane techniczne zawarte w ulotce mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie

DYSTRYBUTOR