




Wyłączniki ciśnieniowe - presostaty

KOD	MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE (A)
FPRESOSTAT MDR2 / 230V	16
FPRESOSTAT NEMA / 230V	20
FPRESOSTAT MDR4 / 400V	20



Wyłączniki ciśnieniowe - presostaty

KOD	ZABEZPIECZENIE PRZECIĄŻENIOWE (A)	NAPIĘCIE (V)
FPRESOSTAT MDR3 - 4A	2,5 ÷ 4,0	400
FPRESOSTAT MDR3 - 6,3A	4,0 ÷ 6,3	400
FPRESOSTAT MDR3 - 10A	6,3 ÷ 10	400
FPRESOSTAT MDR3 - 16A	10 ÷ 16	400
FPRESOSTAT MDR3 - 16A/14bar	10 ÷ 16	400



Zawory bezpieczeństwa

KOD	CIŚNIENIE OTWARCIA(bar)
F200ZAWBEZPIECZERT	8,4
F13ZAWBEZPIECZ	10,4



Oil do sprężarek śrubowych CORENA 46

KOD	POJ. (litr)
0112.12	1
0112.13	5



Oil do narzędzi pneumatycznych PNEUMATIC 46

KOD	POJ. (litr)
0200.3	1
0200.30	5



Oil sprężarkowy LDAA 100

KOD	POJ. (litr)
0112.1	1
0112.11	5



Uszczelniacze

KOD	NAZWA	POJ. / Dł.
0135.99	Pasta	50ml
0136.0	Taśma teflonowa	12,7m



Opaski zaciskowe

KOD	ROZMIAR
0137.1	8 ÷ 12mm
0137.2	10 ÷ 16mm
0137.3	12 ÷ 20mm
0137.30	16 ÷ 25mm
0137.31	20 ÷ 32mm