

E / 20



E / 20 / P



Istnieje możliwość zamówienia filtra 5μ.

E / 24



E / 20 / D / 3



Poziom filtracji zapewniający idealnie czyste powietrze do zasilania pistoletów lakierniczych.

E / 24 / P



Aluminiowa obudowa

NAOLEJACZE



E / 21



E / 21 / P



Aluminiowa obudowa

E / 22 / 3



E / 22 / 3 - P



Aluminiowa obudowa

M / 330



M / 330P



Poszczególne moduły można łączyć ze sobą w dowolne konfiguracje. Każdy filtr powietrza wyposażony jest w spust wody z króćcem na wąż 7mm.

Do naolejacza, filtra lub reduktora (kiedy zamawiane osobno) należy zamówić dodatkowo uchwyty: BH1 18567, BH1 18566. Z blokiem przygotowania powietrza należy zamówić uchwyt do ściany: BH1 18567.

MODEL	WEJŚCIE ZASILAJĄCE Inch mm	FILTR μ	MAX. CIŚNIENIE PRACY P bar	DŁUGOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ mm
E/20	1/2"	40	12	77	180
E/20/P	1/2"	40	12	77	180
E/24	1/2"	40	12	77	180
E/24/P	1/2"	40	12	77	180
E/20/D/3	1/2"	0,01	12	72	201
E/21	1/2"	-	12	77	185
E/21/P	1/2"	-	12	77	185

MODEL	WEJŚCIE ZASILAJĄCE Inch mm	FILTR μ	MAX. CIŚNIENIE PRACY P bar	DŁUGOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ mm
E/22/3	1/2"	40	12	238	146
E/22/3-P	1/2"	40	12	238	146
M/330	3/4"	40	12	370	231
M/330/P	3/4"	40	12	370	231