

FILTROREDUKTORY ZE SMAROWNICAMI



1/8"
1/4"
3/8"

1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"

QBS1

QBS4

Obudowa metalowa wraz z uchwytami do mocowania; zbiornik i osłony zabezpieczające plastikowe - łatwo zdejmowalne; mechanizm zamykający ręczny reduktora

Pozycja instalacji.....Pionowa, zbiornik od dołu
Temperatura pracy.....Max. 60 °C
Stopień filtracji.....Standard 50μ (opcja 5μ)
Ciśnienie robocze0...10 bar (0...145 psi)
Spust kondensatu.....Ręczny
Gwint przyłącza.....G 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
Pojemność zbiornika.....66 cm³ lub 25 cm³
Pojemność zbiornika oleju130 cm³ lub 38 cm³
olej może być uzupełniany bez konieczności rozprężania układu
Manometr.....ø50 mm G1/4" lub ø40 mm G1/8", w zestawie

MiCRO P O L S K A NUMER KATALOGOWY	Przyłącze	Przepływ*	Zbiornik / zbiornik oleju	Manometr	Filtracja	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto (z VAT)
0,101,003,531 (50μ)	1/8"	1400 NI/min	25 cm ³ / 38 cm ³	ø40 mm G1/8"	50μ	168,47	205,53
0,101,003,431 (5μ)					5μ		
0,101,003,532 (50μ)	1/4"	1600 NI/min	25 cm ³ / 38 cm ³	ø40 mm G1/8"	50μ	168,47	205,53
0,101,003,432 (5μ)					5μ		
0,101,003,533 (50μ)	3/8"	1800 NI/min	25 cm ³ / 38 cm ³	ø40 mm G1/8"	50μ	168,47	205,53
0,101,003,433 (5μ)					5μ		
0,101,003,562 (50μ)	1/4"	3800 NI/min	66 cm ³ / 130 cm ³	ø50 mm G1/4"	50μ	224,44	273,82
0,101,003,462 (5μ)					5μ		
0,101,003,563 (50μ)	3/8"	4100 NI/min	66 cm ³ / 130 cm ³	ø50 mm G1/4"	50μ	228,33	278,56
0,101,003,463 (5μ)					5μ		
0,101,003,564 (50μ)	1/2"	4500 NI/min	66 cm ³ / 130 cm ³	ø50 mm G1/4"	50μ	232,22	283,31
0,101,003,464 (5μ)					5μ		
0,101,003,565 (50μ)	3/4"	4600 NI/min	66 cm ³ / 130 cm ³	ø50 mm G1/4"	50μ	251,56	306,90
0,101,003,465 (5μ)					5μ		
0,101,003,566 (50μ)	1"	4800 NI/min	66 cm ³ / 130 cm ³	ø50 mm G1/4"	50μ	270,82	330,40
0,101,003,466 (5μ)					5μ		

*Ciśnienie 6,3 bar Δp=1bar