



| | |
|-----------------|--|
| JAR-6313 | Klucz pneumatyczny kątowy 3/8" 3,40 kgm |
| JAR-6312 | Klucz pneumatyczny kątowy 1/4" 3,40 kgm |

| dane techniczne | JAR-6313 | JAR-6312 |
|-------------------------------|----------|----------|
| Rozmiar uchwytu | 3/8" | 1/4" |
| Prędkość bez obciążenia (RPM) | 230 | 230 |
| Max moment obrotowy | 34 Nm | 34 Nm |
| Całkowita długość | 165 mm | 165 mm |
| Przyłącze powietrza | 1/4" GW | 1/4" GW |
| Wąż zasilający | 8-10 mm | 8-10 mm |
| Ciśnienie robocze | 6,2 bar | 6,2 bar |
| Średnie zużycie powietrza | 85 l/min | 85 l/min |
| Waga | 0,5 kg | 0,5 kg |
| Wylot powietrza | tylny | tylny |

JONNESWAY



| | |
|-----------------|--|
| JAR-1033 | Klucz pneumatyczny kątowy 3/4" 11 kgm |
|-----------------|--|

| dane techniczne | JAR-1033 |
|-------------------------------|-----------|
| Rozmiar uchwytu | 3/4" |
| Prędkość bez obciążenia (RPM) | 180 |
| Max moment obrotowy | 108 Nm |
| Całkowita długość | 270 mm |
| Przyłącze powietrza | 1/4" GW |
| Wąż zasilający | 8-10 mm |
| Ciśnienie robocze | 6,2 bar |
| Średnie zużycie powietrza | 113 l/min |
| Waga | 1,4 kg |

W skład zestawu wchodzi:

| |
|---|
| 1 szt. Klucz kątowy JAR-1033 |
| 12 szt. nasadek udarowych 3/4", przelotowych 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm |
| 1 szt. nasadka wydłużona 3/4" - 19mm dł 76mm |
| 2 adaptery umożliwiające stosowanie nasadek 3/4 - 3/8", 3/4" - 1/2", 3/8" - 1/2" |

NOWOŚĆ!

- przelotowy specjalny klucz kątowy do odkręcania nakrętek na długich szpilkach.

JONNESWAY



| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| JAD-6233 | Wiertarka pneumatyczna 10 mm |
|-----------------|-------------------------------------|

| dane techniczne | JAD-6233 |
|-------------------------------|-------------|
| Średnica wiertła | 10 mm |
| Prędkość bez obciążenia (RPM) | 2500 |
| Całkowita długość | 165 mm |
| Przyłącze powietrza | 1/4" GW |
| Wąż zasilający | 8 mm |
| Ciśnienie robocze | 6,2 bar |
| Średnie zużycie powietrza | 113 l/min |
| Waga | 1,1 kg |
| Wylot powietrza | w rękojeści |
| Uchwyt wiertarski | zwykły |
| Obroty | prawo |

Profesjonalne narzędzia pneumatyczne



JAD-6234AQ Wiertarka pneumatyczna 10 mm prawo-lewo, główka automatyczna

| dane techniczne | JAD-6234AQ |
|-------------------------------|-------------|
| Średnica wiertła | 10 mm |
| Prędkość bez obciążenia (RPM) | 1800 |
| Całkowita długość | 165 mm |
| Przyłącze powietrza | 1/4" GW |
| Wąż zasilający | 8 mm |
| Ciśnienie robocze | 6,2 bar |
| Średnie zużycie powietrza | 113 l/min |
| Waga | 1,1 kg |
| Wylot powietrza | w rękojeści |
| Uchwyt wiertarski | automat |
| Obroty | prawo/lewo |

JONNESWAY



JAD-1019 Wiertarka pneumatyczna 10mm prawo-lewo 1800 obr/min

| dane techniczne | JAD-1019 |
|-------------------------------|-------------|
| Średnica wiertła | 10 mm |
| Prędkość bez obciążenia (RPM) | 1800 |
| Całkowita długość | 190 mm |
| Przyłącze powietrza | 1/4" GW |
| Wąż zasilający | 8 mm |
| Ciśnienie robocze | 6,2 bar |
| Średnie zużycie powietrza | 113 l/min |
| Waga | 1,1 kg |
| Wylot powietrza | w rękojeści |
| Uchwyt wiertarski | zwykły |
| Obroty | prawo/lewo |

JONNESWAY



JAD-1025 Wiertarka pneumatyczna 10 mm 1800 obr/min prawo-lewo, główka automatyczna

| dane techniczne | JAD-1025 |
|-------------------------------|-------------|
| Średnica wiertła | 10 mm |
| Prędkość bez obciążenia (RPM) | 1800 |
| Całkowita długość | 165 mm |
| Przyłącze powietrza | 1/4" GW |
| Wąż zasilający | 8 mm |
| Ciśnienie robocze | 6,2 bar |
| Średnie zużycie powietrza | 113 l/min |
| Waga | 1,1 kg |
| Wylot powietrza | w rękojeści |
| Uchwyt wiertarski | automat |
| Obroty | prawo/lewo |



JAD-6249 Wiertarka pneumatyczna kątowna 10 mm, prawo-lewo

| dane techniczne | JAD-6249 |
|-------------------------------|------------|
| Średnica wiertła | 10 mm |
| Prędkość bez obciążenia (RPM) | 1800 |
| Całkowita długość | 210 mm |
| Przyłącze powietrza | 1/4" GW |
| Wąż zasilający | 8-10 mm |
| Ciśnienie robocze | 6,2 bar |
| Średnie zużycie powietrza | 113 l/min |
| Waga | 1,82 kg |
| Wylot powietrza | tylny |
| Uchwyt wiertarski | zwykły |
| Obroty | prawo/lewo |


JONNESWAY



JAD-1021 Wiertarka pneumatyczna kątowna 10 mm obroty prawo

| dane techniczne | JAD-1021 |
|-------------------------------|-----------|
| Średnica wiertła | 10 mm |
| Prędkość bez obciążenia (RPM) | 1900 |
| Całkowita długość | 190 mm |
| Przyłącze powietrza | 1/4" GW |
| Wąż zasilający | 8-10 mm |
| Ciśnienie robocze | 6,2 bar |
| Średnie zużycie powietrza | 113 l/min |
| Waga | 0,96 kg |
| Wylot powietrza | tylny |
| Uchwyt wiertarski | zwykły |
| Obroty | prawo |

JONNESWAY



JAD-6252A Wiertarka pneumatyczna prosta 10 mm, obroty - prawo

| dane techniczne | JAD-6252A |
|-------------------------------|-----------|
| Średnica wiertła | 10 mm |
| Prędkość bez obciążenia (RPM) | 2500 |
| Całkowita długość | 228 mm |
| Przyłącze powietrza | 1/4" GW |
| Wąż zasilający | 8-10 mm |
| Ciśnienie robocze | 6,2 bar |
| Średnie zużycie powietrza | 113 l/min |
| Waga | 0,9 kg |
| Wylot powietrza | tylny |
| Uchwyt wiertarski | zwykły |
| Obroty | prawo |

Profesjonalne narzędzia pneumatyczne



| | |
|------------------|---|
| JAD-6243 | Wiertarka pneumatyczna 13 mm 500 obr/min, obroty prawo |
| JAD-6244 | Wiertarka pneumatyczna 13 mm 400 obr/min prawo-lewo |
| JAD-6244A | Wiertarka pneumatyczna 13 mm 800 obr/min prawo-lewo |

| dane techniczne | JAD-6243 | JAD-6244 | JAD-6244A |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Średnica wiertła | 13mm | 13 mm | 13 mm |
| Prędkość bez obciążenia (RPM) | 500 | 400 | 800 |
| Całkowita długość | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
| Przyłącze powietrza | 1/4" GW | 1/4" GW | 1/4" GW |
| Wąż zasilający | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Ciśnienie robocze | 6,2 bar | 6,2 bar | 6,2 bar |
| Średnie zużycie powietrza | 113 l/min | 113 l/min | 113 l/min |
| Waga | 1,82 kg | 1,82 kg | 1,82 kg |
| Wylot powietrza | w rękojeści | w rękojeści | w rękojeści |
| Uchwyty wiertarski | zwykły | zwykły | zwykły |
| Obroty | prawo | prawo/lewo | prawo/lewo |

JONNESWAY



| | |
|-------------------|--|
| JAD-6243BQ | Wiertarka pneumatyczna 13 mm 800 obr/min, głowka automatyczna, obroty - prawo |
|-------------------|--|

| dane techniczne | JAD-6243BQ |
|-------------------------------|-------------|
| Średnica wiertła | 13 mm |
| Prędkość bez obciążenia (RPM) | 800 |
| Całkowita długość | 178 mm |
| Przyłącze powietrza | 1/4" GW |
| Wąż zasilający | 8 mm |
| Ciśnienie robocze | 6,2 bar |
| Średnie zużycie powietrza | 113 l/min |
| Waga | 1,82 kg |
| Wylot powietrza | w rękojeści |
| Uchwyty wiertarski | automat |
| Obroty | prawo |

JONNESWAY



| | |
|-----------------|---|
| JAD-1020 | Wiertarka pneumatyczna 13 mm, 800 obr/min prawo-lewo |
|-----------------|---|

| dane techniczne | JAD-1020 |
|-------------------------------|-------------|
| Średnica wiertła | 13 mm |
| Prędkość bez obciążenia (RPM) | 800 |
| Całkowita długość | 220 mm |
| Przyłącze powietrza | 1/4" GW |
| Wąż zasilający | 8 mm |
| Ciśnienie robocze | 6,2 bar |
| Średnie zużycie powietrza | 113 l/min |
| Waga | 1,3 kg |
| Wylot powietrza | w rękojeści |
| Uchwyty wiertarski | zwykły |
| Obroty | prawo/lewo |



JAD-1027 Wiertarka pneumatyczna 13 mm 800 obr/min prawo-lewo, główka automatyczna

| dane techniczne | JAD-1027 |
|-------------------------------|-------------|
| Średnica wiertła | 13 mm |
| Prędkość bez obciążenia (RPM) | 800 |
| Całkowita długość | 175 mm |
| Przyłącze powietrza | 1/4" GW |
| Wąż zasilający | 8 mm |
| Ciśnienie robocze | 6,2 bar |
| Średnie zużycie powietrza | 113 l/min |
| Waga | 1,82 kg |
| Wylot powietrza | w rękojeści |
| Uchwyt wiertarski | automat |
| Obroty | prawo/lewo |

JONNESWAY



JA-GC-12 Główka do wiertarki 13 mm 1/2"

JA-GC-38 Główka do wiertarki 10 mm 3/8"

JA-KC-13 Główka do wiertarki 13 mm 1/2" uchwyt automatyczny

JA-KC-10 Główka do wiertarki 10 mm 3/8" uchwyt automatyczny

JONNESWAY

JAB-1017 Wkrętarka pneumatyczna 1800 obr/min prawo-lewo

JAB-1018 Wkrętarka pneumatyczna 800 obr/min prawo-lewo



| dane techniczne | JAB-1017 | JAB-1018 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Średnica uchwytu | 1/4" | 1/4" |
| Prędkość bez obciążenia (RPM) | 1800 | 800 |
| Max moment obrotowy | 4,5 - 14,5 Nm | 4,5 - 14,5 Nm |
| Całkowita długość | 190 mm | 226 mm |
| Przyłącze powietrza | 1/4" GW | 1/4" GW |
| Wąż zasilający | 8-10 mm | 8-10 mm |
| Ciśnienie robocze | 6,2 bar | 6,2 bar |
| Średnie zużycie powietrza | 113 l/min | 113 l/min |
| Waga | 1,1 kg | 1,3 kg |
| Wylot powietrza | w rękojeści | w rękojeści |
| Regulacja momentu | wewnętrzna | wewnętrzna |
| Obroty | prawo/lewo | prawo/lewo |