



A - 5254D - 03



10 mm



1.Lagodny- płynny "start"; 2.Dwustopniowy spust- możliwość doboru właściwych obrotów roboczych; 3.Obroty prawe i lewe; 4.Niski poziom hałasu; 5.Obudowa kompozytowa- "ciepły dotyk", pewny chwyt; 6.Uchwyt "kluczykowy"; 7.Budowa modułowa- ułatwia konserwację i naprawy.	1.Feinfühler Start; 2.2.Stufen Drehzahlregler für präzises Drehen; 3.Umsteuerbar für Rechts- und Linkslauf; 4.Niedriger Geräuschpegel; 5.Planetengetriebe; 6.Ergonomisches Komposit Gehäuse; 7.Standard Zahnkranz; 8.Bohrfutter bis 10 mm (3/8").
1.Composite Motor Housing; 2.Two Speed Trigger (Slow speed when pulled Halfway); 3.Reversing Bar on Both Sides; 4.Planetary Gear System With Needle Bearings (Option); 5.Patented Silencer 83 dB(A); 6.0,5 HP.	1.Плавный запуск; 2.Двухступенчатый спусковой крючок- возможность выбрать подходящую скорость; 3.Обороты влево и вправо; 4.Низкий уровень шума; 5.Корпус из композита-исключает "холодное прикосновение", крепкий захват; 6.Патрон под ключ; 7.Модульная конструкция облегчает содержание и ремонт.

A - 5254D - 04



10 mm



1.Lagodny- płynny "start"; 2.Dwustopniowy spust- możliwość doboru właściwych obrotów roboczych; 3.Obroty prawe i lewe; 4.Niski poziom hałasu; 5.Obudowa kompozytowa- "ciepły dotyk", pewny chwyt; 6.Uchwyt samozaciskowy- szybkie mocowanie wiertel; 7.Budowa modułowa- ułatwia konserwację i naprawy.	1.Feinfühler Start; 2.2.Stufen Drehzahlregler für präzises Drehen; 3.Umsteuerbar für Rechts- und Linkslauf; 4.Niedriger Geräuschpegel; 5.Planetengetriebe; 6.Ergonomisches Komposit Gehäuse; 7.Schnellspannbohrfutter 3/8" in Industrie-Qualität.
1.Composite Motor Housing; 2.Two Speed Trigger (Slow speed when pulled Halfway); 3.Reversing Bar on Both Sides; 4.Planetary Gear System With Needle Bearings (Option); 5.Patented Silencer 83 dB(A); 6.0,5 HP.	1.Плавный запуск; 2.Двухступенчатый спусковой крючок- возможность выбрать подходящую скорость; 3.Обороты влево и вправо; 4.Низкий уровень шума; 5.Корпус из композита-исключает "холодное прикосновение", крепкий захват; 6.Автоматический зажим-легкосъемные сверла; 7.Модульная конструкция облегчает содержание и ремонт.

A - 4254D - 03



13 mm



1.Lagodny- płynny "start"; 2.Dwustopniowy spust- możliwość doboru właściwych obrotów roboczych; 3.Obroty prawe i lewe; 4.Niski poziom hałasu; 5.Obudowa kompozytowa- "ciepły dotyk", pewny chwyt; 6.Uchwyt "kluczykowy"; 7.Budowa modułowa- ułatwia konserwację i naprawy.	1.Feinfühler Start; 2.2.Stufen Drehzahlregler für präzises Drehen; 3.Umsteuerbar für Rechts- und Linkslauf; 4.Niedriger Geräuschpegel; 5.Planetengetriebe; 6.Ergonomisches Komposit Gehäuse; 7.Standard Zahnkranz; 8.Bohrfutter 13 mm (1/2").
1.Composite Motor Housing; 2.Two Speed Trigger (Slow speed when pulled Halfway); 3.Reversing Bar on Both Sides; 4.Planetary Gear System With Needle Bearings; 5.Patented Silencer 83 dB(A); 6.0,5 HP.	1.Плавный запуск; 2.Двухступенчатый спусковой крючок- возможность выбрать подходящую скорость; 3.Обороты влево и вправо; 4.Низкий уровень шума; 5.Корпус из композита- исключает "холодное прикосновение", крепкий захват; 6.Патрон под ключ; 7.Модульная конструкция облегчает содержание и ремонт.

A - 4254D - 04



13 mm



1.Lagodny- płynny "start"; 2.Dwustopniowy spust- możliwość doboru właściwych obrotów roboczych; 3.Obroty prawe i lewe; 4.Niski poziom hałasu; 5.Obudowa kompozytowa- "ciepły dotyk", pewny chwyt; 6.Uchwyt samozaciskowy- szybkie mocowanie wiertel; 7.Budowa modułowa- ułatwia konserwację i naprawy.	1.Feinfühler Start; 2.2.Stufen Drehzahlregler für präzises Drehen; 3.Umsteuerbar für Rechts- und Linkslauf; 4.Niedriger Geräuschpegel; 5.Planetengetriebe; 6.Ergonomisches Komposit Gehäuse; 7.Schnellspannbohrfutter 13 mm (1/2") in Industrie-Qualität; 8.Verstellbarer Seitengriff.
1.Composite Motor Housing; 2.Two Speed Trigger (Slow speed when pulled Halfway); 3.Reversing Bar on Both Sides; 4.Planetary Gear System With Needle Bearings; 5.Patented Silencer 83 dB(A); 6.0,5HP.	1.Плавный запуск; 2.Двухступенчатый спусковой крючок- возможность выбрать подходящую скорость; 3.Обороты влево и вправо; 4.Низкий уровень шума; 5.Корпус из композита- исключает "холодное прикосновение", крепкий захват; 6.Автоматический зажим-легкосъемные сверла; 7.Модульная конструкция облегчает содержание и ремонт.

MODEL		WAT		mm	kg	dB			G
A-5254D-03	10 mm	200	1800	185	1,1	83	113	2,5	I
A-5254D-04	10 mm	200	1800	185	1,1	83	113	2,5	I
A-4254D-03	13 mm	320	800	218	1,3	83	113	2,5	I
A-4254D-04	13 mm	320	800	218	1,3	83	113	2,5	I



GP - 0649-41

10 mm



SI - 5505

10 mm



SHINANO INC.

1. Wiertarka kątowna; 2. Łagodny, płynny "start"; 3. "Miękki spust" dzwigni pozwala na dobór obrotów właściwy do wykonywanej pracy; 4. Obroty prawe i lewe; 5. Możliwość zmiany kierunku obrotów bez odłączania zasilania; 6. Obudowa metalowa; 7. Uchwyt "kluczykowy".	1. Standard-Winkelbohrer 10 mm (3/8"); 2. Umsteuerventil für leichte Drehrichtungs-umkehr ohne Ausschalten; 3. Umsteuerbar für Rechts- und Linkslauf; 4. Metallgehäuse; 5. Bohrfutter mit Schlüssel.
1. 3/8" Reversible Air Angle Drill (1500 rpm free speed); 2. Positive action trigger to control speed; 3. Reversible action and one-hand reverse lever; 4. Planetary gear system for long life; 5. Metallic housing; 6. With key.	1. Угловая дрель; 2. Плавный запуск; 3. "Мягкий" спусковой крючок соответствующее вращение к исполняемой работе; 4. Обороты влево и вправо; 5. Возможность изменить направление оборотов без отключения воздушного потока; 6. Металлический корпус; 7. Патрон под ключ.

1. Łagodny, płynny "start"; 2. Obroty prawe i lewe; 3. Obudowa kompozytowa- "ciepły dotyk", mała masa; 4. Uchwyt samozaciskowy- szybki montaż wiertel; 5. Niski poziom hałasu.	1. Robuste Pistolenbohrmaschine; 2. Umsteuerventil für leichte Drehrichtungs-umkehr ohne Ausschalten; 3. Umsteuerbar für Rechts- und Linkslauf; 4. Ergonomisches Komposit Gehäuse - leichtes Gewicht; 5. Schnellspannbohrfutter 10 mm (3/8"); 6. Niedriger Geräuschpegel.
1. 3/8" capacity geared pistol grip drill with solid composite body; 2. Supplied with keyless chuck; 3. Solid composite body absorbs the vibration remarkably and also protects your hand in a cold environment; 4. Keyless chuck enable the quick change of drill bits.	1. Плавный запуск; 2. Обороты влево и вправо; 3. Корпус из композит-исключает "холодное прикосновение", крепкий захват; 4. Автоматический зажим-легкосъемные сверла; 5. Низкий уровень шума.

SI - 5506

10 mm



SI - 5100 - A

10 mm



SHINANO INC.

1. Łagodny, płynny "start"; 2. Obudowa kompozytowa- mała masa; 4. Nakładka na rękojeść- "ciepły dotyk"; 5. Uchwyt "kluczykowy".	1. Robuste Pistolenbohrmaschine; 2. Umsteuerventil für leichte Drehrichtungs-umkehr Rechts-/Linkslauf ohne Ausschalten; 3. Drehzahlregler für präzises Arbeiten; 4. Planetengetriebe; 5. Ergonomisches Komposit Gehäuse - leichtes Gewicht; 6. Zahnkranz Bohrfutter mit Schlüssel 10 mm (3/8").
1. 3/8" capacity geared pistol grip type reverse drill; 2. Super light weight & compact design with solid composite body; 3. Based on two-layer molded rubber grip giving comfortable grip and reducing vibration; 4. A swivel lever for forward & reverse can be used with one hand allowing easy operation.	1. Плавный запуск; 2. Обороты влево и вправо; 3. Корпус из композита- небольшая масса; 4. Накладка на ручку исключает "холодное прикосновение"; 5. Патрон под ключ.

SHINANO INC.

1. Łagodny, płynny "start"; 2. Prawe obroty; 3. Obudowa metalowa; 4. Nakładka na rękojeść- "ciepły dotyk"; 5. Uchwyt "kluczykowy".	1. Robuste Pistolenbohrmaschine; 2. Drehzahlregler für präzises Arbeiten; 3. Planetengetriebe; 4. Metallgehäuse mit ergonomischen Griff; 5. Zahnkranz Bohrfutter mit Schlüssel 10 mm (3/8").
1. 3/8" capacity geared pistol grip drill; 2. High speed drill for soft metal.	1. Плавный запуск; 2. Обороты вправо; 3. Металлический корпус; 4. Накладка на ручку исключает "холодное прикосновение"; 5. Патрон под ключ.

MODEL	mm	WAT	obr/min	mm	kg	dB	l/min	m/s ²	G
GP-0649-41	10 mm	-	1500 L/P	153	0.92	88	120	2.5	I
SI-5505	10 mm	160	1900 L/P	153	0.75	86	74	2.5	J
SI-5506	10 mm	150	1700 L/P	130	0.6	81	68	2.5	J
SI-5100A	10 mm	390	5000	133	0.9	90	93	2.5	J

**ASTA****WIERTARKI PNEUMATYCZNE****SP - 1522 (K)(S) / SP - 1525 (K)(S)****10mm****(S)****(K)****SHINANO INC.**

1.Lagodny, płynny "start"; 2.Podwójna przekładnia planetarna zapewnia właściwą moc w chwili "startu"; 3.Obrotów prawo i lewo; 4.Obudowa metalowa; 5.Nakładka na rekojęść "ciepły dotyk"; 6.Uchwyt "kluczykowy" - SP-1522K i SP-1525K; 7.Uchwyt samozaciskowy - SP-1522S i SP-1525S.	1.Strapazierfähiger Pistolenbohrer; 2.Doppel-Planetengetriebe mit kraftvollem Motor verhindert Abwürgen; 3.Umsteuerbar für Rechts- und Linkslauf; 4.Metallgehäuse; 5.Zahnkranz Bohrfutter mit Schlüssel - Modelle: SP-1522K und SP-1525K; 6.Schnellschraubbohrfutter - Modelle: SP-1522S und SP-1525S.
1. Pistol version; 2. Easy left/right regulator; 3. Metal housing; 4. Handle grip exhaust with silencer; 5. Planetary gear system; 6. Free speed: 2.300rpm; 7. Industrial chuck 3/8"; 8. Compact design; 9. SP-1522 (S) - Keyless chuck; 10. SP-1522 (K) keyed chuck.	1.Плавный запуск; 2.Двойная планетарная система-соответствующая мощность в момент запуска; 3.Обороты влево и вправо; 4.Металлический корпус; 5.Накладка на ручке исключает "холодное прикосновение"; 6.Патрон под ключ - SP-1522(S), SP-1525(S); 7.Автоматический зажим-SP-1522(K), SP-1525(K).

SI - 2015 AD**10mm****SHINANO INC.**

1.Wiertarka prosta, szybkoobrotowa; 2.Lagodny, płynny "start"; 3."Miekkki spust" dźwigni pozwala na dobór obrotów właściwy do wykonywanej pracy; 4.Obrotów prawo; 5.Obudowa metalowa; 6.Nakładka na obudowę "ciepły dotyk"; 7.Uchwyt "kluczykowy".	1.Stab-Bohrmaschine mit hohem Drehmoment; 2.Hochleistungs-Getriebe; 3.Umsteuerventil für leichte Drehrichtungsumkehr; 4.Rechtslaufbohrer; 5.Planetengetriebe; 6.Verbundwerkstoff mit verstellbarem Seitengriff; 7.Bohrfutter mit Schlüssel.
1. 3/8" capacity geared pistol grip drill; 2. Specially designed tool for use in narrow place.	1.Прямая дрель, быстровращающаяся пневмодель; 2.Плавный запуск; 3."Мягкий" спусковой крючок рычага-соответствующее вращение к исполняемой работе; 4.Обороты вправо; 5.Металлический корпус с накладкой исключает "холодное прикосновение"; 6.Патрон под ключ.

SI - 5305 - 8**13mm****SHINANO INC.**

1.Lagodny, płynny "start"; 2.Podwójna przekładnia planetarna zapewniająca właściwą moc w chwili "startu"; 3.Obrotów prawo i lewo; 4.Dodatkowy uchwyt pozwalający na precyzyjniejszą pracę; 5.Obudowa metalowa; 6.Nakładka na obudowę "ciepły dotyk"; 7.Uchwyt "kluczykowy".	1.Robuster Pistolenbohrer; 2.Umsteuerventil für leichte Drehrichtungsumkehr; 3.Doppel-Planetengetriebe; 4.Rechts-/Linkslauf; 5.Ergonomischer Handgriff mit verstellbarem Seitengriff; 6.Bohrfutter mit Schlüssel 13 mm (1/2"); 7.Uchwyt "kluczykowy".
1. 1/2" capacity geared pistol grip drill; 2. 800 rpm low speed and high torque. Handy reverse mechanism; 3. Can be used for tapping work by utilizing the reverse function; 4. Side handle for greater hand grip and control for easy operation.	1.Плавный запуск; 2.Двойная планетарная система- соответствующая мощность в момент запуска; 3.Обороты влево и вправо; 4.Дополнительная ручка позволяет точнее работать; 5.Металлический корпус; 6.Накладка на ручке исключает "холодное прикосновение"; 7.Патрон под ключ.

SP - 1533**13mm****SHINANO INC.**

1.Lagodny, płynny "start"; 2.Podwójna przekładnia planetarna zapewniająca właściwą moc w chwili "startu"; 3.Obrotów prawo; 4.Dodatkowy uchwyt pozwalający na precyzyjniejszą pracę; 5.Obudowa metalowa; 6.Uchwyt "kluczykowy".	1.Robuster Pistolenbohrer; 2.Doppel-Planetengetriebe mit kraftvollem Motor; 3.Rechtslauf; 4.Ergonomischer Handgriff mit verstellbarem Seitengriff; 5.Bohrfutter mit Schlüssel 13 mm (1/2").
1. Pistol version; 2. Metal housing; 3. Handle grip exhaust with silencer; 4. Planetary gear system; 5. Free speed: 550rpm; 6. Industrial keyed chuck 3/8"; 7. compact design; 8. Additional side handle, better control.	1.Плавный запуск; 2.Двойная планетарная система- соответствующая мощность в момент запуска; 3.Обороты вправо; 4.Дополнительная ручка позволяет точнее работать; 5.Металлический корпус; 6.Патрон под ключ.

MODEL		WAT	 obr./min	mm	kg	dB	 l/min	 m/s ²	G
SP-1522 (K)(S)	10 mm	500	2300	175	0.96	84	100	2.5	J
SP-1525 (K)(S)	10 mm	500	2000 L/P	175	1.23	84	100	2.5	J
SI-2015 AD	10 mm	457	6000	231	1.06	94	119	2.5	J
SI-5305-8	13 mm	326	800 L/P	155	1.45	94	119	2.5	J
SP-1533	13 mm	-	550	225	1.58	84	-	0.4	J



SP - 1527



13 mm



SHINANO INC.

1. Łagodny, płynny "start"; 2. Podwójna przekładnia planetarna zapewniająca właściwą moc w chwili "startu"; 3. Obrotów prawe i lewe; 4. Dodatkowy uchwyt pozwalający na precyzyjniejszą pracę; 5. Obudowa metalowa; 6. Uchwyt "kluczykowy".	1. Robuster Pistolenbohrer; 2. Doppel-Planetengetriebe mit kraftvollem Motor; 3. Rechts-/Linkslauf; 4. Verstellbarer Seitengriff; 5. Metallgehäuse; 6. Bohrfutter mit Schlüssel 13 mm (1/2"); 7. Wartungsfreundlich.
1. Pistol version; 2. Metal housing; 3. Handle grip exhaust with silencer; 4. Planetary gear system; 5. Free speed: 500rpm; 6. Industrial keyed chuck 1/2"; 7. compact design; 8. Additional side handle, better control.	1. Плавный запуск; 2. Двойная планетарная система-соответствующая мощность в момент запуска; 3. Обороты влево и вправо; 4. Дополнительная ручка позволяет точнее работать; 5. Металлический корпус; 6. Патрон под ключ.

GP - 840A



10 mm



saTra

1. Łagodny, płynny "start"; 2. Regulator obrotów; 3. Obrotów prawe i lewe; 4. "Miękki spust" - pozwala na dobór obrotów właściwych do wykonywanej operacji; 5. Obudowa metalowa; 6. Uchwyt "kluczykowy"; 7. Budowa modułowa ułatwia konserwację i naprawę.	1. Feinfühliges Startventil; 2. Rechts-/Linkslauf; 3. Stufenloser Drehzahlregler für präzises Anbohren; 4. Metallgehäuse; 5. Bohrfutter mit Schlüssel 10 mm (3/8"); 6. Wartungsfreundlich.
1.3/8" Reversible Air Drill (2200 rpm free speed); 2. Positive action trigger to control speed; 3. Reversible action and one-hand reverse lever; 4. Built-in muffler reduces noise level; 5. Planetary gear system for long life.	1. Плавный запуск; 2. Регулятор вращения; 3. "Мягкий" спусковой крючок-соответствующее вращение к исполняемой работе; 4. Обороты влево и вправо; 5. Металлический корпус; 6. Патрон под ключ; 7. Модульная конструкция облегчает содержание и ремонт.

GP - 840S



10 mm



saTra

1. Łagodny, płynny "start"; 2. Obrotów prawe i lewe; 3. "Miękki spust" - pozwala na dobór obrotów właściwych do wykonywanej operacji; 4. Obudowa metalowa; 5. Uchwyt "kluczykowy"; 6. Budowa modułowa ułatwia konserwację i naprawę.	1. Feinfühliges Startventil; 2. Rechts-/Linkslauf; 3. Stufenloser Drehzahlregler für präzises Anbohren; 4. Metallgehäuse; 5. Bohrfutter mit Schlüssel 10 mm (3/8"); 6. Wartungsfreundlich.
1.3/8" Reversible Air Drill (2200 rpm free speed); 2. Positive action trigger to control speed; 3. Reversible action and one-hand reverse lever; 4. Variable speed throttle for ease of starting hole; 5. Built-in muffler reduces noise level; 6. Planetary gear system for long life.	1. Плавный запуск; 2. "Мягкий" спусковой крючок-соответствующее вращение к исполняемой работе; 3. Обороты влево и вправо; 4. Металлический корпус; 5. Патрон под ключ; 6. Модульная конструкция облегчает содержание и ремонт.

GP - 835F



10 mm



saTra

1. Łagodny, płynny "start"; 2. "Miękki spust" - pozwala na dobór obrotów właściwych do wykonywanej operacji; 4. Obrotów prawe; 5. Obudowa metalowa; 6. Uchwyt "kluczykowy"; 7. Budowa modułowa ułatwia konserwację i naprawę.	1. Feinfühliges Startventil; 2. Stufenloser Drehzahlregler für präzises Anbohren; 3. Metallgehäuse; 4. Bohrfutter mit Schlüssel 10 mm (3/8"); 5. Wartungsfreundlich.
1.3/8" Air Drill (2200 rpm free speed); 2. Positive action trigger to control speed; 3. Variable speed throttle for ease of starting hole; 4. Built-in muffler reduces noise level; 5. Planetary gear system for long life.	1. Плавный запуск; 2. "Мягкий" спусковой крючок-соответствующее вращение к исполняемой работе; 3. Обороты вправо; 4. Металлический корпус; 5. Патрон под ключ; 6. Модульная конструкция облегчает содержание и ремонт.

MODEL		WAT	obr./min	mm	kg	dB	l/min	m/s²	G
SP-1527	13 mm	-	500 L/P	220	1.63	89	135	0.4	J
GP-840A	10 mm	180	2300 L/P	191	1.3	83	380	2.5	I
GP-840S	10 mm	180	1800 L/P	177	1.05	87	380	2.5	I
GP-835F	10 mm	160	2200	172	1.2	83	310	2.5	I



GP - 350



10 mm

1/4"
NYPEL

saTra

1.Wiertarka prosta; 2.Łagodny, płynny "start"; 3."Miękki spust" - pozwala na dobór obrotów właściwych do wykonywanej operacji; 4.Obrotów prawe i lewe; 5.Obudowa metalowa; 6.Uchwyt "kluczykowy"; 7.Uchwyt do zawieszania na balanserze.	1.Standard Stabbohrer; 2.Drehzahlregler für effiziente Steuerung; 3.Umschalter für Rechts- und Linkslauf; 4.Metallgehäuse; 5.Bohrfutter bis 10 mm (3/8"); 6.Aufhängebügel
1.3/8" Low Speed Air Drill (1600 rpm); 2.Compactly designed, straight handle with a level control; 3.Ideal for use as a thickest metal, wood and in other confined areas; 4.3-position power control regulator (1600, 1400, 1200 rpm); 5.Rear exhaust deflects air away from work; 6.With hanger for balancer.	1.Прямая дрель; 2.Плавный запуск; 3."Мягкий" спусковой крючок-соответствующее вращение к исполняемой работе; 4.Обороты влево и вправо; 5.Металлический корпус; 6.Патрон под ключ; 7.Ручка для подвески на балансира.

GP - 330



10 mm

1/4"
NYPEL

saTra

1.Wiertarka prosta; 2.Łagodny, płynny "start"; 3."Miękki spust" - pozwala na dobór obrotów właściwych do wykonywanej operacji; 4.Obrotów prawe; 5.Obudowa metalowa; 6.Uchwyt "kluczykowy"; 7.Uchwyt do zawieszania na balanserze.	1.Standard Stabbohrer; 2.Stufenlose Drehzahlregulierung; 3.Rechtslaufbohrer; 4.Metallgehäuse; 5.Bohrfutter bis 10 mm (3/8");
1.3/8" Low Speed Air Drill (3000 rpm free speed); 2.Compactly designed, straight handle with a level control; 3.Ideal for use as a thickest metal, wood and in other confined areas; 4.Rear exhaust deflects air away from work.	1.Прямая дрель; 2.Плавный запуск; 3."Мягкий" спусковой крючок-соответствующее вращение к исполняемой работе; 4.Металлический корпус; 5.Патрон под ключ; 6.Ручка для подвески на балансира.

MODEL		WAT		mm	kg	dB			G
GP-350	10 mm	180	1600 L/P	225	0.87	75	200	2.5	I
GP-330	10 mm	180	2500	225	1.00	95	80	2.5	I

A - H7538



16 mm



HEAVY DUTY

3/8"
NYPEL

1.Łagodny, płynny "start"; 2.Pełna moc przy "starcie"; 3."Miękki spust" - pozwala na dobór obrotów właściwych do wykonywanej operacji; 4.Obrotów prawe; 5.Obudowa metalowa; 6.Uchwyt "kluczykowy"; 7.Wylot powietrza umieszczony na dole korpusu.	1.Industrie-Stabbohrer für Bohrfutter bis 16 mm; 2.Drehzahlregler für effiziente Steuerung; 3.Rechtslaufbohrer; 4.Metallgehäuse; 5.Zahnkranz Bohrfutter; 6.Verstellbarer Seitengriff; 7.Heckauspuff.
1.Heavy-Duty Industrial Pneumatic Drill; 2.Dead Handle on either side; 3.D-type Handle with Inside Trigger; 4.With 5/8" (16 mm) Industrial Keyed Chuck.	1.Плавный запуск; 2.Полная мощность в момент запуска; 3."Мягкий" спусковой крючок-соответствующее вращение к исполняемой работе; 4.Обороты вправо; 5.Металлический корпус; 6.Патрон под ключ; 7.Выходное отверстие в нижней части корпуса.

MODEL		WAT		mm	kg	dB			G
A - H7538	16 mm	820	800	328	3.3	83	300	2.5	I

