

GP-926



- ergonomiczny kształt i lekka obudowa;
- nowoczesne rozwiązanie przeniesienia napędu;
- uniwersalne mocowanie papieru ściernego do tarczy.




NYPEL: 1/4"



GP-927



- ergonomiczny kształt i lekka obudowa;
- nowoczesne rozwiązanie przeniesienia napędu;
- uniwersalne mocowanie papieru ściernego do tarczy.




NYPEL: 1/4"



GP-934SD



- mocna i ergonomiczna obudowa pozwalająca na pracę w warsztatach lakierniczych i blacharskich;
- specjalny system odsysania pyłu.



NYPEL: 1/4"



GP-930



- zawór dławiący pozwalający na regulację prędkości obrotowej;
- tłumik hałasu;
- płynna regulacja przepływu powietrza;
- uniwersalny dysk pozwalający na montowanie różnego rodzaju tarcz polerskich;
- uchwyt montowany z obu stron;
- gwint wrzeciona: 5/8"



NYPEL: 1/4"



GP-821



- dwa uchwyty pozwalające na dokładniejsze prowadzenie polerki;
- zawór dławiący pozwalający na regulację prędkości obrotowej;
- gwint wrzeciona: 5/8"



NYPEL: 1/4"



GP-821P



- system automatycznego zatrzymania pracy narzędzia po zwolnieniu włącznika;
- wylot umieszczony w rękojści;
- zwarta, ergonomiczna konstrukcja;
- regulacja obrotów (śruba regulacji umieszczona w uchwycie);
- gwint wrzeciona: 5/8"



NYPEL: 1/4"



Model	Typ odysu	Ø mm	obr./min	mm	kg	l/min	dB	m/s ²	G
GP - 926	-	75 x 82	15 000	140	0,5	150	77	5,4	I
GP - 927	-	100 x 110	20 000	130	0,55	200	84	7,2	I
GP - 934SD	wymuszony	93 x 176	6 000	133	2,10	400	96	9,2	I
GP - 930	-	175	2 500	453	2,90	560	90	2,5	I
GP - 821	-	180	4 200	190	2,60	450	88	2,5	I
GP - 821P	-	180	2 000	190	2,6	450	81	2,5	I



POLERKA Z UKŁADEM WODNYM GPW - 211 / GPW - 212




- obniżony poziom hałasu i emisji płynów;
- przystosowana do obróbki kamienia i do polerowania stali kwasowej;
- regulator przepływu powietrza;
- centralne podawanie strumienia wody;
- gumowa nakładka na uchwyt;
- możliwość montowania uchwytu bocznego z lewej lub prawej strony;

IDEALNE DO KAMIENIARSTWA

GPW-216



- obniżony poziom hałasu i emisji płynów;
- przystosowana do obróbki kamienia i do polerowania stali kwasowej;
- regulator przepływu powietrza;
- centralne podawanie strumienia wody;
- gumowa nakładka na uchwyt;
- możliwość montowania uchwytu bocznego z lewej lub prawej strony;



GPW-218L



- obudowa tarczy;
- dodatkowy uchwyt;
- możliwość montowania uchwytu bocznego z lewej lub prawej strony;
- regulator przepływu powietrza;
- centralne podawanie strumienia wody;
- blokada zapobiegająca przypadkowemu włączeniu się polerki;
- gumowa nakładka na uchwyt.



Smarowanie przekładni kątowej przez otwór uchwytu bocznego.

GP-933W




- obudowa tarczy;
- możliwość montowania uchwytu bocznego z lewej lub prawej strony;
- centralne podawanie strumienia wody;
- blokada zapobiegająca przypadkowemu włączeniu się polerki;



GPW-7



- zmienne natężenie przepływu wody;
- redukcja pyłów dzięki odśrodkowemu systemowi rozprowadzenia wody;
- niski stopień hałasu i wibracji;
- płynna regulacja przepływu powietrza;
- uchwyt pokryty tworzywem.



Model		 Ø mm	WAT	 obr./min	mm	kg	 l/min	dB	 m/s ²	G
GPW-211	1/4"	180	800	5 000	390	2,90	560	95	2,5	I
GPW-212	1/4"	180	800	2 800	390	2,90	560	95	2,5	I
GPW-216	3/8"	150	-	7 000	430	3,20	860	93	3,2	I
GPW-218L	1/4"	75	-	5 000	230	1,74	-	84	2,5	I
GP-933W	1/4"	125	500	1 800	250	2,60	560	90	2,5	I
GPW-7	1/4"	75	-	4 500	230	1,40	-	84	2,5	I