



JAS-6531 Szlifierka pneumatyczna liniałowa

dane techniczne	JAS-6531
Rozmiar tarczy	407 x 63,5 mm
Prędkość bez obciążenia (RPM)	2500
Całkowita długość	406 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	226 l/min
Waga	3,1 kg

JONNESWAY



JAS-6505 Polerka pneumatyczna 4500 obr/min

JAS-6551 Polerka pneumatyczna 2500 obr/min

dane techniczne	JAS-6505	JAS-6551
Średnica tarczy	177,8 mm	177,8 mm
Przyłącze tarczy	5/8" GZ	5/8" GZ
Prędkość bez obciążenia (RPM)	4500	2500
Całkowita długość	406 mm	406 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	170 l/min	170 l/min
Waga	2,5 kg	2,5 kg

Istnieje możliwość zmiany przyłącza tarczy na gwint M14.

JONNESWAY



JAS-6552 Polerka pneumatyczna 2500 obr/min

dane techniczne	JAS-6552
Średnica tarczy	177,8 mm
Przyłącze tarczy	5/8" GZ
Prędkość bez obciążenia (RPM)	2500
Całkowita długość	317 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	170 l/min
Waga	1,83 kg

Profesjonalne narzędzia pneumatyczne



JAS-1017 Polerka pneumatyczna z płaszczem wodnym

dane techniczne	JAS-1017
Średnica tarczy	75 mm
Przyłącze tarczy	gwint M14
Prędkość bez obciążenia (RPM)	5000
Całkowita długość	265 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	230 l/min
Waga	1,74 kg
Hałas dBA	84

JONNESWAY



NOWOŚĆ!

- Ciepła obudowa kompozytowa
- zmniejszone wibracje
- Waga tylko 0,72 kg

JAT-1010K Piła pneumatyczna o małej wibracji

dane techniczne	JAT-1010K
Długość posuwu	10 mm
Prędkość bez obciążenia	9500 cykli/min
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	170 l/min
Waga	0,72 kg
Hałas dBA	85

W skład zestawu wchodzi:

1 szt. piła JAT-1010
5 szt. noży 18T
5 szt. noży 24T
5 szt. noży 32T

JONNESWAY



JAT-6403 Piła pneumatyczna

JAT-6676 Piła pneumatyczna z przewodem

dane techniczne	JAT-6403	JAT-6676
Długość posuwu	10 mm	10 mm
Prędkość bez obciążenia	9-10 tys. cykli/min	9-10 tys. cykli/min
Całkowita długość	235 mm	235 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	230 l/min	230 l/min
Waga	1,0 kg	1,0 kg
Wylot powietrza	przedni	tylny