


SI-3300S ▲▲▲▲


NYPEL: 1/4"

- tarcze o różnych twardościach podłoża;
- mocowanie papieru na rzep;
- w wyposażeniu tarcza do past polerskich


SI-2221 ▲▲▲▲


NYPEL: 1/4"

- tarcze o różnych twardościach podłoża;
- mocowanie na rzep;
- możliwość stosowania dowolnych past polerskich;
- połysk bez docisku.


SP-7500AH-P ▲▲▲▲



NYPEL: 1/4"

- lekka, odporna na uszkodzenia obudowa;
- niski poziom vibracji;
- wymienny uchwyt boczny z prawej lub lewej strony;
- regulator obrotów;
- mała masa;
- tarcza: 125 mm


SI-2300 ▲▲▲▲


NYPEL: 1/4"

- tarcza: 180 mm
- uniwersalny dysk pozwalający na zastosowanie różnego rodzaju nakładek i tarcz polerskich;
- wymiar gwintu wrzeciona: 5/8"


SI-2351/SI-2451 ▲▲▲▲


NYPEL: 1/4"

- wysokie obroty / SI-2351;
- niskie obroty / SI-2451;
- uniwersalny dysk pozwalający na zastosowanie różnego rodzaju nakładek i tarcz polerskich;
- wymiar gwintu wrzeciona: 5/8"
- zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem



Model	 mm	WAT	 obr./min	 mm	 kg	 m/s ²	 dB	 l/min	G
SI-3300S	30	-	2 000	168	5,65	2,29	-	28	J
SI-2221	70	-	4 500	111	6,44	0,85	-	71	J
SP-7500AH-P	125	-	2 000	125	1,2	0,21	85,1	115	J
SI-2300	180	600	5 000	190	1,80	2,5	84	110	J
SI-2351	180	600	5 000	305	1,80	2,5	85	116	J
SI-2451	180	600	2 500	358	2,00	2,5	85	125	J