



PROFESJONALNE NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE



JONNESWAY®

2014

SGS

Certificate TW07/03377

The management system of

**JONNESWAY ENTERPRISE
CO., LTD**

6F-9, No. 51, Sec. 2, Keelung Rd., Taipei City, Taiwan, R.O.C.

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2008

For the following activities:

**Marketing under JONNESWAY Brand of professional hand tools,
professional pneumatic tools, professional auto repair tools & garage
equipment, fastener, wood & metal working machines and
accessories.**

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of
ISO 9001:2008 requirements may be obtained by consulting the organisation

This certificate is valid from 14 February 2010 until 14 February 2013 and
remains valid subject to satisfactory surveillance audits.
Re certification audit due before 09 February 2013
Issue 2. Certified since 14 February 2007

Authorised by

SGS United Kingdom Ltd. Systems & Services Certification
Rushmore Business Park, Slough, Berkshire, UK SL1 1XJ
T +44 (0)1753 350 6000 F +44 (0)1753 350 6000 www.sgs.com

SGS 9001-4 01 1108

Page 1 of 1



Profesjonalne narzędzia pneumatyczne



JONNESWAY

JAH-6832K

Młotek pneumatyczny z kompletem grotów okrągłych 175mm, 5szt.

dane techniczne	JAH-6832K
Średnica uchwytu	19,05 mm
Skok tłoka	66 mm
Ilość uderzeń na minutę	3000
Całkowita długość	172 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	283 l/min
Waga	1,6 kg

W skład zestawu wchodzi:

1 szt. JAH-6832
1 szt. szybkozłącze do szybkiej zmiany grotów
5 szt. dłuta okrągłe dł. 175mm



JONNESWAY

JAH-6832HK

Młotek pneumatyczny z kompletem grotów sześciokątnych 175mm, 5szt.

dane techniczne	JAH-6832HK
Średnica uchwytu	19,05 mm
Skok tłoka	66 mm
Ilość uderzeń na minutę	3000
Całkowita długość	172 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	283 l/min
Waga	1,6 kg

W skład zestawu wchodzi:

1 szt. JAH-6832H
1 szt. szybkozłącze do szybkiej zmiany grotów
5 szt. dłuta sześciokątne dł. 175mm



JAH-6812K

Młotek pneumatyczny z kpl. grotów okrągłych 125mm i końcówką igielkową

JAH-6812HK

Młotek pneumatyczny z kpl. grotów sześciokątnych 125mm i końcówką igielkową

dane techniczne	JAH-6812K	JAH-6812HK
Średnica uchwytu	19,05 mm	19,05 mm
Skok tłoka	66 mm	66 mm
Ilość uderzeń na minutę	5000	5000
Całkowita długość	150 mm	150 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	240 l/min	240 l/min
Waga	1,45 kg	1,45 kg

W skład zestawu wchodzi:

5 szt. dłuta 125 mm	okrągłe	sześciokątne
1 szt. młotek JAH-6812		
1 szt. końcówka igielkowa		
1 szt. miniolejarka		
1 szt. króciec szybkozłączki 1/4" GZ		
1 szt. sprężyna JA-3714		



JAH-6802K10L	Młotek pneumatyczny z kpl. grotów okrągłych 175mm
JAH-6802K10L-H	Młotek pneumatyczny z kpl. grotów sześciokątnych 175mm

dane techniczne	JA-6802K10L	JA-6802K10HL
Średnica uchwytu	19,05 mm	19,05 mm
Skok tłoka	66 mm	66 mm
Ilość uderzeń na minutę	5000	5000
Całkowita długość	150 mm	150 mm
Przylącze powietrza	1/4" GW	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	240 l/min	240 l/min
Waga	1,45 kg	1,45 kg

W skład zestawu wchodzi:

5 szt. dłuta 175 mm	okrągłe	sześciokątne
1 szt. młotek JAH-6802		
1 szt. miniolejarka		
1 szt. króciec szybkozłączki 1/4" GZ		
1 szt. sprężyna JA-3714		

JONNESWAY



- młotek pneumatyczny z redukcją wstrząsów

JAH-303HK	Młotek pneumatyczny z kpl. grotów sześciokątnych 175mm
------------------	---

dane techniczne	JAH-303HK
Średnica uchwytu	19,5 mm
Skok tłoka	76,2 mm
Ilość uderzeń na minutę	2100
Całkowita długość	172 mm
Przylącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	127 l/min
Waga	2,0 kg

W skład zestawu wchodzi:

1 szt. JAH-303H
1 szt. szybkozłącze do szybkiej zmiany grotów
1 szt. sprężyna
1 szt. przegub 1/4" GW x 1/4" GZ
4 szt. dłuta sześciokątne dł. 175mm

