

GP-190SQH ▲▲▲



- gniazdo dłuta: HEX 11,4
- dodatkowy zawór dławiący umożliwiający ustawienie optymalnej prędkości roboczej;
- ergonomiczny uchwyt pistoletowy z zaworem spustowym pozwalający na precyzyjne operowanie narzędziem



NYPEL: 1/4"



AKCESORIA str. 150



GP-190SQHK ▲▲▲



- gniazdo dłuta: HEX 11,4
- 5 sztuk wymiennych grotów;
- dodatkowy zawór dławiący umożliwiający ustawienie optymalnej prędkości roboczej;
- ergonomiczny uchwyt pistoletowy z zaworem spustowym pozwalający na precyzyjne operowanie narzędziem;
- walizka.




AKCESORIA str. 150



GP-851A ▲▲▲



- swobodne osadzenie stalowych igieł pozwalające na obróbkę nieregularnych powierzchni;
- zastosowanie wymiennych wkładów pozwalające na zastosowanie różnych ilości igieł w zależności od potrzeb;
- igły: $\varnothing 3$ / 19 szt.



NYPEL: 1/4"


AKCESORIA str. 150



GP-851P ▲▲▲



- swobodne osadzenie stalowych igieł pozwalające na obróbkę nieregularnych powierzchni;
- zastosowanie wymiennych wkładów pozwalające na zastosowanie różnych ilości igieł w zależności od potrzeb;
- igły: $\varnothing 3$ / 28 szt.



NYPEL: 3/8"


AKCESORIA str. 150



GP-923A ▲▲▲




- specjalnie szlifowana o wysokiej trwałości końcówka robocza;
- prosta i niezawodna konstrukcja;
- wysoka wydajność;
- długa żywotność;
- zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem.



NYPEL: 3/8"

GP-891 ▲▲▲
GP-892

- gniazdo dłuta: $\varnothing 16$ (GP-892)
- ergonomiczna i zwarta konstrukcja;
- doskonale sprawdza się w trudnych warunkach produkcyjnych.



NYPEL: 3/8"

AKCESORIA str. 150



Model	\longleftrightarrow /min	mm \longleftrightarrow	kg	∞ l/min	dB	m/s^2	G
GP-190SQH	3 000	171	1,59	110	90	9,0	
GP-190SQK	3 000	171	1,59	110	90	9,0	
GP-851A	3 700	375	2,6	120	106	8,7	
GP-851P	3 800	360	3,5	150	93	14,6	
GP-923A	2 800	496	3,9	180	92	13,3	
GP-891	3 600	254	2,0	800	92	18	
GP-892	2 500	388	6,5	1500	105	11	