

NARZĘDZIA

PNEUMATYCZNE



i AKCESORIA

ZSZYWACZE TAPICERSKIE

Najpopularniejszy zszywacz tapicerski. Współpracuje z ogólnie dostępnymi zszywkami typ 80 lub 115. Zszywacze tapicerskie Apach zyskały sobie zwolenników ze względu na ich niewielką masę i gabaryty. Poza tym są proste w obsłudze, bezpieczne w użytkowaniu i ergonomiczne.

Przeznaczenie:


- tapicerstwo meblowe
- stolarstwo meblowe
- galanteria ogrodowa

DO KAŻDEGO PRODUKTU APACH
wbijak GRATIS!




APACH

LU - 8016F/LU - 8016FP




MODEL LU-8016FP do zszywek z tworzywa sztucznego

LU - 7116F




LU - 8016LAC




Zszywacz z długim nośnikiem, szczególnie polecany do obić tapicerskich w trudno dostępnych miejscach.


LU - 8016AC



MODEL	TYP ZSZYWKI  mm	DŁUGOŚĆ ZSZYWKI  mm	POJEMNOŚĆ MAGAZYNKA  szt	WYMIARY  mm	MASA  Kg	MAX CIĘŻENIE PRACY  P bar
LU-8016F	12,7; 0,95 x 0,65	6-16	100	219 x 43 x 144	0,88	5-7
LU-8016FP	12,8; 0,95 x 0,65	max 9	75 - 80	219 x 43 x 144	0,88	5-7
LU-7116F	9,1; 0,75 x 0,61	6-16	100	219 x 43 x 144	0,88	5-7
LU-8016LAC	12,8; 0,75 x 0,61	6-16	100	220 x 43 x 25	1,1	5-7
LU-8016AC	12,8; 0,75 x 0,61	6-16	100	220 x 43 x 163	1,0	5-7



LU - 8016AUTO-LM



Zszywacz automatyczny z płynną regulacją częstotliwości wbijania.


LU - 9225AC


Doskonale sprawdza się podczas przybijania tyłów meblowych

LU - 9725AC

LU - 9240LAC


MODEL	TYP ZSZYWKI  mm	DLUGOŚĆ ZSZYWKI  mm	POJEMNOŚĆ MAGAZYNU  szt	WYMIARY  mm	WAHA  Kg	MAX. CIŚNIENIE PRACY  P bar
LU-8016AUTO-LM	12,8; 0,75 x 0,61	6-16	200	317 x 43 x 165	1,4	5-7
LU-9225AC	8,4; 1,25 x 1,0	8-25	100	223 x 58 x 199	1,20	5-7
LU-9725AC	3,2/4,5	8-25	100	223 x 58 x 199	1,20	5-7
LU-9240LAC	8,4; 1,25 x 1,0	8-40	100	223 x 58 x 264	1,38	5-7

CS - 19A



ZSZYWACZ DO ZAMYKANIA
OPAKOWAŃ TEKSTUROWYCH

W zależności od ilości warstw tektury, używa się zszywek 15 lub 18 mm.
Narzędzie posiada płynną regulację głębokości zginania zszywek.

LU - 851L



MODEL



CS-19A

34,7 x 2,3 x 0,9

15-18

100

335 x 115 x 220

2,0

5-7

LU-851L

11 x 1,6 x 1,4

25-50


140

370 x 70 x 285

2,3

5-7

FS - 9040



Przykład użycia narzędzia podczas montażu
desek lub paneli podłogowych.



MODEL



FS-9040

5,8; 1,25 x 1,0

8-40

200

355 x 62 x 250


1,44

5-7

F1B 80 - 16




Idealny do zamykania opakowań tekturowych i zszywania blisterów.



F1B 80 - 25



Pneumatyczny zszywacz przeznaczony do zamykania opakowań tekturowych, produkcji materacy, napraw obić tapicerskich w pojazdach komunikacji miejskiej etc.



R21T GN - 40AGS



Profesjonalna sztyfcarka do przybijania listew przyszybowych. Współpracuje ze sztyftami 1,2x1,0mm.



Prowadnice umożliwiające ustawienie odpowiedniego kąta wbijania sztyftów.



MODEL	TPP SZTYFTU  mm	DLUGOŚĆ SZTYFTU  mm	TPP SZTYFTU  mm	DLUGOŚĆ SZTYFTU  mm	POJEMNOŚĆ MAGAZYNU  szt	WYMIARY  mm	MASA  Kg	MAX CIŚNIENIE PRACY  P bar
F1B 80-25	12,8; 0,95 x 0,65	12-25	-	-	310	327x75x380	2,22	6,3
F1B 80-16	12,8; 0,95 x 0,65	8-16	-	-	310	265x75x380	2,3	6,3
R21TGN-40A GS	-	-	1,25x1,0	15-40	105	222x285x68	1,28	6,3