

3/4"

KI - 1636



ULTRA LEKKI
3,89 kg

Super profesjonalny klucz udarowy cenionej marki Kuan. Wyposażony w precyzyjny przełącznik zmiany obrotów i mocy. Lekki i ergonomiczny!
Na dokręcaniu:
• 0-800 Nm
• 0-1500 Nm
• 0-1800 Nm



Precyzyjna regulacja mocy.
Wygodna, ergonomiczna rękojeść.



MODEL	OBROT (PRĄDOWO) min ⁻¹	WZDŁOŻNO Inch ²	MAX.MOMENT Nm	DŁUGOŚĆ mm	MAŁA Kg	WĘZKI ZASADZAJĄCE Inch ²	POZIOM WIBRACJA m/s ²	POZIOM HAŁASU dB (A)	MAX. CIŚNIENIE PRACY P bar
KI-1636	6500	3/4	1626	225	3,89	3/8	4,7	99,1	6,3

3/4"

GT - 2500 PF

VESSEL

Profesjonalny japoński klucz o solidnej konstrukcji przeznaczony do prac przemysłowych.
Maksymalna moc 962 Nm.



MODEL	OBROT (PRĄDOWO) min ⁻¹	WZDŁOŻNO Inch ²	MAX.MOMENT Nm	DŁUGOŚĆ mm	MAŁA Kg	WĘZKI ZASADZAJĄCE Inch ²	POZIOM WIBRACJA m/s ²	POZIOM HAŁASU dB (A)	MAX. CIŚNIENIE PRACY P bar
GT-2500 PF	3200	3/4"	147 - 961	242	6,2	1/2	-	-	6,3

1"

GT-S55R

MAX MOMENT
OBROTOWY

3500 Nm

• Posiada system udarowy PIN-LOCK.
Montażowy klucz dużej mocy 3500 Nm.
PRZEZNACZONY DO POŁĄCZEŃ
SRUBOWYCH 52mm



- Prawe-lewe obroty
- 4 - stopniowa regulacja momentu obrotowego

1"

KI-1838-6

ULTRA LEKKI
8,3 kg



Klucz udarowy 2712Nm o masie zaledwie 8.3kg!
Zastosowany w kluczu mechanizm udarowy typu Twin-Hammer zapewnia maksimum mocy.
Rękojeści narzędzia pokryte są elastomerem, który zmniejsza wibracje i znacznie poprawia ergonomię pracy.
KI-1838-6 posiada 3 stopniową regulację siły w obu kierunkach.



KUANI

MODEL	OBROTY (PRAWO-LEWO) min	WZRĘCOWO Inch mm	MAX. MOMENT Nm	DŁUGOŚĆ mm	MAŁA Kg	ZUŻYCI POWIERZCHA l/min	WŁOSK ZASILAJĄCE Inch mm	POZIOM WIBRACJE m/s ²	POZIOM HAŁASU dB(A)	MAX CIŚNIENIE PRACY P bar
GT-S55R	2800	1	490 - 2450	610	17,0	1200	1/2	-	-	6,3
KI-1838-6	5000	1	2712	487	8,3	-	1/2	18,3	98	6,3



Klucze udarowe Kuani KI charakteryzują się wysokim stosunkiem mocy do masy. Konstrukcja kluczy KI jest zwarta co znacznie ułatwia operowanie nimi w trudno dostępnych miejscach.

Przeznaczenie: obsługa flot pojazdów ciężarowych, montaż elementów konstrukcji stalowych (również górniczych z wyłączeniem prac w strefach zagrożenia wybuchem) etc.

1"

KI - 1837

Precyzyjna regulacja mocy.
Wygodna, ergonomiczna rękojeść.



wylot powietrza

1"

KI - 1837 - 6

Precyzyjna regulacja mocy.
Wygodna, ergonomiczna rękojeść.



regulacja obrotów



1 1/2"

KI - 1055

Precyzyjna regulacja mocy.
Wygodna, ergonomiczna rękojeść.



regulacja obrotów



MODEL	OBROTÓW (PRZEMOTÓW)	WZDŁUGOWO	MAX. MOMENT	DŁUGOŚĆ	MASSA	ZUŻYCIE POWIERZACHA	WIELKOŚĆ ZAKŁADKI	POZIOM WYŁĄCZ	POZIOMY HAŁAS	MAX. CIŚNIENIE PRACY
KI-1837	4000	1	2439	315	11,44	255	1/2	3,5	86	6,3
KI-1837-6	4000	1	2439	495	12,5	255	1/2	3,5	86	6,3
KI-1055	3000	1 1/2	4065	450	19,7	453	1/2	2,5	90	6,3

1/4"

KW-216



Klucz zapadkowy mini z trzpieniem 1/4" o mocy 27 Nm.

1/4"

SP-7764



Mały i poręczny klucz zapadkowy do demontażu w trudno dostępnych miejscach o maksymalnej mocy 33 Nm.

Klucze zapadkowe z zakrytą głowicą mechanizmu zapadkowego. Takie rozwiązanie zabezpiecza mechanizm zapadkowy przed uszkodzeniami wskutek przeciążeń.

1/4"

SP-7762



Klucz zapadkowy mini 3/8" o maksymalnej mocy 33Nm.

SP AIR



3/8"

SP-7130



Klucz zapadkowy o maksymalnej mocy 120Nm, prędkość 180 obr./min.

1/4"

SP-7760



Klucz zapadkowy z trzpieniem 1/4" o maksymalnej mocy 33 Nm.

MODEL	OBRÓTY (PRAWO/LEWO) min ⁻¹	WZĘCIONO Inch ^{1/2}	MAKSYM. MOMENT Nm	DŁUGOŚĆ mm	MASA Kg	DŁUGOŚĆ POWIERZCHA mm	WYSOKOŚĆ ZASILANIE Inch ^{1/2}	POZIOM WIBRACJA m/s ²	POZIOM HARM. DŹWIĘKU dB (A)	MAX. CIŚNIENIE PRACY P bar
KW-216	250	1/4	27	165	1,15	71	1/4	3,1	85	6,3
SP-7760	220	1/4	33	200	0,6	110	1/4	3,5	82	6,3
SP-7764	220	1/4	33	195	0,65	95	1/4	3,5	82	6,3
SP-7762	220	1/4	6-33	200	0,6	95	1/4	3,5	83	6,3
SP-7130	180	3/8	120	270	1,3	120	1/4	3,3	84	6,3

1/2"

KW - 451

Maksymalna moc 81Nm, prędkość 160 obr/min.



1/2"

SP - 7131

Najpopularniejszy klucz zapadkowy. Mocna solidna konstrukcja pozwala na długotrwałe użytkowanie.



1/2"

SP - 7777



Klucz zapadkowy z zakrytą głowicą przekładni zapadkowej. Takie rozwiązanie zapobiega uszkodzeniom mechanizmu zapadkowego gdy narzędzie jest przeciążone.



1/2"

SP - 1176B



Klucz zapadkowy z udarem o maksymalnej mocy 95Nm i wrzecionem 1/2".



UDAR

1/2"

SP - 7700SHR



Pierwszy na rynku klucz z hybrydowym napędem. Napęd przekazywany jest z wrzoka poprzez przekładnię planetarną do mechanizmu udarowego. Teraz bez obawy uszkodzenia klucza można odkręcać i dokręcać połączenia aż do 140Nm!



UDAR

MODEL	OBROT (PRAWO-LEWO)	WRZECIÓ Inch	MAX.MOMENT Nm	DŁUGOŚĆ mm	WAGA kg	WZROST ZAKŁADAJĄCY Inch	POZIOMY WOSKACZ m/s	POZIOMY HAŁASU dB (A)	MAX. CIŚNIENIE P bar
KW-451	160	1/2	81	254	1,2	1,4	3,2	-	6,3
SP-7131	180	1/2	120	270	1,3	1/4	3,3	84	6,3
SP-7777	180	1/2	122	315	1,5	1/4	3,5	84	6,3
SP-7700SHR	220	1/2	140	330	1,8	1/4	3,2	81	6,3
SP-1176B	280	1/2	95	290	1,4	1/4	3,5	87	6,3

SA - 3702



Dostępne wymienne nasadki 10, 11, 12, 13, 14 mm [w kluczu zamontowana jest nasadka 14]



1/4"

3/8"

1/2"

SA - 3007K



W zestawie z kluczem
• adaptor 3/8"1/2"1/4"
• nasadki metryczne 8,10,12,13,14,15,16,18,19,21mm



1/2"



SA - 2288



SA-2288 to najmocniejszy klucz kątowy w naszej ofercie. Narzędzie posiada mechanizm uderowy dzięki czemu jest w stanie odkręcać zabezpieczone śruby w trudnodostępnych miejscach.

UDAR



MODEL	OBROTOWOŚĆ min ⁻¹	WZRYCZONO Inch ³	MAX. MOMENT Nm	DŁUGOŚĆ mm	WAGA Kg	WŁOŚĆ ZASILAJĄCE Inch ²	MAX. CIŚNIENIE PRACY P bar
SA-3702	170	-	25	340	1,8	1/4	6,3
SA-3007K	500	1/4, 3/8, 1/2	81	265	1,3	1/4	6,3
SA-2288	4000	1/2	270	370	5,16	1/4	6,3