

KI-6514-A



Regulacja przepływu powietrza

Szlifierka oscylacyjna ze stopą trójkątną o skoku 5mm i z prędkością 16000 obr/min.

W wyposażeniu ze szlifierką znajdują się 2 stopki robocze o kształcie trójkąta i rombu oraz komplet podkładek i papierów ściernych.

A3110V

A3111V



KI-6751-SL

KI-6851-SL



Ø 180 mm

Polerki z tarczami o średnicy 180mm. Prędkość robocza: KI-6751-SL 2500 obr/min; KI-6851-SL 4500 obr/min.

PT-50075



Ø 178 mm

Polerka przystosowana do tarcz na rzep o średnicy 178 mm. Posiada funkcję smarowania mgłą olejową (1-2 krople na minutę).

opcjonalnie - DYSKI WYMIENNE



125mm
5/8x11

150mm
5/8x11

180mm
5/8x11

opcjonalnie - DYSKI WYMIENNE



125mm
M14x2

150mm
M14x2

180mm
M14x2

MODEL	OBRÓTY (PRAWO/LEWO) 	ŚREDNICA DYSKU 	ŚRODEK WIERZĄCEGO 	WYCIĘCZONO 	DŁUGOŚĆ 	MAŁA 	ZIWIŁOŚĆ 	WYJŚCIE ZASŁAŃCZE 	POZIOM WIERZĄC 	POZIOMY HAŁASU 	MAX. CIŚNIENIE PRACY
KI-6514-A	16000	75	5	-	160	0,89	113	1/4	2,5	83	6,3
PT-50075	2500	178	-	M14	305	2,2	89	1/4	2,5	86	6,3
KI-6751-SL	2500	180	-	5/8x11	406	2,25	170	1/4	-	97	6,3
KI-6851-SL	4500	180	-	5/8x11	406	2,25	170	1/4	-	98	6,3

SP - 7500AH-P

Ø 125 mm



Polerka kątowa na tarczy 125mm. Istnieje możliwość zamontowania uchwytu wiertarskiego 10mm. W dostawie narzędzie bez tarczy!

PT - 54610

Ø 75 mm



Elektroniczny manometr

Szlifierko-polerka na tarczy 75mm. Narzędzie posiada płynną regulację prędkości obrotowej i elektroniczny manometr.

MODEL	OBROT PRAWO/LEWO min ⁻¹	ŚREDNICA DISKU mm Ø	WYSOKOŚĆ Inch ³	DŁUGOŚĆ mm	MAŁA Kg	ŻYWIŁO POWIERZACH l/min	WŁĄCZ ZASILANIE Inch ³	POZIOM WIBRACJA m/s ²	POZIOM HAŁASU dB (A)	MAX. CIŚNIENIE PRACY P bar
SP-7500AH-P	2000	125	5/16	200	1,2	160	1/4	0,34	83	6,3
PT-54610	20000	75	1/4 x 20	232	0,90	76	1/4	3,5	86	6,3