



SPRĘŻARKI ŚRUBOWE

SPRĘŻARKI TŁOKOWE

BLOKI TŁOKOWE

OSUSZACZE

SEPARATORY

FILTRY

AKCESORIA

ZBIORNIKI





Osuszacze chłodnicze WDF z wbudowanymi filtrami 1 i 0,01u

Symbol	Wydajność		Przyłącze	Napięcie V	Czynnik chłodzący	Spadek ciśn. (mbar)	ciśn. robocze (bar)	wbudowane 2 filtry (mikron)		Waga kg	Wymiary (mm)		
	m³/h	m³/min									długość	szerokość	wysokość
WDF 23	23	0,38	1/2"	230/1/50	R134.a	150	16	1	0,01	32	420	360	560
WDF 38	38	0,68	1/2"	230/1/50	R134.a	220	16	1	0,01	32	420	360	560
WDF 53	53	0,88	1/2"	230/1/50	R134.a	350	16	1	0,01	32	420	360	560
WDF 100	100	1,66	3/2"	230/1/50	R134.a	100	16	1	0,01	51	475	475	835
WDF 155	155	2,58	3/4"	230/1/50	R134.a	220	16	1	0,01	53	475	453	831,8
WDF 190	190	3,16	3/4"	230/1/50	R134.a	320	16	1	0,01	55	475	475	835
WDF 210	210	3,5	1 1/2"	230/1/50	R134.a	220	16	1	0,01	78	510	610	870
WDF 305	305	5,08	1 1/2"	230/1/50	R134.a	320	16	1	0,01	83	510	610	870
WDF 375	375	6,25	1 1/2"	230/1/50	R134.a	200	16	1	0,01	86	510	610	870
WDF 495	495	8,25	2"	230/1/50	R134.a	310	16	1	0,01	120	750	700	1170
WDF 623	623	10,38	2"	230/1/50	R134.a	240	16	1	0,01	125	750	700	1170
WDF 930	930	15,5	2"	230/1/50	R134.a	150	16	1	0,01	220	950	730	1370
WDF 1200	1200	20	2"	230/1/50	R134.a	190	16	1	0,01	230	950	730	1370
WDF 1388	1388	23,13	2"	400/3/50	R134.a	350	16	1	0,01	270	950	800	1460
WDF 1800	1800	30	3"	400/3/50	R134.a	290	16	1	0,01	285	950	800	1460
WDF 2500	2500	41,66	3"	400/3/50	R134.a	190	16	1	0,01		1165	780	1725
WDF 2775	2775	46,25	3"	400/3/50	R134.a	350	16	1	0,01		1165	780	1725



Osuszacze chłodnicze WD bez filtra, z przyłączem kołnierzowym DN

Symbol	Wydajność		Przyłącze	Napięcie V	Czynnik chłodzący	Spadek ciśn. (mbar)	ciśn. robocze (bar)	wbudowane 2 filtry (mikron)		Waga kg	Wymiary (mm)		
	m³/h	m³/min									długość	szerokość	wysokość
WD 3330	3330	55,5	Dn100	400/3/50	R134.a	270	16	-	-		1400	850	1770
WD 3915	3915	65,25	DN100	400/3/50	R134.a	380	16	-	-		1400	850	1770
WD 5085	5085	84,75	DN100	400/3/50	R134.a	320	16	-	-		1470	1080	1930
WD 5850	5850	97,5	DN100	400/3/50	R134.a	350	16	-	-		1470	1080	1930
WD 6975	6975	116,25	DN150	400/3/50	R134.a	320	16	-	-		2190	1065	1925
WD 7875	7875	131,25	DN150	400/3/50	R134.a	350	16	-	-		2190	1065	1925
WD 9000	9000	150	DN150	400/3/50	R134.a	350	16	-	-		2700	900	1975
WD 10500	10500	175	DN200	400/3/50	R134.a	350	16	-	-		2700	900	1975
WD 12500	12500	208,33	DN200	400/3/50	R134.a	350	16	-	-		2700	900	1975

*** cena na zapytanie



Osuszacze chłodnicze WDFC

z zamontowanym panelem kontrolnym oraz
wbudowanym filtrem 1 i 0,01 u


Symbol	Wydajność		Przyłącze	Napięcie V	Czynnik chłodzący	Spadek ciśn. (mbar)	ciśn. robocze (bar)	wbudowane 2 filtry (mikron)		Waga kg	Wymiary (mm)		
	m³/h	m³/min									długość	szerokość	wysokość
WDFC 18	18	0,3	1/2"	230/1/50	R134.a	100	16	1	0,01	32	420	360	560
WDFC 30	30	0,5	1/2"	230/1/50	R134.a	140	16	1	0,01	32	420	360	560
WDFC 42	42	0,7	1/2"	230/1/50	R134.a	220	16	1	0,01	32	420	360	560
WDFC 66	66	1,1	3/4"	230/1/50	R134.a	50	16	1	0,01	51	475	475	835
WDFC 96	96	1,6	3/4"	230/1/50	R134.a	100	16	1	0,01	53	475	475	835
WDFC 130	130	2,16	3/4"	230/1/50	R134.a	150	16	1	0,01	55	475	475	835
WDFC 168	168	2,8	1 1/2"	230/1/50	R134.a	100	16	1	0,01	78	510	610	810
WDFC 240	240	4,0	1 1/2"	230/1/50	R134.a	150	16	1	0,01	83	510	610	870
WDFC 300	300	5,0	1 1/2"	230/1/50	R134.a	80	16	1	0,01	86	510	610	870
WDFC 396	396	6,6	2"	230/1/50	R134.a	120	16	1	0,01	120	750	700	1170
WDFC 498	498	8,3	2"	230/1/50	R134.a	100	16	1	0,01	125	750	700	1170
WDFC 660	660	11	2"	230/1/50	R134.a	100	16	1	0,01	220	950	730	1370
WDFC 870	870	14,5	2"	230/1/50	R134.a	120	16	1	0,01	230	950	730	1370
WDFC 1110	1110	18,5	2"	400/3/50	R134.a	220	16	1	0,01	270	950	800	1460
WDFC 1380	1380	23	3"	400/3/50	R134.a	180	16	1	0,01	285	950	800	1460
WDFC 1710	1710	28,5	3"	400/3/50	R134.a	120	16	1	0,01		1165	780	1725
WDFC 2220	2220	37	3"	400/3/50	R134.a	220	16	1	0,01		1165	780	1725



Osuszacze chłodnicze WDC

z zamontowanym panelem kontrolnym,
z przyłączem kołnierzowym DN, bez filtra.

Symbol	Wydajność		Przyłącze	Napięcie	Czynnik chłodzący	Spadek ciśn. (mbar)	ciśn. robocze (bar)	wbudowane 2 filtry (mikron)		Waga	Wymiary (mm)		
											długość	szerokość	wysokość
WDC 2664	2664	44,4	Dn100	400/3/50	R134.a	170	16	-	-		1400	850	1770
WDC 3132	3132	52,2	DN100	400/3/50	R134.a	250	16	-	-		1400	850	1770
WDC 4068	4068	67,8	DN100	400/3/50	R134.a	200	16	-	-		1470	1080	1930
WDC 4680	4680	78	DN100	400/3/50	R134.a	220	16	-	-		1470	1080	1930
WDC 5580	5580	93	DN150	400/3/50	R134.a	200	16	-	-		2190	1065	1925
WDC 6300	6300	105	DN150	400/3/50	R134.a	230	16	-	-		2190	1065	1925
WDC 7200	7200	120	DN150	400/3/50	R134.a	220	16	-	-		2700	900	1925
WDC 8400	8400	140	DN200	400/3/50	R134.a	220	16	-	-		2700	900	1975
WDC 10000	10000	166,66	DN200	400/3/50	R134.a	220	16	-	-		2700	900	1975



WALTERTM
K O M P R E S S O R T E C H N I K

