

KI - 4201



DO NITÓW ZRYWALNYCH

Jedną z najpopularniejszych nitownic pneumatycznych używanych zarówno w budownictwie jak i montażu przemysłowym. Lekka, poręczna i niezawodna.



KI - 4203

DO NITÓW ZRYWALNYCH

W zestawie 6 głowic zapasowych
 • 5/32" - [4,0 mm]
 • 1/8" - [3,2 mm]
 • 3/32" - [2,4 mm]
 • 3/16" - [4,8 mm]
 • 7/32" - [6 mm]
 • 1/4" - [6,4 mm]
 oraz zapasowe szczęki



SA - 8912

DO NITONAKRĘTEK

W zestawie końcówki: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.
 Wszystko spakowane w poręczną walizkę.
 Siła zrywania: 2176 kg.



DO NITÓW ZRYWALNYCH

Wszystkie prezentowane modele nitownic wyposażone są w system podtrzymujący nit. Ten sam system umożliwia odsysanie drutu do zasobnika oraz pozwala na nitowanie w każdej pozycji.



SA - 8802V



Nitownica wyposażona jest w zacisk do balansera.

SA - 8821V



SA - 8823V



Nitownica pneumatyczna prosta z systemem automatycznego podtrzymania nita w głowicy do 3/16" (4,8 mm). W zestawie: zapasowe głowice 3,2 mm, 4,0 mm oraz 4,8 mm.

Maksymalna siła zaciągania 1045 kg f.

MODEL	wysokość mm	WAGA kg	SZEROKOŚĆ NITA mm Ø	WIELKOŚĆ ZAKŁĄDZKI Inch	POZIOM HAŁASU dB (A)	MAX. CIŚNIENIE P bar	SILA ZACIĄGANIA kgf	DŁUGOŚĆ WIATRU POWROTNEGO mm
KI-4201	270	1,5	2,4 - 4,8	1/4	50	6,3	850	-
KI-4203	290	1,7	2,4 - 6,4	1/4	50	6,3	1250	-
SA-8912	317	2,4	M3-M12	1/4	75	6,9	2176	-
SA-8821V	301	1,87	2,4-4,8	1/4	63	6,3	1090	19,5
SA-8802V	398	1,56	2,4-4,8	1/4	63	6,3	900	16
SA-8823V	306	1,95	4,8-6,4	1/4	63	6,3	1682	15

ZT - 0918V

ZIPP
AIR TOOLS

DO NITÓW ZRYWALNYCH

Nitownica do nitów zrywanych
(wszystkie rodzaje)
Zakres pracy 2,4 - 4,8 mm
Wyszczepiona w system odsysania.



ZT - 1819V

ZIPP
AIR TOOLS

DO NITÓW ZRYWALNYCH

Nitownica do nitów zrywanych
(wszystkie rodzaje)
Zakres pracy 2,4 - 6,4 mm
Wyszczepiona w system odsysania.



ZRN2508MA

DO NITONAKRĘTEK

W zestawie końcówki:
M4, M5, M6, M8, M10, M12.
Zastosowanie: nitonakrętki
aluminiowe, stalowe, nierdzewne.
Siła zrywania 2500 kg.



ZIPP
AIR TOOLS

MODEL	WYSOKOŚĆ mm	WAGA kg	ŚREDNICA NITA mm Ø	WŁOŚĆ ZASILAJĄCE Inch	POZIOMY MOMENT dB (A)	MAX. CIŚNIENIE PRACY P bar	SIŁA ZACIĄGANIA kgf	DŁUGOŚĆ ŚRODKU POJEMNOŚCI mm
ZT - 0918V	315	2,6	2,4 - 4,8	1/4	-	5 - 7	1800	19
ZT - 1819V	315	1,85	4,8 - 6,4	1/4	-	5 - 7	900	18
ZRN2508MA	318	2,4	M4-M12	1/4	75	6,9	2500	8

A - 300 KIT

DO ZAKUWANIA
NITÓW



Profesjonalne narzędzie przemysłowe do zakuwania różnego rodzaju nitów, oczyszczania spoin spawów, zgrzewów, rdzy itp. oraz do sprawdzania jakości spoin (szczelności).
Możliwość zamówienia 4 rodzajów dłut o różnych kształtach.
Lekki - tylko 1,7 kg, niskie wibracje, małe gabaryty, poręczny



FRH - 6A - A KIT

DO ZAKUWANIA
NITÓW



Młotek na standardowe końcówki okrągłe o średnicy $\varnothing 12,7$ mm.
Zakuwanie nitów o średnicach:
• aluminiowe 3,2 - 6,4 mm
• stalowe 2,5 - 5,0 mm

Fuji

PT - 42204 KIT

DO ZAKUWANIA
NITÓW



Idelane narzędzie do prac serwisowych w motoryzacji i drobnych usługach / produkcji

• Skok bijaka: 78 mm



RH - 9509X KIT

**SUPER
HEAVY
DUTY**

DO ZAKUWANIA
NITÓW



MODEL	CZĘSTOTLIWOŚĆ Hz	ŚREDNICA DŁUTA mm	DŁUGOŚĆ mm	MASSA Kg	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 1/min	WIELKOŚĆ ZASŁAJKI Inch	POZIOM WIRNIKA m/s	POZIOM NIAKRU dB (A)	MAX CIŚNIENIE PRACY P bar
A-300 KIT	2600	10	185	1,7	300	1/4	80	105	5,9
FRH-6A-2	50	12,7	193	1,5	400	1/4"	19,88	103	5,9
PT-42204	1800	10	211	1,4	170	1/4"	28,9	97/109	6,3
RH - 9509X	900	12,7	275	2,7	450	1/4"	-	-	6,3