



KATALOG NOWOŚCI

CMT ORANGE
TOOLS



TMP-R12



SZABLONY DO ZAOKRĄGLEŃ

Nasz przydatny 3-częściowy zestaw szablonów do tworzenia zaokrągleń składa się z 3 akrylowych szablonów o grubości 8 mm, dzięki którym stworzysz w łatwy sposób aż 12 różnych promieni (4 na każdym szablonie) stosując frezy proste z górnym, lub dolnym łożyskiem (brak w zestawie). W zestawie znajdziesz 4 kołki mocujące, za pomocą których dopasujesz szablon do obrabianego materiału i 4 śruby do drewna, dzięki którym przytwierdzisz szablon. Po usunięciu kołków możesz przystępować do pracy, używając naszych frezów i zestawu do zaokrągleń uzyskasz pożądany promień na obrabianym materiale.

Promienie szablonów (mm)

Szablon 1				Szablon 2				Szablon 3			
3	5	6	8	10	11	12	14	16	19	22	25

Opis	Symbol
3 szablon (12 różnych promieni)	TMP-R12

BBS-001



ZESTAW ANTYPOŚLIZGOWYCH BŁOKÓW MOCUJĄCYCH

Bloki te są idealne do bezproblemowej pracy z obrabianym materiałem bez użycia jakichkolwiek zacisków. Ich antypoślizgowa powierzchnia zapobiegne przemieszczaniu się materiału podczas pracy. Dzięki nim uniesiesz obrabiany element ponad stół roboczy, uzyskując tym samym możliwość zastosowania naszych frezów, wiertel, itp.

Opis	Wymiary mm	Symbol
Zestaw bloków mocujących (4 bloki w komplecie)	75x50x25	BBS-001

CMT-TGA



ZESTAW PIERŚCIENI KOPIUJĄCYCH

Praktyczny zestaw składający się z 7 pierścieni kopiujących, które rozszerzą możliwości Twojej frezarki. Przygotowane są one do pracy z wieloma szablonami, między innymi: szablonem do łączenia na jaskółczy ogon, do frezowania schodów a także do frezowania pod zawiasy wewnętrzne. Za ich pomocą wykonamy podstawowe prace, które wymagają korzystania z szablonów. Pierścienie kopiujące firmy CMT można stosować z dowolną frezarką, która posiada 30mm otwór w swojej podstawie. Dostosowane do najpopularniejszych typów frezarek. Niektóre frezarki mogą wymagać użycia prowadnicy CMT o numerze katalogowym: 899.00.02

Opis	Symbol
Zestaw pierścieni kopiujących	CMT-TGA

Ilość	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Średnica wewnętrzna	15,87mm	16,66mm	13,49mm	10,31mm	8,73mm	7,14mm	6,35mm	Nakrętka blokująca	Adapter
Średnica zewnętrzna	20,24mm	19,05mm	15,87mm	12,7mm	11,11mm	9,52mm	7,93mm	Nakrętka blokująca	
Wysokość	14,28mm	14,28mm	14,28mm	7,93mm	3,96mm	7,93mm	3,96mm		

DET-002



RĘCZNA GILOTYNA KOŃCOWA

Niezbędne narzędzie do łatwego i bezpiecznego przycinania końcówek obrzeży. Wyposażone w wymienne noże tnące z podwójnym ostrzem. Idealne do cięcia obrzeży o grubości maksymalnej 0,5 mm i szerokości do 54 mm. Możliwość zamówienia noży wymiennych o symbolu: DET-002K. Gilotyna jest idealnym uzupełnieniem naszej przycinarki do krawędzi DET-001, zalecamy użycie jej przed pracą z przycinarką.



Opis	Symbol	
Ręczna gilotyna końcowa	DET-002	

Części zamienne: DET-002K - zestaw wymiennych noży 55x13x1,5mm

DET-003



RĘCZNA OBCINARKA DO LAMINATÓW I FORNIRÓW

Obcinarka do laminatów, fornirow i tworzyw sztucznych pozwala na czyste cięcie, bez wyrw i strat w materiale. Praca z naszą obcinarką jest bardzo prosta, wystarczy umieścić materiał w dostarczonej prowadnicy i poprowadzić obcinarkę wzdłuż krawędzi panelu. Dwie przeciwstawne stalowe tarcze tnące zamontowane na łożyskach przetrną materiał wzdłuż linii cięcia. Grubość i szerokość potrzebnego materiału dostosujesz bez problemu dzięki precyzyjnej mikrometrycznej skali znajdującej się na górnej części narzędzia.

DANE TECHNICZNE:
 - Szerokość cięcia: 12~110mm
 - Głębokość cięcia: 0~2mm
 - Waga: 1.2 kg

Opis	Symbol	
Ręczna obcinarka do laminatów i fornirow	DET-003	

DET-004



ŻELAZKO DO OKLEJANIA KRAWĘDZI PŁYT MEBLOWYCH

Jest to idealne narzędzie do nakładania i podgrzewania, wstępnie podklejonej, okleiny do krawędzi płyt meblowych. Żelazko zostało wyposażone w powłokę która nie przywiera do aplikowanego materiału, co umożliwia sprawną i łatwą pracę. Sterownik termostatyczny zapewnia szybki czas podgrzewania urządzenia. Posiada odporny na wysoką temperaturę stojak, który umożliwia bezpieczne odstawienie żelazka.

- Zawiera sterownik termostatyczny ciepła.
- Nieprzywierająca powłoka.
- Odpowiednio ukształtowana stopa z zaokrągloną krawędzią.
- Metalowy stojak.
- 154cm przewód zasilający, 230V.

DANE TECHNICZNE:
 - Napięcie: 230V
 - Prąd znamionowy: 2.5A
 - Minimalna temperatura: 70° ±10° C
 - Maksymalna temperatura: 220° ±10° C

Opis	Symbol	
Żelazko do oklejania krawędzi płyt meblowych	DET-004	

999.110.00



NOWY PROFESJONALNY STÓŁ FREZARSKI

Wszystkie narzędzia CMT zostały zaprojektowane specjalnie dla Ciebie- profesjonalnego rzemieślnika, który nie boi się żadnej pracy. Dzięki naszemu profesjonalnemu stołowi frezarskiemu rozszerzysz wachlarz swoich możliwości. Powierzchnia stołu wykonana jest z wytrzymałego laminowanego MDF o wymiarach: 80x60x2,5cm. Błąd znajduje się na wysokości 90cm co zapewni łatwą i komfortową pracę. Perfekcyjną stabilność gwarantują solidne stalowe nogi i waga stołu: 26,5kg. Do stołu przymocujesz bez problemu frezarkę CMT7E, jednak istnieje również możliwość użycia większości modeli frezarek dostępnych na rynku. Maksymalna średnica frezów, którymi można pracować na naszym stole to 98mm. To od Ciebie zależy jakie frezy wybierzesz z naszej szerokiej oferty, jedno jest pewne, dzięki naszemu profesjonalnemu stołowi frezarskiemu Twoja praca stanie się dużo przyjemniejsza i bezpieczna.

999.100.11
(obowiązkowe dla
prawodawstwa CE).

Uwaga: należy zamówić
oddzielnie



	Opis	Symbol	
	Profesjonalny stół frezarski CMT:	999.110.00	
1	Płyta (przygotowana pod CMT7E)	999.110.33	
2	Ośłona z lexanu	999.110.06	
3	Docisk pionowy	999.110.08	
4	Docisk grzebieniów z ABS	999.110.09	
5	Kątomierz poprzeczny	999.110.10	

DMM-001



CYFROWY MIERNIK WILGOTNOŚCI

Cyfrowy wilgotnościomierz jest idealnym narzędziem do zastosowania w przemyśle drzewnym budowlanym i rolniczym. DMM-001 to również niezastąpione urządzenie przy renowacjach, dzięki niemu dokładnie sprawdzisz wilgotność wykładzin i podłóg. Miernik wilgoci przyda się także w poszukiwaniu nieszczelności w drewnie, betonie i tynkach. Dzięki dokładnemu pomiarowi bez problemu sprawdzisz szczelność dachu i zlokalizujesz ewentualną wilgoć w ścianach i sufitach przed malowaniem! Czytelny, podświetlany wyświetlacz pozwoli na łatwy odczyt pomiaru wyrażonego w procentach. Produkt posiada certyfikat CE.

DANE TECHNICZNE:

- Zakres pomiaru w drewnie: 5~50% wilgotności bezwzględnej
- Zakres pomiaru w materiałach budowlanych: 1,5~33%
- Zakres temperatury drewna: 0 do 50°C
- Dokładność pomiaru: ± 2%
- Wilgotność pracy: <90% RH bez kondensacji
- Warunki pracy: -20°C~20°C ≤ 85% RH

Opis	Symbol	
Cyfrowy miernik wilgotności	DMM-001	

FR2M



METR STOLARSKI

- Materiał z włókna szklanego odporny na wodę i zarysowania,
- Odporny na uderzenia, wytrzymały i elastyczny,
- Brak rdzy,
- Gwarancja profesjonalnej jakości,
- Sprzedawany w opakowaniach po 12 sztuk.

Opis	Symbol	
Metr stolarski	FR2M	

KUPUJĄC JAKOŚĆ OSZCZĘDZASZ!

CMT **ORANGE**
TOOLS™



MADE IN
ITALY

Dystrybutor: