

## Odsysanie

### Odkurzacz mobilny CLEANTEC CT 17



## CLEANTEC CT 17



### Czysta sprawa

Idealny do sprzątania biur, garaży, pojazdów ciężarowych i placów budowy. Nadaje się również do odsysania wody.

### Specjaliści od czyszczenia

- ▶ Maksymalna pojemność użytkowa worka filtrującego dzięki nowej, innowacyjnej konstrukcji
- ▶ Duża moc ssania i natężenie przepływu dzięki dużej mocy turbiny
- ▶ Elektroniczna kontrola poziomu napętnienia zbiornika przy zasysaniu płynów
- ▶ Uchwyt na kabel sieciowy i wąż – wygodny podczas transportu, zajmuje niewiele miejsca podczas przechowywania

#### Dane techniczne

Pobór mocy (W)	400-1200
Wielkość przepływu maks. (l/min)	3700
Podciśnienie maks. (Pa)	24000
Powierzchnia filtracyjna (cm <sup>2</sup> )	4600
Przewód zasilania sieciowego (m)	5,5
Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks. (l)	17/17
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	445 x 380 x 485
Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks. (W)	2400
Ciężar (kg)	9,4



= z elektroniką

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
wąż ssący Ø 27 mm x 3,5 m z obrotowymi złączkami, dwuścienny worek filtrujący, w kartonie		
<b>CT 17 E</b>	1.062,00 1.306,26	<b>767992</b>
<b>CT 17 E-Set BA</b> zestaw czyszczący D36 BA-RS	1.253,00 1.541,19	<b>768943</b>
<b>CT 17 E-Set BU</b> zestaw czyszczący D36 BU-RS	1.253,00 1.541,19	<b>768944</b>

\* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.

Cena netto.  
Cena brutto.

#### Wyposażenie systemowe od strony 304





CTL SYS



### Odkurzacz o rozmiarach Systainera

- ▶ Niezwykle mały, lekki i poręczny w formacie Systainera, zapewnia maks. mobilność
- ▶ Komfortowy transport za pomocą uchwytu lub paska
- ▶ Zintegrowany schowek na wąż, przewody i dysze sprawia, że wszystko jest na miejscu
- ▶ Łączenie z T-LOC w systemie Systainerów w celu optymalnej organizacji stanowiska pracy

#### Dane techniczne

Pobór mocy (W)	1000
Wielkość przepływu maks. (l/min)	3000
Podciśnienie maks. (Pa)	20000
Powierzchnia filtracyjna (cm <sup>2</sup> )	5357
Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą (m)	5
Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks. (l)	4,5/3,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	396 x 296 x 270
Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks. (W)	1200
Ciężar (kg)	6,9



☐ = z elektroniką

#### Zakres dostawy

worek filtrujący, zamontowany, wąż ssący Ø 27 x 3 m-AS z kątową tuleją obrotową po stronie ssącej, schowek na wąż, Sys-Dock z funkcją T-LOC, ssawka do obić D 36 PD, ssawka do szczelin D 36 FD-150, pasek do przeniesienia SYS-CT, w kartonie

Cena w PLN\* Nr zamów.

<b>CTL SYS</b>	1.336,00 1.643,28	<b>584173</b>
----------------	----------------------	---------------

### Jeszcze nigdy czystość nie wymagała tak niewielkiego nakładu pracy.

Idealny odkurzacz do szybkiego i mobilnego zastosowania podczas drobnych prac montażowych i serwisowych: bardzo mały, lekki, cichy i umożliwiający łączenie z systemem Systainerów. Odkurzacz w formacie Systainera nadaje się doskonale do małych ilości pyłu i brudu. Do kategorii L.

\* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.


Cena netto.

Cena brutto.

#### Wyposażenie systemowe od strony 304



#### SYSTAINER od strony 394



#### Obejrzyj film wideo z produktem



## Odsysanie

### Odkurzacz mobilny CLEANTEC CTL MINI



## CLEANTEC CTL MINI



### Idealne do przenoszenia

Dzięki małej masie i niewielkim wymiarom CTL MINI jest łatwy w transporcie i dlatego często stanowi pierwszy wybór podczas prac montażowych. Ten niewielki odkurzacz do odsysania na mokro i na sucho doskonale nadaje się do czyszczenia małych i średnich ilości pyłów i zanieczyszczeń. Nadaje się do pyłów klasy L.

### Mały odkurzacz montażowy o pojemności 10 l

- ▶ Zintegrowany schowek na wąż ssący i przewód zasilający oznacza większy porządek
- ▶ Duża moc ssania dzięki małej lecz wydajnej turbinie i stożkowemu wężowi ssącemu
- ▶ Mocne worki filtrujące SELFCLEAN z funkcją samooczyszczania zapewniają zawsze stałą moc ssania
- ▶ Ze schowkiem na zapasowy worek filtrujący

#### Dane techniczne

Pobór mocy (W)	400-1200
Wielkość przepływu maks. (l/min)	3700
Podciśnienie maks. (Pa)	24000
Powierzchnia filtracyjna (cm <sup>2</sup> )	5000
Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą (m)	7,5
Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks. (l)	10/7,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	430 x 330 x 422
Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks. (W)	2400
Ciężar (kg)	8,7



= z elektroniką

#### Zakres dostawy

Cena w PLN\*

Nr zamów.

worek filtrujący, zamontowany, wąż ssący Ø 27/32 x 3,5 m-AS z kątowną, redukcyjną tuleją obrotową od strony ssącej, schowek na wąż, Sys-Dock z funkcją T-LOC, w kartonie

#### CTL MINI

1.558,00

584150

1.916,34

\* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.

Cena netto.

Cena brutto.

#### Wyposażenie systemowe od strony 304





## CLEANTEC CTL MIDI

**Kompaktowy odkurzacz montażowy o pojemności 15 l**

- ▶ Zintegrowany schowek na wąż ssący i przewód zasilający oznacza większy porządek
- ▶ Duża moc ssania dzięki małej lecz wydajnej turbinie i stożkowemu wężowi ssącemu
- ▶ Mocne worki filtrujące SELFCLEAN z funkcją samooczyszczania zapewniają zawsze stałą moc ssania
- ▶ Ze schowkiem na zapasowy worek filtrujący

**Dane techniczne**

Pobór mocy (W)	400-1200
Wielkość przepływu maks. (l/min)	3700
Podciśnienie maks. (Pa)	24000
Powierzchnia filtracyjna (cm <sup>2</sup> )	5000
Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą (m)	7,5
Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks. (l)	15/12,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	430 x 330 x 470
Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks. (W)	2400
Ciężar (kg)	9



☐ = z elektroniką

**Zakres dostawy**

Cena w PLN\* Nr zamów.

worek filtrujący, zamontowany, wąż ssący Ø 27/32 x 3,5 m-AS z kątową, redukcyjną tuleją obrotową od strony ssącej, schowek na wąż, Sys-Dock z funkcją T-LOC, w kartonie

<b>CTL MIDI</b>	1.697,00	<b>584159</b>
	2.087,31	

**Na zewnątrz mały, wewnątrz duży**

CTL MIDI jest idealnym towarzyszem pracowników wykonujących prace montażowe i renowacyjne. Ten niewielki odkurzacz do odsysania na mokro i na sucho o pojemności zbiornika 15 l doskonale nadaje się do czyszczenia małych i średnich ilości pyłów i zanieczyszczeń. Przeznaczony do pyłów klasy L.

\* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.

Cena netto.

Cena brutto.

**Wposażenie systemowe od strony 304**

## Odsysanie

Odkurzacze mobilne CLEANTEC CT 26/ CT 36



# CLEANTEC CT 26 / CT 36



### Wszechstronni specjaliści o doskonałych parametrach

Kompaktowe wymiary, ale pojemne, o niewielkiej wadze ale dużej mocy. Idealnie nadają się na budowę, jak i do warsztatu. Dzięki swej dopracowanej geometrii pojemnika odkurzacze CLEANTEC CT 26/36 zapewniają dużą objętość przy małych wymiarach.

### Prawdziwa wielkość pochodzi z wnętrza

- ▶ Optymalne wykorzystanie pojemności zbiornika – objętość brutto odpowiada objętości netto
- ▶ Dla wymagających: indywidualnie montowane dodatkowe gniazdo wtykowe lub moduł zasilania w sprężone powietrze
- ▶ Stałe wysoka moc ssania dzięki kompaktowej turbinie o dużej wydajności
- ▶ Dzięki funkcji antystatycznej nie gromadzą się ładunki elektrostatyczne

Dane techniczne	CT 26	CT 36
Pobór mocy (W)	350-1200	350-1200
Wielkość przepływu maks. (l/min)	3900	3900
Podciśnienie maks. (Pa)	24000	24000
Powierzchnia filtracyjna (cm <sup>2</sup> )	6318	6318
Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą (m)	7,5	7,5
Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks. (l)	26/24	36/34
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596
Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks. (W)	2400	2400
Ciężar (kg)	13,9	14,4



☐ = z elektroniką

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
worek filtrujący SELF-CLEAN, wąż ssący Ø 27 x 3,5 m-AS, schówek na wąż, Sys-Dock, z możliwością nawijania przewodu, w kartonie		
<b>CTL 26 E</b>	2.323,00 2.857,29	<b>583490</b>
<b>CTL 26 E SD</b> z drugim gniazdem wtykowym ze stałym doptywem prądu	2.488,00 3.060,24	<b>584049</b>
<b>CTL 26 E SD E/A</b> z drugim gniazdem wtykowym z automatyką włączania/wyłączania narzędzia	2.488,00 3.060,24	<b>584050</b>
<b>CTL 36 E</b>	2.819,00 3.467,37	<b>583491</b>
<b>CTL 36 LE</b> moduł zasilania w sprężone powietrze	3.593,00 4.419,39	<b>583846</b>
<b>CTM 26 E</b> element zamykający do króćca ssącego	3.115,00 3.831,45	<b>583848</b>
<b>CTM 36 E</b> element zamykający do króćca ssącego	3.593,00 4.419,39	<b>584000</b>
<b>CTM 36 LE</b> element zamykający do króćca ssącego, moduł zasilania w sprężone powietrze	4.350,00 5.350,50	<b>584002</b>

\* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.  
Cena netto.  
Cena brutto.

#### Wposażenie systemowe od strony 304



#### Workcenter WCR 1000 od strony 378





product design award

2013

# CLEANTEC CT 48

### Najwyższy stopień separacji pyłów

- ▶ Duża pojemność do dużych ilości pyłu i grubych wiórów
- ▶ Stale wysoka moc ssania dzięki kompaktowej turbinie o dużej wydajności
- ▶ Dzięki funkcji antystatycznej nie gromadzą się ładunki elektrostatyczne
- ▶ Indywidualnie montowane dodatkowe gniazdo wtykowe lub moduł zasilania w sprężone powietrze

#### Dane techniczne

Pobór mocy (W)	350-1200
Wielkość przepływu maks. (l/min)	3900
Podciśnienie maks. (Pa)	24000
Powierzchnia filtracyjna (cm <sup>2</sup> )	6318
Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą (m)	7,5
Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks. (l)	48/46
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	740 x 406 x 1005
Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks. (W)	2400
Ciężar (kg)	18,8



☐ = z elektroniką

#### Zakres dostawy

worek filtrujący SELFCLEAN, wąż ssący Ø 27 x 3,5 m-AS, schowek na wąż, Sys-Dock, z możliwością nawijania przewodu, uchwyt do przesuwania odkurzacza, w kartonie

	Cena w PLN*	Nr zamów.
<b>CTL 48 E</b>	3.236,00 3.980,28	<b>584070</b>
<b>CTM 48 E</b>	3.976,00 4.890,48	<b>584080</b>

\* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.

Cena netto.

Cena brutto.

#### Wypożyczenie systemowe od strony 304



#### Workcenter WCR 1000 od strony 378



#### Wysięgnik odsysający CT, od strony 312



09

### Do zastosowania w warsztacie

CT 48 z pojemnością zbiornika 48 l idealnie nadaje się do warsztatu i gromadzenia dużej ilości pyłu. W zależności od wersji nadaje się do odsysania pyłów w klasie L lub M.

## Odsysanie

Odkurzacze mobilne CLEANTEC CT 26 AC / CT 36 AC / CT 48 AC



product  
design  
award

2009

# CLEANTEC CT 26 AC / 36 AC / 48 AC



### Automatycznie czysty filtr

- ▶ Automatyczne czyszczenie filtra głównego AUTOCLEAN z bezstopniową regulacją okresów czyszczenia
- ▶ Jeszcze silniejsze oczyszczenie z użyciem zasuwki zamykającej ComfortClean (dodatkowe wyposażenie)
- ▶ Stałe wysoka moc ssania dzięki kompaktowej turbinie o dużej wydajności
- ▶ Dzięki funkcji antystatycznej nie gromadzą się ładunki elektrostatyczne

Dane techniczne	CT 26 AC	CT 36 AC	CT 48 AC
Pobór mocy (W)	350-1200	350-1200	350-1200
Wielkość przepływu maks. (l/min)	3900	3900	3900
Podciśnienie maks. (Pa)	24000	24000	24000
Powierzchnia filtracyjna (cm <sup>2</sup> )	6318	6318	6318
Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą (m)	7,5	7,5	7,5
Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks. (l)	26/24	36/34	48/46
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596	740 x 406 x 1005
Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks. (W)	2400	2400	2400
Ciężar (kg)	14,7	15,2	19,6



☐ = z elektroniką

### Broń przeciwko zatkanyim filtrom

Mamy sposób na zatkane filtry:

CLEANTEC AC. Jego automatyczna funkcja czyszczenia filtra utrzymuje go w czystości i zapewnia stałe wysoką moc ssania. Ponadto w każdej chwili można włączyć czyszczenie bezpośrednio.

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
filtr główny High Performance, worek filtrujący SELF-CLEAN, worek jednorazowy, wąż ssący Ø 27 x 3,5 m-AS, schowek na wąż, Sys-Dock, z możliwością nawijania przewodu, w kartonie		
<b>CTL 26 E AC</b>	2.736,00 3.365,28	<b>584017</b>
<b>CTM 26 E AC</b> element zamykający do króćca ssącego	3.510,00 4.317,30	<b>584032</b>
<b>CTL 36 E AC</b>	3.232,00 3.975,36	<b>584025</b>
<b>CTM 36 E AC</b> element zamykający do króćca ssącego	3.980,00 4.895,40	<b>584035</b>
<b>CTL 48 E AC</b> uchwyt do przesuwania odkurzacza	3.632,00 4.467,36	<b>584085</b>
<b>CTM 48 E AC</b> uchwyt do przesuwania odkurzacza, element zamykający do króćca ssącego	4.371,00 5.376,33	<b>584095</b>

\* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.

Cena netto.  
Cena brutto.

#### Wyposażenie systemowe od strony 304



#### Workcenter WCR 1000 od strony 378





# CLEANTEC CT 36 AC PLANEX

## Szlifowanie bezpyłowe

- ▶ Doskonały odkurzacz mobilny do szlifierki przegubowej PLANEX
- ▶ Automatyczne czyszczenie filtra głównego AUTOCLEAN z bezstopniową regulacją okresów czyszczenia
- ▶ Stale wysoka moc ssania dzięki kompaktowej turbinie o dużej wydajności
- ▶ Dzięki funkcji antystatycznej nie gromadzą się ładunki elektrostatyczne

### Dane techniczne

Pobór mocy (W)	350-1200
Wielkość przepływu maks. (l/min)	3900
Podciśnienie maks. (Pa)	24000
Powierzchnia filtracyjna (cm <sup>2</sup> )	6318
Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą (m)	7,5
Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks. (l)	36/34
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	630 x 365 x 596
Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks. (W)	2400
Ciężar (kg)	15,2



☐ = z elektroniką

### Zakres dostawy

filtr główny High Performance, worek filtrujący SELFCLEAN, worek jednorazowy, wąż ssący, odporny na zginanie D36x3,5-AS/LHS 225, zasuwa zamykająca ComfortClean, schowek na wąż, uchwyty narzędziowe PLANEX, z możliwością nawijania przewodu, w kartonie

	Cena w PLN*	Nr zamów.
<b>CTL 36 E AC-PLANEX</b>	3.432,00 4.221,36	<b>584116</b>
<b>CTM 36 E AC-PLANEX</b>	4.176,00 5.136,48	<b>584059</b>

\* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.

Cena netto.

Cena brutto.

### Wyposażenie systemowe od strony 304



### PLANEX LHS 225 od strony 89



## Nasz wkład w oszczędność czasu

Czym szybciej pracuje szlifierka, tym mocniejszy musi być odkurzacz mobilny. Silny odkurzacz CT 36 AC PLANEX jest zaprojektowany właśnie do ekstremalnych prac szlifierką przegubową PLANEX. Jest wyposażony w specjalny uchwyt do odkładania narzędzia, odporny na zginanie wąż i zasuwę zamykającą ComfortClean pozwalającą na jeszcze silniejsze oczyszczanie filtra. Efekt: doskonałe rezultaty przy najwyższej prędkości.



## Odsysanie

### Odkurzacz mobilny CLEANTEC CT 36 AC HD



# CLEANTEC CT 36 AC HD



#### Do prac zgrubnych

Dopiero w przypadku naprawdę dużych ilości pyłu, np. podczas prac z zastosowaniem frezarek do renowacji oraz szlifierek z osprzętem diamentowym CT 36 AC HD jest w swoim żywiole. Funkcja automatycznego czyszczenia filtra głównego zapewnia stale wysoką moc ssania.

#### Odkurzacz specjalny z funkcją automatycznego oczyszczania filtra

- ▶ Stała wysoka moc ssania dzięki automatycznemu oczyszczaniu AUTOCLEAN
- ▶ Pełna objętość pojemnika 36 l do wykorzystania dzięki inteligentnemu połączeniu techniki filtracyjnej w głowicy odkurzacza
- ▶ Niezwykle wytrzymała konstrukcja na dużych kołach ze stalową osią, do zastosowań na budowie
- ▶ Duża półka i powierzchnia do odkładania elektronarzędzi i Systainerów

Dane techniczne	CTL 36 E AC HD	CTM 36 E AC HD
Pobór mocy (W)	350-1200	350-1200
Wielkość przepływu maks. (l/min)	3900	3900
Podciśnienie maks. (Pa)	24000	24000
Powierzchnia filtracyjna (cm <sup>2</sup> )	6318	6318
Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą (m)	7,5	7,5
Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks. (l)	36/34	36/34
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	673 x 365 x 522	673 x 365 x 522
Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks. (W)	2400	2400
Ciężar (kg)	15,2	15,2



☐ = z elektroniką

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
filtr główny High Performance, worek filtrujący SELF-CLEAN, worek jednorazowy, wąż ssący antystatyczny Ø 36/32 mm x 3,5 m AS z obrotowymi złączkami, zasuwa zamykająca ComfortClean, schowek na wyposażenie, w kartonie		
<b>CTL 36 E AC HD</b>	3.149,00 3.873,27	<b>584167</b>
<b>CTM 36 E AC HD</b>	3.902,00 4.799,46	<b>584171</b>

\* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.  
Cena netto.  
Cena brutto.

#### Wyposażenie systemowe od strony 304



#### Frezarki do renowacji od strony 334

