

Wiercenie i wkręcanie

Przegląd produktów i zastosowań

Z pełną mocą lub maksymalną precyzją, w trudnodostępnych miejscach lub do pracy ciągłej, z dużym momentem obrotowym lub z wysoką prędkością – wiertarko-wkrętarki Festool sprawdzają się w każdej pracy.

Strona	223	223	224	224
	CXS	TXS	C 15	C 18



Zastosowania

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka

Wkręcanie w drewno, do średnicy

3x15				
4x35				
5x40				
6x80				

Wkręcanie w drewno, do średnicy

6x120				
8x220				
8x300				
10x300				

Wiercenie w drewnie, do średnicy

3				
15				
35				
45				
50				

Wiercenie w betonie (średnica maks. Ø otworów w betonie)

Wiercenie w betonie (średnica maks. Ø otworów w betonie)

Skręcanie konstrukcji do suchej zabudowy – drewnianych konstrukcji nośnych (maksymalna średnica śrub Ø 4,2 mm)

Śruby do suchej zabudowy – blaszanych konstrukcji nośnych (maksymalna średnica śrub Ø 4,2 mm)

Dane techniczne

Napięcie akumulatora [V] / pojemność Li-Ion [Ah]	10,8/2,6	10,8/2,6	14,4/5,2	18/5,2
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg [min ⁻¹]	0-430/0-1300	0-430/0-1300	0-450/0-1500	0-450/0-1500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 3./4. bieg [min ⁻¹]				
Maks. moment obrot. w drewnie/stali (Nm)	10/16	10/16	25/40	27/45
Średnica wiertła do drewna/stali (mm)	12/8/-	12/8/-	35/13/-	40/13/-
Zakres mocow. uchwytu wiertarskiego (mm)	1-10	1-10	1,5-13	1,5-13
Uchwyt narzędziowy	CENTROTEC	CENTROTEC	CENTROTEC	CENTROTEC
Ciężar (kg)	0,9	0,9	1,6	1,7

Wiercenie i wkręcanie

Przegląd produktów i zastosowań

225 ————— 225 ————— 226 ————— 227 ————— 227

T 15+3

T 18+3

BHC 18

DRC 18/4

PDC 18/4



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka

Młotowiertarka
akumulatorowa

Akumulatorowa
wiertarko-wkrętarka
QUADRIVE

Akumulatorowa
wiertarko-wkrętarka
udarowa QUADRIVE

05



18 mm

10 mm

18 mm




bardzo dobrze się nadaje

Nadaje się

	14,4/5,2	18/5,2	18/5,2	18/5,2	18/5,2
	0-450/0-1500	0-450/0-1500	0-1100/-	0-400/0-850	0-400/0-850
				0-1850/0-3800	0-1850/0-3800
	27/40	35/50	10/25	40/60	40/60
	35/13/-	45/13/-	25/13/18	50/13/-	50/13/10
	1,5-13	1,5-13		1,5-13	1,5-13
	CENTROTEC	CENTROTEC	SDS-Plus	CENTROTEC	CENTROTEC
	1,5	1,7	2,6	1,8	1,9

Wiercenie i wkręcanie

Przegląd produktów i zastosowań

	Strona	228	228	229	230	230
		DR 18/4	PD 20/4	DR 20	DWC 18-2500	DWC 18-4500
						
Zastosowania		Wiertarka QUADRILL	Wiertarka udarowa QUADRILL	Wiertarka QUADRILL	Akumulatorowa wkrętarka do suchej zabudowy DURADRIIVE	
Wkręcanie w drewno, do średnicy						
3x15						
4x35						
5x40						
6x80						
Wkręcanie w drewno, do średnicy						
6x120						
8x220						
8x300						
10x300						
12x300						
Wiercenie w drewnie, do średnicy						
3						
15						
35						
45						
50						
80						
Wiercenie w betonie (średnica maks. Ø otworów w betonie)						
			10 mm			
Skręcanie konstrukcji do suchej zabudowy – drewnianych konstrukcji nośnych (maksymalna średnica śrub Ø 4,2 mm)						
Śruby do suchej zabudowy – blaszanych konstrukcji nośnych (maksymalna średnica śrub Ø 4,2 mm)						

Dane techniczne	bardzo dobrze się nadaje Nadaje się				
	Napięcie akumulatora [V] / pojemność Li-Ion [Ah]			18 / 5,2	18 / 5,2
Pobór mocy [W]	705	705	1100		
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg [min ⁻¹]	0-400/0-850	0-400/0-850	0-650	0-2500	0-4500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 3./4. bieg [min ⁻¹]	0-1900/0-4000	0-1900/0-4000			
Maks. moment obrot. w drewnie/stali [Nm]	30/50	30/50	98	7/18	5/14
Średnica wiertła do drewna/stali (mm)	50/18/-	50/18/20	65/20/28		
Zakres mocow. uchwyty wiertarskiego (mm)	1,5-13	1,5-13	3-16		
Uchwyt narzędziowy	CENTROTEC	CENTROTEC	CENTROTEC XL	1/4"	1/4"
Ciężar (kg)	1,7	1,8	3,4	2,1	2,1