

Strugi

Przegląd produktów i zastosowań

Niezależnie od tego, czy chodzi o lekkość i poręczność na montażu, czy o maksymalną głębokość wręgu dla nieograniczonej różnorodności zastosowań – strugi Festool posiadają jedną wspólną cechę: gwarantują doskonałe rezultaty.

Strona 210 211 213 213

EHL 65 EQ

HL 850

PL 205

PL 245



Zastosowania

Strug elektryczny

Strug ciesielski

Wręgi

Wręgi w drzwiach i oknach do 23 mm

Wykonywanie wręgów o nieograniczonej głębokości

Listwy, krawędzie, belki, bale, powierzchnie

Prace dopasowujące (listwy, krawędzie, materiały płytowe)

Struganie belek, grubych desek, dużych powierzchni

Struganie blisko krawędzi

Nadawanie struktur powierzchniom drewnianym

Dokładne wyniki

Gładkie powierzchnie dzięki struganiu ruchem koszącym

Wyrównywanie i struganie dokładnie pod kątem

Obsługa i użytkowanie

Obsługa jednoręczna

Możliwość stosowania stacjonarnie

Możliwość ustawiania przyłącza do odsysania pyłu z dwóch stron

Struganie szerokich belek

Struganie do 205 mm

Struganie do 245 mm

Dane techniczne

Pobór mocy (W)	720	850	2000	2300
Prędkość obrotowa wrzeciona struga (min ⁻¹)	15600	11000	13500	13000
Szerokość strugania (mm)	65	82	205	245
Głębokość wióra (mm)	0-4	0-3,5	0-3	0-3
Maks. głębokość wręgu (mm)	23	∞		
Przyłącze do odsysania pyłu Ø (mm)	27	36		
Ciężar (kg)	2,4	3,9	13,0	15,7

bardzo dobrze się nadaje Nadaje się