

Naklejanie obrzeży

Przegląd produktów i zastosowań

System CONTURO umożliwia proste naklejanie obrzeży, zarówno na elementy prostokątne jak i o złożonych kształtach: zaokrąglenia, promienie, kształty wypukłe i wklęsłe. Urządzenie stacjonarne pozwala również na wykonanie idealnych krawędzi skosów. Szybkie, proste i czyste – idealne do formatek i krótkich serii. Umożliwia naklejać klasyczne obrzeża wykonane z drewna, tworzywa sztucznego i melaminy, o wysokości 18-65 mm i grubości krawędzi 0,5-3,0 mm (w zależności od materiału). System CONTURO jest zapakowany w Systainerze, dzięki czemu można go używać jako urządzenie przenośne, a w połączeniu z wyposażeniem systemowym zapewnia podczas montażu idealną jakość krawędzi.

Zastosowania



Okleiniarka krawędzi CONTURO Półstacjonarne naklejanie obrzeży

Oklejanie z użyciem okleiniarki krawędzi

Oklejanie prostych krawędzi	☒	☐
Naklejanie obrzeży na wklęsłe i wypukłe elementy kształtowe	☒	☐
Oklejanie krawędzi elementów okrągłych	☒	☐
Naklejanie obrzeży w kątach wewnętrznych	☒	☐

Stacjonarne naklejanie obrzeży

Oklejanie wąskich i prostych krawędzi	☐	☒
Oklejanie szerokich i prostych krawędzi	☒	☒
Naklejanie obrzeży na mniejsze formatki	☐	☒
Naklejanie obrzeży na skosach	☐	☒

Dane techniczne

Pobór mocy (W)	1200
Wysokość obrzeża (mm)	18-65
Grubość obrzeża (mm)	0,5-3,0
Promień wewnętrzny (mm)	> 50
Czas rozgrzewania (min)	8
Temperatura topnienia (°C)	100-210
Prędkość posuwu (m/min)	2/4
Klasa zabezpieczenia	I
Ciężar (kg)	7,9

☒ bardzo dobrze się nadaje ☐ Nadaje się