



Przyszłość mocowania

- ▶ Możliwość pracy ze wszystkich stron – można obracać do 360° i odchylać do 90°
- ▶ Idealny do delikatnych powierzchni – talerze są wykonane z miękkiego i elastycznego tworzywa
- ▶ Pełna kontrola – elementy obrabiane o wadze do 30 kg i wymiarach maks. 1 x 1 m można bezpiecznie mocować w jednym zespole mocującym
- ▶ Wygodny transport – pompa i zespoły mocujące są umieszczone w Systainerze, co bardzo ułatwia transport

Dane techniczne

Pobór mocy przy 50 Hz (W)	160-200
Pobór mocy przy 60 Hz (W)	200-230
Wydajność pompy przy 50 Hz (M³/h)	2,7
Wydajność pompy przy 60 Hz (M³/h)	3,5
Minimalne podciśnienie (mbar)	≥ 81%/ ≥ 810
Ciężar (kg)	8



Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
przewód giętki próżniowy		
VAC SYS SE 2 talerz próżniowy VAC SYS VT 275 x 100 mm, element łączący, w Systainerze SYS 4	2.136,00 2.627,28	580062
VAC SYS Set SE1 pompa próżniowa VAC SYS VP, podciśnieniowa jednostka mocująca VAC SYS SE1, talerz próżniowy VAC SYS VT D 215, zawór stopowy	4.606,00 5.665,38	712223

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Wypożyczenie systemowe od strony 388



Wymiana talerza bez użycia narzędzi

Istnieją cztery wielkości talerza dla różnych elementów obrabianych. Talerze można szybko wymieniać za pomocą systemu FastFix.