



HK 55

Wszechstronność w dziedzinie konstrukcji drewnianych

- Silnik o dużej mocy 1200 W z elektroniczną regulacją obrotów zapewnia stałą moc podczas cięcia
- Bezpieczna i komfortowa obsługa dzięki regulacji głębokości cięcia z funkcją zagłębiania, zdalnemu sterowaniu osłoną wahliwą oraz klinowi prowadzącemu
- Regulacja kątowa z funkcją centralnego zacisku od 0 do 50 stopni
- Cięcie w systemie: HKC w połączeniu z prowadnicą FSK i szyną prowadzącą FS

Dane techniczne

Pobór mocy (W)	1200
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (min ⁻¹)	2000-5200
Średnica tarczy pilarskiej (mm)	160
Zakres regulacji kątowej (°)	0-50
Głęb. cięcia 0°; 90° (mm)	0-55
Głębokość cięcia przy 45°/50° (mm)	42/38
Przyłącze do odsysania pyłu Ø (mm)	27/36
Ciężar (kg)	4,4



■ = z elektroniką

Zakres dostawy

tarcza pilarska Standard HW W18, narzędzie do obsługi, w Systainerze SYS 4 T-LOC

	Cena w PLN*	Nr zamów.
HK 55 EBQ-Plus	1.444,00 1.776,12	561731
HK 55 EBQ-Plus-FS szyna prowadząca FS 1400/2	1.659,00 2.040,57	574673
HK 55 EBQ-Plus-FSK420 prowadnica FSK 420	1.947,00 2.394,81	574678

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.

Cena netto.

Cena brutto.

Wposażenie systemowe od strony 40



Tarcze pilarskie od strony 54



Elastyczność podczas prac przy konstrukcjach drewnianych

Wszechstronne rozwiązanie do cięcia o dużej wydajności i precyzji w systemie: prowadzenie cięcia w połączeniu z dotaczaną prowadnicą FSK.

Cięcie

Akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa HKC 55

Bezszczotkowy silnik EC-TEC
zapewnia długi okres użytko-
wania i wysoką sprawność



HKC 55



Większa niezależność.
Większa precyzja

Większa mobilność w przypadku konstrukcji drewnianych: akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa HKC 55 z prowadnicą FSK pokazuje, co potrafi dzisiaj pilarka na dachu – także bez gniazda i przeciągania kabli. Z dotaczaną prowadnicą FSK tworzy błyskawicznie mobilny i poręczny system do przycinania, umożliwiający precyzyjne cięcie pod kątem.

Niezależność w każdej sytuacji

- Mobilność i niezależność dzięki wydajnym akumulatorom litowo-jonowym 18 V oraz połączeniu z prowadnicą FSK
- Bezszczotkowy silnik EC-TEC w połączeniu z akumulatorami litowo-jonowymi zapewnia najbardziej efektywne cięcie
- W połączeniu z prowadnicą FSK: szybkie, dokładne kątowno i mobilne wykonywanie cięć poprzecznych
- Bezpieczna i komfortowa obsługa dzięki regulacji głębokości cięcia z funkcją zagłębiania, zdalnemu sterowaniu osłoną wahliwą oraz klinowi prowadzącemu

Dane techniczne

Napięcie akumulatora (V)	18
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (min ⁻¹)	4500
Średnica tarczy pilarskiej (mm)	160
Zakres regulacji kątowej (°)	0-50
Głęb. cięcia 0°; 90° (mm)	0-55
Głębokość cięcia przy 45°/50° (mm)	42/38
przyłącze do odsysania pyłu Ø (mm)	27/36
Pojemność akumulatora Li Ion (Ah)	5,2
Ciężar z akumulatorem Li Ion (kg)	4,1



☐ = z elektroniką

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
tarcza pilarska Standard HW W18, narzędzie do obsługi, w Systainerze SYS 4 T-LOC		
HKC 55 EB Li-Basic bez akumulatora, bez ładowarki	1.473,00 1.811,79	564636
HKC 55 Li 5,2 EB-Plus-FSK420 drugi akumulator Li-Ion 5,2 Ah, ładowarka TCL 3, prowadnica FSK 420	2.993,00 3.681,39	564624
HKC 55 Li 5,2 EB-Plus-FS drugi akumulator Li-Ion 5,2 Ah, ładowarka TCL 3, szyna prowadząca FS 1400/2	2.697,00 3.317,31	564632
HKC 55 Li 5,2 EB-Plus drugi akumulator Li-Ion 5,2 Ah, ładowarka TCL 3	2.480,00 3.050,40	767690

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Wyposażenie systemowe
od strony 40



Tarcze pilarskie
od strony 54



Obejrzyj film wideo
z produktem





HK 85

Uniwersalny typ do konstrukcji drewnianych

- Silnik o dużej mocy 2300 W z elektroniczną regulacją obrotów zapewnia stałą moc podczas cięcia
- Bezpieczna i komfortowa obsługa dzięki regulacji głębokości cięcia z funkcją zagłębiania, zdalnemu sterowaniu osłoną wahliwą oraz klinowi prowadzącemu
- Regulacja kątowa z funkcją centralnego zacisku od 0 do 60 stopni
- W połączeniu z wyposażeniem do przezbrajania ręczną pilarkę tarczową można zmienić we frezarkę do regulowanych wpustów

Dane techniczne

Pobór mocy (W)	2300
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (min ⁻¹)	1500-3300
Średnica tarczy pilarskiej (mm)	230
Zakres regulacji kątowej (°)	0-60
Głęb. cięcia 0°; 90° (mm)	0-85
Głębokość cięcia przy 45/60° (mm)	62/47
Przyłącze do odsysania pyłu Ø (mm)	27/36
Ciężar (kg)	7,0



■ = z elektroniką

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
tarcza pilarska Standard HW W24, prowadnica równoległa, narzędzie do obsługi		
HK 85 EB w kartonie	2.297,00 2.825,31	767692
HK 85 EB-Plus w Systainerze SYS 5 T-LOC	2.446,00 3.008,58	767694
HK 85 EB-Plus-FS szyna prowadząca FS 1400/2, w Systainerze SYS 5 T-LOC	2.660,00 3.271,80	574661
HK 85 EB-Plus-FSK420 prowadnica FSK 420, w Systainerze SYS 5 T-LOC	2.949,00 3.627,27	574665

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.

Cena netto.

Cena brutto.

Wyposażenie systemowe od strony 40



Tarcze pilarskie od strony 54



Wyjątkowe: z frezarką do wpustów

Kilka ruchów ręki oraz dostępny opcjonalnie zestaw do przezbrajania umożliwia zmianę nowej ręcznej pilarki tarczowej HK 85 w wydajną frezarkę do regulowanych wpustów. Idealnie nadaje się do wpustów podłużnych i poprzecznych, jak np. wyfrezowania do obrzeży i wsuwanych sufitów.