



DSC-AG 125

Dokładne cięcie bez pyłu

- ▶ System cięcia z efektywnym odsysaniem pyłu chroni zdrowie
- ▶ Zastosowanie na szynie prowadzącej Festool w celu uzyskania precyzji cięcia
- ▶ Stół prowadzący z rolkami dla pewnego ruchu na elemencie obrabianym

Dane techniczne

Pobór mocy (W)	1400
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (min ⁻¹)	3500-11000
Średnica tarczy (mm)	125
Odstęp z boku (mm)	32
Odstęp z przodu (mm)	78
Głębokość cięcia bez szyny prowadzącej/z szyną (mm)	27/23
Przyłącze do odsysania pyłu Ø (mm)	36/27
Ciężar osłony / systemu (kg)	2,2/4,1



■ = z elektroniką MMC

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
szlifierka kątowa AG 125-14 DE, osłona ssąca DCC-AG 125, tarcza diamentowa ALL-D125 Premium, w Systainerze SYS 4 T-LOC		
DSC-AG 125 Plus	1.353,00 1.664,19	767996
DSC-AG 125 Plus-FS szyna prowadząca FS 800/2	1.505,00 1.851,15	768993



Praca bez pyłu

Dzięki skutecznemu odsysaniu pyłu, system cięcia z osprzętem diamentowym DSC-AG 125 zapewnia ochronę zdrowia podczas pracy. Połączenie z szyną prowadzącą firmy Festool umożliwia precyzyjne cięcia przy drzwiach, oknach, rowkach i przypadkowych szczelinach dylatacyjnych.

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Wposażenie systemowe od strony 356



Odkurzacze mobilne od strony 298



Renowacja

System cięcia z osprzętem diamentowym DSC-AG 125 FH



DSC-AG 125 FH



Cięcie bez pyłu

System cięcia do głębokości 27 mm. Zapewnia bezpyłowe, precyzyjne docinanie mineralnych materiałów płytowych. Nadaje się idealnie do prac przy układaniu płytek, poprawek przy ścianach i podłogach, naprawie rys czy wycinaniu szczelin dylatacyjnych.

Cięcie z „wolnej ręki” – teraz bezpyłowo

- ▶ Skuteczne odsysanie i cięcie bez pyłu
- ▶ Bardzo dobra widoczność miejsca cięcia i precyzyjne, dowolne przycinanie
- ▶ Otwarcie osłony ssącej umożliwia wykonywanie prac przy krawędzi z przodu
- ▶ Regulacja prędkości obrotowej, która jest dostosowywana odpowiednio do materiału

Dane techniczne	
Pobór mocy (W)	1400
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (min ⁻¹)	3500-11000
Średnica tarczy (mm)	125
Odstęp z boku (mm)	23
Odstęp z przodu (mm)	16
Głębokość cięcia bez szyny prowadzącej/z szyną (mm)	27/-
Przyłącze do odsysania pyłu Ø (mm)	36/27
Ciężar osłony / systemu (kg)	0,6/2,9



☐ = z elektroniką MMC

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
szlifierka kątowa AG 125-14 DE, osłona ssąca DCC-AG 125, tarcza diamentowa ALL-D125 Standard, płyta stołowa TP-DSC-AG 125 FH, uchwyt dodatkowy, w Systainerze SYS 3 T-LOC		
DSC-AG 125 FH-Plus	1.166,00 1.434,18	769954

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Wypożyczenie systemowe
od strony 356



Odkurzacze mobilne
od strony 298





DSC-AG 230



Precyzyjne cięcie materiałów do 63 mm bez pyłu

- ▶ System cięcia z efektywnym odsysaniem pyłu chroni zdrowie
- ▶ Zastosowanie na szynie prowadzącej Festool w celu uzyskania precyzji cięcia
- ▶ Stół prowadzący z rolkami dla pewnego ruchu na elemencie obrabianym
- ▶ Uszczelka w celu perfekcyjnego odsysania w przypadku użycia z szyną prowadzącą

Dane techniczne

Pobór mocy (W)	2600
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (min ⁻¹)	6500
Średnica tarczy (mm)	230
Odstęp z boku (mm)	35
Odstęp z przodu (mm)	85
Głębokość cięcia bez szyny prowadzącej/z szyną (mm)	63/59
Przyłącze do odsysania pyłu Ø (mm)	36/27
Ciężar osłony / systemu (kg)	3,2/8,9



Precyzyjne cięcie materiałów do 63 mm bez pyłu

Minęły już czasy, gdy cięcie i szlifowanie powodowało powstawanie ogromnych ilości pyłu. Szkodliwy pył jest skutecznie odsysany, zapewniając dobrą widoczność obrabianego elementu i ochronę zdrowia użytkownika. W połączeniu z dobrze dopasowanym wyposażeniem i materiałami eksploatacyjnymi powstaje optymalne rozwiązanie, które zapewnia efektywną, czystą i precyzyjną pracę.

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
szlifierka kątowa AG 230-26 R, osłona ssąca DCC-AG 230, tarcza diamentowa ALL-D230 Premium, w walizce		
DSC-AG 230	2.123,00 2.611,29	767997
DSC-AG 230 FS szyna prowadząca FS 800/2	2.275,00 2.798,25	769001

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.

Cena netto.

Cena brutto.

Wyposażenie systemowe od strony 356



Odkurzacze mobilne od strony 298

