

Organizacja stanowiska pracy

Szyna prowadząca FS/2

Szyny prowadzące występują w 8 różnych długościach, od 800 do 5000 mm.



FS/2



Niezbędne w meblarstwie
Frezarka górnoprzecionowa i szyna prowadząca z rzędami otworów upraszczają pracę przy systemach regatów i okuciach.

Perfekcyjne prowadzenie


- ▶ Prowadzenie bez luzu – tuleje regulacyjne zagłębiarek można dostosować do szyny prowadzącej bez użycia narzędzi
- ▶ Cięcie bez wyrw – wkładka gumowa bezpośrednio przy linii cięcia zapobiega wrywaniu materiału na krawędzi nawet w przypadku cięcia pod kątem
- ▶ Dokładna praca – w celu wykonania precyzyjnych wpustów dostępny jest adapter prowadnicy dla frezarek górnoprzecionowych
- ▶ Szybkie cięcie po przekątnej – za pomocą szyny prowadzącej i kątownika nastawnego można łatwo przenosić kąty z elementu obrabianego lub ze ściany

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
w kartonie		
FS 800/2	244,50 300,74	491499
FS 1080/2	309,70 380,93	491504
FS 1400/2	365,80 449,93	491498
FS 1900/2	628,10 772,56	491503
FS 2400/2	901,60 1.108,97	491502
FS 2700/2	1.049,50 1.290,89	491937
FS 3000/2	1.126,90 1.386,09	491501
FS 5000/2	1.855,90 2.282,76	491500
FS 1400/2-LR 32	448,90 552,15	496939
FS 2424/2-LR 32	1.093,90 1.345,50	491622

FS 800/2 = długość 800 mm; FS 1080/2 = długość 1080 mm; FS 1400/2 = długość 1400 mm itp. FS 1400/2-LR 32 i FS 2424/2-LR 32 = szyny prowadzące z rzędami otworów z odstępem otworów 32 mm.

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Wyposażenie systemowe od strony 390, 391



W celu uzyskania atrakcyjnej oferty cenowej zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym: tel. 62 766 84 71 wew. 21 lub 31



Kto mówi o szynie prowadzącej, ten ma na myśli Festool

W 1964 roku Festool dokonał przełomu w zakresie precyzji i wygody pracy, wprowadzając do oferty szynę prowadzącą. Z wieloma przydatnymi zaletami: pasek ślizgowy, zabezpieczenie przeciwdpryskowe dla zapewnienia cięcia bez wyrw, wpust dla ścisków śrubowych i dźwigniowych oraz wpust dla wyposażenia umożliwiający montaż kątownika nastawnego, zabezpieczenia przed cofaniem piły i podwójnego uchwytu przyssawkowego. Dla uzyskiwania doskonałych cięć i prostych wpustów.



Seryjna precyzja

Szerokość elementu obrabianego można ustawić wygodnie za pomocą prowadnicy równoległej z podziałką i zderzakiem przesuwным. Idealne do cięcia jednego wymiaru.

Nic się nie przesuw

Okładzina przyczepna pewnie utrzymuje szynę i równocześnie chroni powierzchnię. Ponadto do mocowania szyny służą ściski, szybki zacisk FS-Rapid i podwójny uchwyt przyssawkowy GECKO.



Bez zakłóceń aż do końca

Nakładka zabezpieczająca wspomaga doskonałe ślizganie się węża ssącego.



Bezpieczne ograniczenie

Zabezpieczenie przed cofaniem tarczy służy jako ogranicznik prowadnicy, który zabezpiecza zagłębiarki przed odbiciem podczas zagłębiania tarczy w element obrabiany.



Organizacja stanowiska pracy

Podwójny uchwyt przyssawkowy GECKO



product
design
award

2006



GECKO



Pomyślane jako system

Dzięki adapterowi szyny prowadzącej uchwyt GECKO można montować bezpośrednio na szynie prowadzącej.

Zawsze pewne mocowanie

- ▶ Ergonomiczny – odporny na odkształcenia uchwyt ułatwia podnoszenie ładunków
- ▶ Utrzymuje pozycję, chroni materiał dzięki specjalnie zamocowanemu pierścieniowi ślizgowemu na obu przyssawkach, GECKO można łatwo i dokładnie pozycjonować
- ▶ Bezpieczne mocowanie – zielone dźwignie mocujące zapewniają szybkie i pewne przysysanie. Udźwig do 50 kg
- ▶ Część systemu – dzięki adapterowi szyny prowadzącej uchwyt GECKO można montować bezpośrednio na szynie prowadzącej

Dane techniczne

obciążenie dopuszczalne (kg)

50

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej		
GECKO DOSH	257,10 316,23	492617
GECKO DOSH-Set adapter DOSH-FSAD, uchwyt przyssawkowy Gecko DOSH	338,90 416,85	493507

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Wyposażenie systemowe od strony 390

