

BOSCH®



「TOUGHEST
TOOLS
ON THE JOB」

Gwoździarki i zszywacze
dla budownictwa



Narzędzia i elementy mocujące do każdej pracy

● Budownictwo płytowo-szkieletowe ● Wieżby
dachowe ● Ślepe podłogi ● Ścianki działowe
● Okładziny i oblicówki ● Belki nośne ● Listwy
cokołowe ● Wykładziny podłogowe ...i wiele innych

Od budownictwa płytowo-szkieletowego i konstrukcji ścianek działowych aż po obróbkę powierzchniową i mocowanie listew ozdobnych - niezależnie od rodzaju wykonywanych prac: paleta produktów obejmująca narzędzia i elementy mocujące firmy **BOSTITCH** zawsze oferuje odpowiednie rozwiązanie na każdą sytuację.

Nasze przyszłościowe narzędzia, należące do najlepiej sprzedawanych produktów w swoim rodzaju, stanowią wynik ambitnych badań połączonych z doświadczeniem tych, którzy je stosują w praktyce. Innowacyjne właściwości, takie jak bezpieczniki kontaktowe lub regulowany spust umożliwiające szybkie przejście z trybu strzelania sekwencyjnego na kontaktowe, gwarantują uniwersalność, zwiększoną produktywność i profesjonalną obróbkę powierzchni - w każdej chwili.

Nasz asortyment to zarówno pneumatyczne, jak bezprzewodowe narzędzia gazowe, co umożliwia użytkownikowi optymalny wybór oraz dużą elastyczność. Paleta produktów obejmuje też narzędzia specjalistyczne do obróbki podłóg, precyzyjnej obróbki drewna oraz montażu wsporników belek w dużych ilościach.

Pod adresem **www.bostitch.pl** można uzyskać pomoc przy wyborze odpowiedniego narzędzia do danego zastosowania.

SZTYFCIARKA

Sztyfciarka kątowa

N62FNB-E



ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH



Gwoździe sztyftowe:



FUNKCJE

- Narzędzie bezolejowe, nie wymaga szczególnej konserwacji, nie pozostawia plam z oleju
- Dioda świetlna umożliwia dokładne pozycjonowanie, także podczas pracy w miejscach zamkniętych lub słabo oświetlonych
- Wbudowany wentylator umożliwia łatwe i szybkie usuwanie zabrudzeń
- Regulowany spust pozwala na szybkie przechodzenie ze strzelania pojedynczego na kontaktowe i na odwrót
- Tylne dysze wylotowe odprowadzają powietrze z miejsca pracy

ZASTOSOWANIE

- Sufity akustyczne
- Boazeria
- Okładziny
- Przegrody piwniczne
- Gonty

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	N62FNB-E
Ciężar	1.8kg
Rodzaj spustu	Sek / Kon
Poziom hałasu LPA 1S, d	72.0
Poziom hałasu LWA 1S, d	80.7
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	67.7
Wibracje m/s ²	3.27



SZTYFCIARKA

Sztyfciarka z poziomym magazynkiem

FN1664-E



ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH



Gwoździe sztyftowe:



FUNKCJE

- Regulowany spust pozwala na szybkie przechodzenie ze strzelania pojedynczego na kontaktowe i na odwrót
- Zabezpieczenie kontaktowe blokuje działanie przy 5 i mniej gwoździach w magazynku, dzięki czemu unika się tzw. pustych strzałów i ryzyka uszkodzenia narzędzia
- Narzędzie bezolejowe, nie wymaga szczególnej konserwacji, nie pozostawia plam z oleju
- Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie sztyftów
- Urządzenie dostarczane z mocną walizką

ZASTOSOWANIE

- Pióro i wpust / Boazeria
- Prace stolarskie
- Odrzwia i ramy okienne
- Listwy przypodłogowe i brzegowe

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	FN1664-E
Ciężar	1.7kg
Rodzaj spustu	Sek / Kon
Poziom hałasu LPA 1S, d	85.1
Poziom hałasu LWA 1S, d	89.2
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	76.2
Wibracje m/s2	3.1





ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH



Sztyfty



FUNKCJE

- Regulowany spust pozwala na szybkie przechodzenie ze strzelania pojedynczego na kontaktowe i na odwrót
- Zabezpieczenie kontaktowe blokuje działanie przy 5 i mniej gwoździach w magazynku, dzięki czemu unika się tzw. pustych strzałów i ryzyka uszkodzenia narzędzia.
- Narzędzie bezolejowe, nie wymaga szczególnej konserwacji, nie pozostawia plam z oleju
- Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie sztyftów

ZASTOSOWANIE

- Zdobienie okrągłych słupów i mocowanie okładziny
- Pióro i wpust / Boazeria
- Prace stolarskie

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	BT1855-E
Ciężar	1.23kg
Rodzaj spustu	Sek / Kon
Poziom hałasu LPA 1S, d	83.2
Poziom hałasu LWA 1S, d	88.5
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	75.5
Wibracje m/s2	2.8



ZSZYWACZ I SZTYFCIARKA W JEDNYM

Sztyfciarko-zszywacz

SB-2IN1



ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH



Sztyfty:

15-40mm



Zszywki:

5.6mm
15-35mm

FUNKCJE

- Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie sztyftów
- Zgodnie z wymaganiami CE dot. bezpiecznej pracy wyposażona w wyzwalacz pojedynczy
- Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
- Urządzenie dostarczane z mocną walizką
- Łatwo dostępny magazynek

ZASTOSOWANIE

- Panele drewniane
- Budowa szaf
- Zakładanie siatki ogrodzeniowej i szpalerów ogrodowych
- Meble i listwy ozdobne

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	SB-2IN1
Ciężar	1.1kg
Rodzaj spustu	Sekwencyjny
Poziom hałasu LPA 1S, d	86.6
Poziom hałasu LWA 1S, d	93.3
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	80.3
Wibracje m/s ²	<2.5



JAG-MAR

ul. Złota 36, 62-800 Kalisz

tel. 62 766 31 01

biuro@jag-mar.pl

www.jag-mar.pl

Lokalny dystrybutor

www.bostitch.pl

[®]
BOSTITCH

**「TOUGHEST
TOOLS
ON THE JOB」**

Wszystkie wydrukowane w dokumentacji dane narzędzi są przeznaczone tylko do celów porównawczych. Pełne dane techniczne dot. zdrowia i bezpieczeństwa są dostępne na zamówienie.

FT0416/PLDL