



TRION PS / PSB 300

Sprawdzony model do uniwersalnych zastosowań

- ▶ Precyzyjne przekroje pod kątem dzięki potrójnemu prowadzeniu brzeszczota
- ▶ System FastFix – szybka wymiana brzeszczotów
- ▶ Kompatybilność w systemie – zintegrowana z CMS jako wyrzynarka półstacjonarna

Dane techniczne

Pobór mocy (W)	720
Liczba skoków roboczych (min ⁻¹)	1000-2900
Stopniowa regulacja suwu wahadłowego	4
Nastawianie skosu (°)	0-45
Głębokość cięcia w drewnie (mm)	120
Głębokość cięcia metali nieżelaznych (mm)	20
Głębokość cięcia w stali (miękkiej) (mm)	10
Ciężar (kg)	2,4



☐ = z elektroniką MMC

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
2 brzeszczoty, zabezpieczenie przeciwodpryskowe, w Systainerze SYS 1 T-LOC		
PS 300 EQ-Plus	1.201,00 1.477,23	561445
PSB 300 EQ-Plus	1.201,00 1.477,23	561453




Mocny, zawsze precyzyjny

TRION PS 300 zjednuje szybkim posuwem i lepszą precyzją. Opatentowane potrójne prowadzenie brzeszczotu z równoległe przestawialnymi szczękami z węglików spiekanych zapewnia precyzyjne, poprawne cięcie pod kątem.

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Wposażenie systemowe od strony 38



Brzeszczoty do wyrzynarek od strony 48



Cięcie

Wyrzynarki CARVEX PS 420 i PSB 420



product
design
award

2010

Bezczotkowy silnik EC-TEC
zapewnia długi okres użytko-
wania i wysoką sprawność



CARVEX PS / PSB 420



Lekka. Poręczna. Najlepsza w prowadzeniu po łuku

- ▶ Wygodna obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji oraz powłoce Softgrip
- ▶ Obustronne włączniki i wyłączniki, dostępne w każdej pozycji uchwycenia
- ▶ Szybka i beznarzędziowa wymiana stołów, stopek i brzeszczotów
- ▶ Zmniejszanie długości przyrządu przez obrotowy kabel typu plug it

Dane techniczne	PS 420	PSB 420
Pobór mocy (W)	550	550
Liczba skoków roboczych (min ⁻¹)	1500-3800	1000-3800
Stopniowa regulacja suwu wahadłowego	4	4
Głębokość cięcia w drewnie (mm)	120	120
Głębokość cięcia metali nieżelaznych (mm)	20	20
Głębokość cięcia w stali (miękkiej) (mm)	10	10
Ciężar (kg)	1,9	1,9



☐ = z elektroniką MMC

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
2 brzeszczoty, zabezpieczenie przeciwdpryskowe, w Systainerze SYS 1 T-LOC		
PS 420 EBQ-Plus	1.492,00 1.835,16	561587
PSB 420 EBQ-Plus	1.492,00 1.835,16	561602
PS 420 EBQ-Set SYSTAINER z wyposażeniem	2.279,00 2.803,17	561588
PSB 420 EBQ-Set SYSTAINER z wyposażeniem	2.279,00 2.803,17	561603


Podąża tylko w jednym kierunku. Wyznaczonym przez Ciebie

Przejdźcie przez element, które daje odczuć prawdziwą siłę. Rewolucyjna technologia, dzięki której wycinasz najbardziej skomplikowane kształty z łatwością cięcia jak po linii prostej. Niezwykle trwałe, energooszczędny silnik EC-TEC. Właśnie ta kombinacja cech stanowi o wyjątkowości wyrzynarki wahadłowej CARVEX PS 420.

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.

Cena netto.
Cena brutto.

Wyposażenie systemowe od strony 38



Brzeszczoty do wyrzynarek od strony 48



Obejrzyj film wideo z produktem



W celu uzyskania atrakcyjnej oferty cenowej zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym: tel. 62 766 84 71 wew. 21 lub 31



Bezczotkowy silnik EC-TEC zapewnia długi okres użytkowania i wysoką sprawność



product design award 2010 gold

CARVEX PSC / PSBC 420

Wersja akumulatorowa CARVEX – moc jak z gniazdka elektrycznego

- ▶ Niezwykła wydajność dzięki akumulatorom litowo-jonowym
- ▶ Można także używać akumulatorów z wkrętarek serii C i T
- ▶ Potrójne prowadzenie brzeszczotu oraz sztywna konstrukcja suwaka gwarancją dokładnego prowadzenia wzdłuż linii cięcia
- ▶ Wygodna obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji oraz powłoce Softgrip



Dane techniczne	PSC 420	PSBC 420
Napięcie akumulatora (V)	18	18
Liczba skoków roboczych (min ⁻¹)	1500-3800	1000-3800
Stopniowa regulacja suwu wahadłowego	4	4
Głębokość cięcia w drewnie (mm)	120	120
Głębokość cięcia metali nieżelaznych (mm)	20	20
Głębokość cięcia w stali (miękkiej) (mm)	10	10
Pojemność akumulatora Li Ion (Ah)	5,2	5,2
Ciężar (kg)	2,4	2,4




☐ = z elektroniką MMC

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
2 brzeszczoty, zabezpieczenie przeciwdpryskowe, w Systainerze SYS 2 T-LOC		
PSC 420 EB Li-Basic bez akumulatora, bez ładowarki	1.384,00 1.702,32	561738
PSBC 420 EB Li-Basic bez akumulatora, bez ładowarki	1.384,00 1.702,32	561739
PSC 420 EB Li 18-Plus ładowarka TCL 3, akumulator BPC 18 Li 5,2 Ah	1.997,00 2.456,31	561746
PSBC 420 EB Li 18-Plus ładowarka TCL 3, akumulator BPC 18 Li 5,2 Ah	1.997,00 2.456,31	561750
PSC 420 EB Li 18-Set SYSTAINER z wyposażeniem, ładowarka TCL 3, akumulator BPC 18 Li 5,2 Ah	2.797,00 3.440,31	561740
PSBC 420 EB Li 18-Set SYSTAINER z wyposażeniem, ładowarka TCL 3, akumulator BPC 18 Li 5,2 Ah	2.797,00 3.440,31	561743

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Wyposażenie systemowe od strony 38



Brzeszczoty do wyrzynarek od strony 48



Obejrzyj film wideo z produktem



Perfekcyjne połączenie siły i elastyczności

Co będzie kiedy pracując z pełną mocą natrafisz na twardość, zakręt lub naroże? Dzięki wyrzynarce CARVEX nie masz się czego obawiać. Innowacyjna technologia akumulatorowa zapewnia jeszcze większą elastyczność działania, a wydajność cięcia jest tak samo wysoka jak w przypadku urządzeń sieciowych. CARVEX umożliwia długotrwałą pracę dystansując inne wyrzynarki akumulatorowe obecne na rynku.

Cięcie

Podstawa modułu i moduł wyrzynarki CMS-PS



CMS-PS



Przejdźcie od wersji mobilnej do stacjonarnej w okamgnieniu

Przy użyciu tej podstawy modułu, wyrzynarki zostają przystosowane do zadań stacjonarnych. Do dokładnego cięcia kształtów i zaokrągleń oraz do łatwego wycinania podczas prac związanych z dopasowywaniem.

Wyrzynarka do systemu CMS

- ▶ Podstawa modułu do zabudowy wyrzynarki
- ▶ Dostępny jest również moduł łącznie z wyrzynarką PS 300
- ▶ Wyrzynarka może być stosowana nie tylko stacjonarnie, lecz także z prowadzeniem ręcznym
- ▶ Możliwość elastycznej rozbudowy – dla jeszcze większej różnorodności zastosowań

Dane techniczne

Pobór mocy (W)	720
Liczba skoków roboczych (min ⁻¹)	1000-2900
Stopniowa regulacja suwu wahadłowego	4
Głębokość cięcia w drewnie (mm)	120
Głębokość cięcia metali nieżelaznych (mm)	20
Nastawianie skosu [°]	0-45
Głębokość cięcia w stali (miękkiej) (mm)	10
Przyłącze do odsysania pyłu Ø (mm)	27
Wymiary jednostki roboczej (mm)	578 x 320
Ciężar jednostki roboczej (kg)	3,3
Ciężar (kg)	2,4



☐ = z elektroniką MMC

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
podstawa modułu, wsporniki do montażu, narzędzie do obsługi		
CMS-PS w kartonie	748,50 920,66	561262
CMS-MOD-PS 300 EQ-Plus wyrzynarka TRION PS 300 EQ-Plus, 2 brzeszczoły, zabezpieczenie przeciwdpryskowe	1.888,00 2.322,24	561263

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Przegląd systemu CMS od strony 368



Brzeszczoły do wyrzynarek od strony 48

