



TS 55 R

## Najlepsza zagłębiarka, jaką udało się nam stworzyć

- ▶ Płaska obudowa zapewnia najwyższą elastyczność i minimalny odstęp od ściany (12 mm)
- ▶ Ustawianie kąta z funkcją podcinania od -1° do 47°
- ▶ Klin prowadzący zapewnia bezpieczną pracę i łatwe ustawianie pilarki w istniejącym rzucie
- ▶ Dobry widok na rysę traserską i na tarczę pilarską poprzez przeźroczysty i przesuwany wzornik

| Dane techniczne                                         | TS 55 REBQ | TS 55 RQ |
|---------------------------------------------------------|------------|----------|
| Pobór mocy (W)                                          | 1200       |          |
| Pobór mocy (W)                                          |            | 1050     |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym (min <sup>-1</sup> ) | 2000-5200  |          |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym (min <sup>-1</sup> ) |            | 6500     |
| Średnica tarczy pilarskiej (mm)                         | 160        | 160      |
| Zakres regulacji kątowej (°)                            | -1-47      | -1-47    |
| Głębokość cięcia (mm)                                   | 0-55       | 0-55     |
| Głębokość cięcia przy 45° (mm)                          | 0-43       | 0-43     |
| Przyłącze do odsysania pyłu Ø (mm)                      | 27/36      | 27/36    |
| Ciężar (kg)                                             | 4,5        | 4,4      |



■ = z elektroniką MMC

| Zakres dostawy                                                                                  | Cena w PLN*          | Nr zamów.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| zabezpieczenie przeciwdryk, okienko, narzędzie do obsługi, w Systainerze SYS 4 T-LOC            |                      |               |
| <b>TS 55 RQ-Plus</b><br>tarcza pilarska uniwersalna HW W28                                      | 1.644,00<br>2.022,12 | <b>561579</b> |
| <b>TS 55 REBQ-Plus</b><br>tarcza pilarska z zębem drobnym HW W48                                | 2.062,00<br>2.536,26 | <b>561551</b> |
| <b>TS 55 RQ-Plus-FS</b><br>tarcza pilarska uniwersalna HW W28, szyna prowadząca FS 1400/2       | 1.875,00<br>2.396,25 | <b>712634</b> |
| <b>TS 55 REBQ-Plus-FS</b><br>tarcza pilarska z zębem drobnym HW W48, szyna prowadząca FS 1400/2 | 2.293,00<br>2.820,39 | <b>561580</b> |

\* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.  
Cena netto.  
Cena brutto.

Wposażenie systemowe  
od strony 39



Tarcze pilarskie  
od strony 54



Obejrzyj film wideo  
z produktem



## Jeszcze bardziej precyzyjna

Wiele z tego, co dzisiaj obowiązuje jako domniemany standard przy ręcznych pilarkach tarczowych, miało swoje źródło w TS 55. Dzięki wielu innowacjom historia sukcesu otworzyła kolejny rozdział. Ultrapłaska obudowa daje jeszcze więcej elastyczności. Nowo opracowany klin prowadzący zwiększa bezpieczeństwo i precyzję cięcia. Jest jeszcze wiele innych argumentów, które czynią ją najlepszą zagłębiarką, jaką zbudowaliśmy.

## Cięcie

### Zagłębiarka akumulatorowa TSC 55



Bezszczotkowy silnik EC-TEC zapewnia długi okres użytkowania i wysoką sprawność



# TSC 55



## Perfekcja w cięciu, która nie rezygnuje z niczego – poza gniazdem zasilania

Nowa zagłębiarka akumulatorowa TSC 55 – zaprojektowana na podstawie jasnych założeń TS 55 R. Z efektem, który pod względem wydajności, siły przejścia i precyzji porusza się na tym samym wysokim poziomie. Koncepcja podwójnego akumulatora umożliwia swobodne kombinacje od 18 V/18 V poprzez 18 V/15 V i 15 V/15 V lub też pracę z jednym akumulatorem. Według życzenia: pełna moc lub minimalny ciężar.

## Nasza najlepsza zagłębiarka zapewnia niezależność

- ▶ Bezszczotkowy silnik EC-TEC w połączeniu z akumulatorami litowo-jonowymi zapewniają najbardziej efektywne cięcie
- ▶ Silnik EC-TEC o wysokiej prędkości obrotowej zapewnia idealne cięcie i szybką pracę
- ▶ Pojemnik na pył dba o niski poziom emisji podczas pracy
- ▶ Nowa generacja systemu FastFix zapewnia jeszcze prostszą i szybką wymianę brzeszczotu oraz pracę dostosowaną do materiału

### Dane techniczne

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Napięcie akumulatora (V)                                | 18/36          |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym (min <sup>-1</sup> ) | 2650-3800/5200 |
| Średnica tarczy pilarskiej (mm)                         | 160            |
| Zakres regulacji kątowej (°)                            | -1-47          |
| Głębokość cięcia (mm)                                   | 0-55           |
| Głębokość cięcia przy 45° (mm)                          | 0-43           |
| Przyłącze do odsysania pyłu Ø (mm)                      | 27/36          |
| Pojemność akumulatora Li Ion (Ah)                       | 5,2            |
| Ciężar 1x18V/2x18V (kg)                                 | 4,6/5,3        |



☐ = z elektroniką MMC

| Zakres dostawy                                                                                                                                     | Cena w PLN*          | Nr zamów.     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| tarcza pilarska z zębem drobnym HW W48, pojemnik na pył, zabezpieczenie przeciwdpryskowe, okienko, narzędzie do obsługi, w Systainerze SYS 5 T-LOC |                      |               |
| <b>TSC 55 REB Li-Basic</b><br>bez akumulatora, bez ładowarki                                                                                       | 2.047,00<br>2.517,81 | <b>561737</b> |
| <b>TSC 55 REB-Plus Li</b><br>drugi akumulator Li-Ion 5,2 Ah, ładowarka TCL 3                                                                       | 3.054,00<br>3.756,42 | <b>561712</b> |
| <b>TSC 55 REB-Plus/XL Li</b><br>drugi akumulator Li-Ion 5,2 Ah, 2. ładowarka TCL 3                                                                 | 3.273,00<br>4.025,79 | <b>561716</b> |
| <b>TSC 55 REB-Plus-FS Li</b><br>drugi akumulator Li-Ion 5,2 Ah, ładowarka TCL 3, szyna prowadząca FS 1400/2                                        | 3.275,00<br>4.028,25 | <b>561720</b> |
| <b>TSC 55 REB-Plus/XL-FS Li</b><br>drugi akumulator Li-Ion 5,2 Ah, 2. ładowarka TCL 3, szyna prowadząca FS 1400/2                                  | 3.494,00<br>4.297,62 | <b>561724</b> |

\* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.

Cena netto.

Cena brutto.

### Wypożyczenie systemowe od strony 39



### Tarcze pilarskie od strony 54



### Obejrzyj film wideo z produktem





TS 75

## Głębokość cięcia do 75 mm

- ▶ Głębokość cięcia do 75 mm daje jeszcze więcej możliwości zastosowań
- ▶ System FastFix: szybka wymiana tarcz, praca dostosowana do materiału
- ▶ Bezpieczeństwo i komfort – sprzęgło przeciążeniowe i zabezpieczenie przed cofaniem pily
- ▶ Osadzony sprężysty klin rozdzielający zapewnia swobodne cięcie wgłębne i bezpieczną pracę

### Dane techniczne

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Pobór mocy (W)                                          | 1600      |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym (min <sup>-1</sup> ) | 1350-3550 |
| Średnica tarczy pilarskiej (mm)                         | 210       |
| Zakres regulacji kątowej (°)                            | 0-47      |
| Głębokość cięcia (mm)                                   | 0-75      |
| Głębokość cięcia przy 45° (mm)                          | 0-55      |
| Przyłącze do odsysania pyłu Ø (mm)                      | 27/36     |
| Ciężar (kg)                                             | 6,2       |



■ = z elektroniką MMC

| Zakres dostawy                                                                                                     | Cena w PLN*          | Nr zamów.     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| tarcza pilarska uniwersalna HW W 36, zabezpieczenie przed cofaniem tarczy, narzędzie do obsługi                    |                      |               |
| <b>TS 75 EBQ</b><br>w kartonie                                                                                     | 2.658,00<br>3.269,34 | <b>561184</b> |
| <b>TS 75 EBQ-Plus</b><br>zabezpieczenie przeciwdpryskowe, w Systainerze SYS 5 T-LOC                                | 2.810,00<br>3.456,30 | <b>561436</b> |
| <b>TS 75 EBQ-FS</b><br>szyna prowadząca FS 1400/2, w kartonie                                                      | 2.954,00<br>3.633,42 | <b>561185</b> |
| <b>TS 75 EBQ-Plus-FS</b><br>szyna prowadząca FS 1400/2, zabezpieczenie przeciwdpryskowe, w Systainerze SYS 5 T-LOC | 3.058,00<br>3.761,34 | <b>561512</b> |

\* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.  
Cena netto.  
Cena brutto.

### Wposażenie systemowe od strony 39



### Tarcze pilarskie od strony 54



## Głębokość cięcia do 75 mm – absolutny rekord

Idealna do wykonywania grubych przekrojów oraz praca na sprawdzonej zasadzie zagłębiania. Przy użyciu TS 75 można przecinać za jednym razem, nawet grube materiały bez mozolnego odwracania ich na drugą stronę.

Cięcie

Podstawa modułu i moduł pilarki stołowej CMS-TS



Warsztat nie musi być duży

Dzięki systemowi CMS, zagłębiarki można przekształcić w stacjonarne pilarki stołowe. W ten sposób łatwo i szybko można wykonywać cięcia poprzeczne i kątowe, oraz przestawiać narzędzie z cięcia poprzecznego na wzdłużne. Przezroczysta osłona tarczy zapewnia dobry widok elementu obrabianego i linii cięcia.

Stacjonarna pilarka stolikowa

- Podstawa modułu do zabudowy zagłębiarki jako modułu zagłębiarki
- Podstawa modułu dostępna również w zestawie z zagłębiarką
- Zagłębiarka może być stosowana nie tylko stacjonarnie, lecz także z prowadzeniem ręcznym
- Możliwość elastycznej rozbudowy – dla jeszcze większej różnorodności zastosowań

| Dane techniczne                                         | CMS TS 55 R | CMS TS 75 | CMS TS 55 R Set |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| Pobór mocy (W)                                          | 1200        | 1600      | 1200            |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym (min <sup>-1</sup> ) | 2000-5200   | 1350-3550 | 2000-5200       |
| Średnica tarczy pilarskiej (mm)                         | 160         | 210       | 160             |
| Wysokość cięcia 90°/45° (mm)                            | 0-51/0-38   | 0-70/0-48 | 0-51/0-38       |
| Przyłącze do odsysania pyłu Ø (mm)                      | 27/36       | 27/36     | 27/36           |
| Wymiary jednostki roboczej (mm)                         | 578 x 320   | 578 x 320 | 578 x 320       |
| Ciężar jednostki roboczej (kg)                          | 3,3         | 3,3       |                 |
| Ciężar (kg)                                             | 7,8         | 9,5       |                 |
| Maks. szerokość cięcia przy cięciu poprzecznym (mm)     |             |           | 830             |
| Maks. szerokość cięcia przy cięciu wzdłużnym (mm)       |             |           | 576             |
| Wymiary stołu (mm)                                      |             |           | 585 x 400       |



☐ = z elektroniką MMC

| Zakres dostawy                                                                                                                                                                                                                       | Cena w PLN*          | Nr zamów.     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| podstawa modułu, osłona ochronna, uchwyty montażowe, przykładnica kąтова WA, podziatki, popychacz, regulacja wysokości cięcia                                                                                                        |                      |               |
| <b>CMS-TS 55</b><br>zacisk włącznika i klina, w kartonie                                                                                                                                                                             | 1.388,70<br>1.708,10 | <b>493359</b> |
| <b>CMS-TS 55 R</b><br>zacisk włącznika, w kartonie                                                                                                                                                                                   | 1.388,70<br>1.708,10 | <b>570281</b> |
| <b>CMS-TS 75</b><br>zacisk włącznika i klina, w kartonie                                                                                                                                                                             | 1.438,30<br>1.769,11 | <b>493360</b> |
| <b>CMS-MOD-TS 55 R</b><br>zagłębiarka TS 55 REBQ-Plus, zacisk włącznika, tarcza pilarska z zębem drobnym HW W48, narzędzie do obsługi                                                                                                | 3.349,00<br>4.119,27 | <b>570282</b> |
| <b>CMS-MOD-TS 75</b><br>zagłębiarka TS 75 EBQ-Plus, zacisk włącznika i klina, tarcza pilarska uniwersalna HW W 36, zabezpieczenie przed cofaniem tarczy, narzędzie do obsługi                                                        | 4.045,00<br>4.975,35 | <b>561520</b> |
| <b>CMS-TS 55 R Set</b><br>zagłębiarka TS 55 REBQ-Plus, jednostka podstawowa ze składanymi nóżkami, stół przesuwany, zabezpieczenie przeciwodpryskowe, zacisk włącznika, tarcza pilarska z zębem drobnym HW W48, narzędzie do obsługi | 5.180,00<br>6.371,40 | <b>561566</b> |

\* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.  
Cena netto.  
Cena brutto.

Przegląd systemu CMS  
od strony 368



Tarcze pilarskie  
od strony 54



W celu uzyskania atrakcyjnej oferty cenowej zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym: tel. 62 766 84 71 wew. 21 lub 31