

 **Paslode®**




Katalog Produktów



- dystrybutor marki PASLODE | ul. Złota 36 | 62-800 Kalisz | tel. 62 766 31 01 | www.jag-mar.pl

IM65A F16 Lithium



Szytły F16



AF16 Szytł 20° paskowane

- ☑ Galwanizowane + gaz
Ø 1,6 x 32 – 38 – 45 – 51 – 63 mm
- ☑ Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2) + gaz
Ø 1,6 x 32 – 38 – 50 – 64 mm

Zastosowanie

- ☑ Wewnętrzne roboty budowlane
- ☑ Produkcja okien
- ☑ Budowanie scen
- ☑ Deski boazerijne
- ☑ Drewniane konstrukcje ramowe
- ☑ Podbitki dachowe
- ☑ Podsufitki
- ☑ Deski profilowane
- ☑ Łaty do zabezpieczenia folii
- ☑ Systemy akustyczne
- ☑ Stoiska wystawowe
- ☑ i wiele innych zastosowań

Zalety

- ☑ Ukośny magazynek ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach.
- ☑ Akumulator Li-Ion - szybkie ładowanie, długa żywotność, duża pojemność
- ☑ Łatwe usuwanie zaciętego gwoźdźca
- ☑ „Zabezpieczający nosek kontaktowy” do efektywnej pracy na powierzchniach delikatnych
- ☑ Regulacja głębokości wstrzeliwania bez użycia narzędzi
- ☑ Uchwyt typu Soft-Grip
- ☑ Niski poziom vibracji, tłumienie odrzutu, idealne wyważenie
- ☑ Praktyczny hak umożliwia zawieszenie urządzenia

Dane techniczne	IM65 F16 Lithium
Kod	013312
Tryb wbijania	Pojedynczy
Długość / Szerokość / Wysokość	303/90/288 mm
Waga (włącznie z akumulatorem)	2,00 kg
Pojemność magazynka	100 gwoździ
Długość	32 – 64 mm
Średnica	1,6 mm
Rodzaj	Szytły F16 20°
Pojemność naboju z gazem	1.000 strzałów
Pojemność akumulatora	10.000 strzałów
Czas ładowania akumulatora	90 min
Szybkość wstrzeliwania	2 – 3 gwoździe/s
Wibracje	2,80 m/s ²



IM50 F18 Lithium



Zastosowanie

- ▣ Listwy przypodłogowe
- ▣ Listwy ozdobne
- ▣ Listwy sufitowe
- ▣ Stoiska wystawowe
- ▣ Zamocowanie paneli
- ▣ Wyposażenie wnętrz
- ▣ Budynki z gotowych elementów
- ▣ Listwy przydrzwiowe / obicia drzwiowe
- ▣ i wiele innych zastosowań

Zalety

- ▣ Akumulator Li-Ion - szybkie ładowanie, długa żywotność, duża pojemność
- ▣ Regulacja głębokości wstrzeliwania bez użycia narzędzi
- ▣ Łatwe usunięcie zaciętych sztyftów
- ▣ Specjalny nosek zabezpieczający do delikatnych powierzchni
- ▣ Wygodny uchwyt, dźwignia spustu typu Soft-Grip
- ▣ Tłumienie odrzutu
- ▣ Praktyczny haczyk do paska
- ▣ Solidny a zarazem wygodny



Dane techniczne	IM50 F18 Lithium
Kod	013332
Tryb wbijania	Pojedynczy
Długość / Szerokość / Wysokość	307/90/288 mm
Waga (włącznie z akumulatorem)	2,10 kg
Pojemność magazynka	100 gwoździ
Długość gwoździa	16 – 50 mm
Średnica	1,2 mm
Rodzaj gwoździa	Sztyfty F18 0°
Pojemność naboju z gazem	1.000 strzałów
Pojemność akumulatora	10.000 strzałów
Czas ładowania akumulatora	90 min
Szybkość wstrzeliwania	2 – 3 gwoździe/s
Wibracje	2,30 m/s²

Sztyft F18



F18 Sztyft 0° paskowany

- ▣ Galwanizowane + gaz
Ø 1,2 x 16 – 25 – 32 – 38 – 50 mm
- ▣ Stal nierdzewna nr mat. 1.4301 (A2) + gaz
Ø 1,2 x 25 – 32 – 38 – 50 mm



AKCESORIA SYSTEMOWE


Opis	Urządzenie	Kod
Magazynek standardowy	IM90i IM90Ci	013224
Długi magazynek	IM90i IM90Ci	013225
Akumulator Li-Ion (Seria Li-Ion)	IM90Ci IM100Ci PPN50Ci IM50 F18 Li IM65A F16 Li	018880
Ładowarka Li-Ion	IM90Ci IM100Ci PPN50Ci IM50 F18 Li IM65A F16 Li	018881
Końcówka do drewnianych okładzin	IM90i IM100i IM90Ci IM100Ci	013211
Guma zapasowa do końcówki do okładzin	IM90i IM100i IM90Ci IM100Ci	013256
Końcówka do podłóg	IM90i IM100i IM90Ci IM100Ci	013221

Opis	Urządzenie	Kod
Końcówka do blachodachówki	IM90i IM90Ci IM100i IM100Ci	013223
Spray czyszczący 300 ml/ kart.12szt./	do wszystkich urządzeń IMPULSE	115251
Nabój gazowy mini - żółty - pack 2 szt	IM50 F18 Li IM65A F16 Li IM200/50 S16 IM200/32 Haftę (+ Adapter Kod116256)	300341
Nabój gazowy - różowy - pack 2 szt.	IM350+	300346
Olej do impuls 115 ml	do wszystkich urządzeń IMPULSE	401482
Bateria zapasowa (7,2 V) - Okragła	IM200/32 Haftę	402500
Bateria zapasowa (6 V) - owalna	IM350+ IM45 GN IM45 CW IM65A F16 IM65 F16 IM50 F18	404717
Zasilacz do ładowania - 230 V	do wszystkich urządzeń Impulse oprócz Ci Lithium	900505
Zasilacz do ładowania - 12V (do samochodu)	do wszystkich urządzeń IMPULSE	900507



PNEUMATYKA

FN1850.1

Szyft F18
Ø 1,2 / Głowa 1,6

F18 szyfty 0° paskowane

- Galwanizowane
Ø 1,2 x 16 – 19 – 25 – 30 – 32 – 35
40 – 45 – 50 mm
- Stal nierdzewna 1.4301 (A2)
Ø 1,2 x 19 – 25 – 30 – 35 – 40 mm

Zastosowanie


- Listwy drewniane
- Wewnętrzne prace budowlane
- Prace stolarskie
- Układanie parkietu / podłóg
- i wiele innych zastosowań

Zalety

- Płaska obudowa i bardzo wąski nosek idealny do pracy w rogach
- Łatwa manipulacja z magazynkiem – otwarcie jedną ręką
- Gumowa końcówka do ochrony powierzchni
- Zamienny nosek ochronny na magazynku

Dane techniczne	FN1850.1
Kod	575492
Tryb wbijania	Pojedynczy
Długość/Szerokość/Wysokość	255/65/270 mm
Waga	1,31 kg
Ciśnienie robocze	4,9 – 8,3 bar
Pojemność magazynka	100 gwoździ
Długość szyftu	16 – 35 mm
Średnica drutu	1,2 mm
Rodzaj gwoździa	F18 Gwoździe 0° paskowane
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	0,6 l
Maks. hałas (Lpa)	89,8 dB
Maks. hałas (LWA)	98,3 dB
Wibracje	2,60 m/s ²

FN16A 65

Szyft AF16
Ø 1,6 / Głowa 2,8

Zastosowanie

- Panele
- Listwy
- Wewnętrzne roboty budowlane
- Boazeria
- Drewno profilowane
- Okna
- Drzwi
- Meble
- i wiele innych zastosowań



AF16 Szyfty 20° paskowane


- Galwanizowane
Ø 1,6 x 32 – 38 – 45 – 51 – 64 mm
- Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2)
Ø 1,6 x 38 – 50 – 64 mm

Zalety

- Szczególnie lekkie narzędzie przeznaczone do niemięczącej pracy
- Długi wąski nosek – do pracy w rogach
- Łatwe ustawienie głębokości wstrzeliwania
- Szybkie usunięcie usterki bez zastosowania narzędzia
- Gumowa końcówka do wrażliwych powierzchni
- Ustawialny i odpinany haczyk na pasek

Dane techniczne	FN16A 65
Kod	500910
Tryb wbijania	Pojedynczy
Długość/Szerokość/Wysokość	274/70/287 mm
Waga	1,72 kg
Ciśnienie robocze	5,0 – 8,0 bar
Pojemność magazynka	110 gwoździ
Długość szyftu	32 – 64 mm
Średnica drutu	1,4 – 1,6 mm
Rodzaj gwoździa	AF16 Gwoździe 20° paskowane
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	1,5 l
Maks. hałas (Lpa)	86,1 dB
Maks. hałas (LWA)	91,1 dB
Wibracje	< 2,50 m/s ²

FN1650.1

Szyft F16
Ø 1,6 / Głowa 2,8

Zastosowanie

- Panele
- Listwy
- Wewnętrzne roboty budowlane
- Boazeria
- Drewno profilowane
- Okna / drzwi
- Meble
- i wiele innych zastosowań

F16 Szyfty 0° paskowane


- Galwanizowane
Ø 1,6 x 20 – 25 – 30 – 32 – 35 – 38
40 – 45 – 50 mm
- Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2)
Ø 1,6 x 25 – 30 – 32 – 35 – 38 – 40 – 50 mm

Zalety

- Idealny do prac precyzyjnych
- Szybkie usuwanie zacięć dzięki opatentowanej przedniej klapie
- Łatwe manipulowanie magazynkiem jedną ręką
- Idealny do pracy w rogach ze względu na płaską obudowę i wąski nosek
- Wyższy komfort dzięki uchwytowi Softgrip
- Regulacja głębokości wstrzeliwania bez użycia narzędzi
- Nowa walizka z możliwością układania w stosy Paslode z miejscem na jeden karton gwoździ

Dane techniczne	FN1650.1
Kod	575497
Tryb wbijania	Pojedynczy
Długość/Szerokość/Wysokość	255/65/270 mm
Waga	1,31 kg
Ciśnienie robocze	4,9 – 8,3 bar
Pojemność magazynka	85 szyftów
Długość szyftu	15 – 50 mm
Średnica	1,6 mm
Rodzaj szyftu	F16 szyfty 0° paskowane
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	1,4 l
Maks. hałas (Lpa)	94,1 dB
Maks. hałas (LWA)	93,7 dB
Wibracje	1,89 m/s ²

FN1665.1

Szyft F16
Ø 1,6 / Głowa 2,8

Zastosowanie

- Panele
- Listwy
- Wewnętrzne prace budowlane
- Obicia
- Drewno profilowane
- Okna / drzwi
- Meble
- i wiele innych zastosowań



Szyfty paskowane F16 0°

- Galwanizowane
Ø 1,6 x 20 – 25 – 30 – 32 – 35 – 38 – 40
45 – 50 – 60 – 63 mm
- Stal nierdzewna 1.4301 (A2)
Ø 1,6 x 25 – 30 – 32 – 35 – 38 – 40 – 50 – 60 mm

Zalety

- Łatwe ustawienie głębokości wstrzeliwania
- Szybkie usunięcie usterki
- Długi wąski nosek do dokładnej pracy
- Ustawialny spust - Sekwencyjnie lub kontaktowo
- Uchwyt ergonomiczny obniżający wibracje i umożliwiający lepsze uchwycenie
- Stabilna walizka na narzędzie

Dane techniczne	FN1665.1
Kod	502120
Tryb wbijania	Pojedynczy
Długość/Szerokość/Wysokość	290/97/287 mm
Waga	1,79 kg
Ciśnienie robocze	5,0 – 8,0 bar
Pojemność magazynka	110 szyftów
Długość	19 – 64 mm
Średnica	1,4 – 1,6 mm
Rodzaj	F16 szyfty 0° paskowane
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 7,2 barach	1,16 l
Maks. hałas (Lpa)	90,4 dB
Maks. hałas (LWA)	99,8 dB
Wibracje	< 2,50 m/s ²

