



Katalog Produktów




- dystrybutor marki PASLODE | ul. Złota 36 | 62-800 Kalisz | tel. 62 766 31 01 | www.jag-mar.pl

IM200/50 S16



Zszywki S16
B 12,8 / Ø 1,53



Zszywki S16

- Galwanizowane / utwardzane + gaz
- Ø 1,6 x 19 – 25 – 32 – 32 (CD-nosek)
- 35 – 38 – 41 – 45 – 50 mm

Zastosowanie

- Deskowanie do okapów
- Płyty gipsowo-włóknowe
- Okładziny belek stalowych
- Meble ogrodowe
- Płyty OSB / wiórowe
- Płyty gipsowo-kartonowe
- Produkcja ogrodzeń
- Podłogi
- i wiele innych zastosowań

Zalety

- Lekkie i zbalansowane narzędzie
- Mobile i wygodne
- Solidne, wzmocniona obudowa
- Praktyczny haczyk na pasek
- Wysoka wydajność przy montażu zszywek

Dane techniczne	IM200/50 S16
Kod	900078
Tryb wbijania	Pojedynczy
Długość / Szerokość / Wysokość	343/105/318 mm
Waga (włącznie z akumulatorem)	3,15 kg
Pojemność magazynka	150 zszywek
Długość gwoźdźca	19 – 50 mm
Średnica drutu	1,53 mm
Rodzaj gwoźdźca	Zszywki S16
Szerokość grzbietu zszywki	12,8 mm
Pojemność naboju z gazem	1.000 strzałów
Pojemność akumulatora	4.000 strzałów
Czas ładowania akumulatora	120 min
Wibracje	2,50 m/s ²



AKCESORIA SYSTEMOWE

Opis	Urządzenie	Kod
Magazynek standardowy	IM90i IM90Ci	013224
Długi magazynek	IM90i IM90Ci	013225
Akumulator Li-Ion (Seria Li-Ion)	IM90Ci IM100Ci PPN50Ci IM50 F18 Li IM65A F16 Li	018880
Ładowarka Li-Ion	IM90Ci IM100Ci PPN50Ci IM50 F18 Li IM65A F16 Li	018881
Końcówka do drewnianych okładzin	IM90i IM100i IM90Ci IM100Ci	013211
Guma zapasowa do końcówki do okładzin	IM90i IM100i IM90Ci IM100Ci	013256
Końcówka do podłóg	IM90i IM100i IM90Ci IM100Ci	013221

Opis	Urządzenie	Kod
Końcówka do blachodachówki	IM90i IM90Ci IM100i IM100Ci	013223
Spray czyszczący 300 ml/ kart.12szt./	do wszystkich urządzeń IMPULSE	115251
Nabój gazowy mini - żółty - pack 2 szt	IM50 F18 Li IM65A F16 Li IM200/50 S16 IM200/32 Hafte (+ Adapter Kod116256)	300341
Nabój gazowy - różowy - pack 2 szt.	IM350+	300346
Olaj do Impuls 115 ml	do wszystkich urządzeń IMPULSE	401482
Bateria zapasowa (7,2 V) - Okragła	IM200/32 Hafte	402500
Bateria zapasowa (6 V) - owalna	IM350+ IM45 GN IM45 CW IM65A F16 IM65 F16 IM50 F18	404717
Zasilacz do ładowania - 230 V	do wszystkich urządzeń Impulse oprócz Ci Lithium	900505
Zasilacz do ładowania - 12V (do samochodu)	do wszystkich urządzeń IMPULSE	900507




PNEUMATYKA

S200 S16



Zszywki S16
B 12,8 / Ø 1,53



Zastosowanie

- ☑ Deskowania zewnętrzne
- ☑ Płyty gipsowo-włóknowe
- ☑ Płyty gipsowo-kartonowe
- ☑ Płyty wiórowe / płyty OSB
- ☑ Opakowania
- ☑ Produkcja mebli
- ☑ Roboty ciesielskie
- ☑ Drewniane konstrukcje ramowe
- ☑ i wiele innych zastosowań

S16 Zszywki

- ☑ Galwanizowane
Ø 1,6 x 19 – 25 – 29 – 32 – 35 – 38
41 – 45 – 50 mm
- ☑ Galwanizowane, CD-nos
Ø 1,6 x 22 – 32 mm
- ☑ Galwanizowane 12µm, utwardzone
Ø 1,6 x 41 mm
Ø 1,6 x 50 mm
- ☑ Stal nierdzewna, utwardzane – nr mat. 1.4301 (A2)
Ø 1,6 x 41 mm

Zalety


- ☑ Lekkie i praktyczne narzędzie
- ☑ Łatwo ustawialna głębokość wbijania zszywki
- ☑ Długi wąski nosek do dokładnej pracy
- ☑ Szybkie usunięcie zacięcia
- ☑ Regulacja wylotu

Dane techniczne	S200S16
Kod	501230
Tryb wbijania	Kontaktowy
Długość/Szerokość/Wysokość	355/80/285 mm
Waga	2,20 kg
Ciśnienie robocze	5,5 – 8,3 bar
Pojemność magazynka	150 zszywek
Długość zszywki	19 – 50 mm
Średnica drutu zszywki	1,53 mm
Szerokość zszywki	12,8 mm
Rodzaj zszywki	Zszywki S16 i SZ16
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	1,2 l
Maks. hałas (Lpa)	87 dB
Maks. hałas (LwA)	94 dB
Wibracje	2,70 m/s ²

S200 W16



Zszywki W16
B 23,2 / Ø 1,56 x 1,53



Zastosowanie

- ☑ Wewnętrzne prace budowlane
- ☑ Prace stolarskie
- ☑ Prace ciesielskie
- ☑ Produkcja mebli
- ☑ Opakowania i ekspedycja
- ☑ Płyty z miękkich włókien, gonty, itd.
- ☑ i wiele innych zastosowań



W16 Spony

- ☑ Galwanizowane, utwardzane
Ø 1,6 x 16 – 22 – 25 – 32 – 38 – 50 mm

Zalety

- ☑ Lekkie i praktyczne, łatwe w obsłudze narzędzie
- ☑ Łatwe ustawienie głębokości wbijania
- ☑ Szybkie usunięcie usterki
- ☑ Wydajne i elastyczne w zastosowaniu narzędzie
- ☑ Regulacja wylotu

Dane techniczne	S200 W16
Kod	501265
Tryb wbijania	Kontaktowy
Długość/Szerokość/Wysokość	355/80/250 mm
Waga	2,20 kg
Ciśnienie robocze	5,5 – 8,3 bar
Pojemność magazynka	150 spon
Długość zszywki	16 – 50 mm
Średnica drutu zszywki	1,53 mm
Szerokość drutu zszywki	23,2 mm
Rodzaj gwoźdź	Zszywki W16
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	1,1 l
Maks. hałas (Lpa)	89 dB
Maks. hałas (LwA)	95 dB
Wibracje	2,90 m/s ²

