

RED ROOSTER | YOKOTA | TOKU | ACTION

POWERTOOLS

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE
I AKUMULATOROWE



Narzędzia montażowe

Klucze impulsowe

Klucze udarowe

Wkrętarki

Wiertarki

Szlifierki

Młoty

Młoty do asfaltu i dłuta

Odbijaki

Piły

Pompy

Wciągniki łańcuchowe

Balansery

Przygotowanie sprężonego
powietrza

Nasadki udarowe

WYDAJNY
MONTAŻ
DEMONTAŻ



NASZE ROZWIĄZANIA



DOSTOSOWANIE



PRZEGLĄD



TRWAŁOŚĆ



WYDAJNOŚĆ





RED ROOSTER PIŁY

Oferta nasza obejmuje piły do trzech różnych zastosowań:

PIŁY DO KAROSERII RED ROOSTER RRI-8205 I RRI-8210
do stosowania przy konstrukcjach karoserii samochodowych oraz przecinania wszystkich innych materiałów, takich jak aluminium, tworzywa sztuczne, drewno i stal. Modele te są wyposażone w system redukcji drgań.

PIŁY DO RUR RED ROOSTER RRI-8460
Przecinają bezproblemowo rury do średnicy 530 mm. Piły te wyposażone są w funkcję wytłumiania hałasu i można na nich montować wszystkie standardowe brzeszczoty. Istnieje możliwość zamówienia zacisków do rur.

Piła łańcuchowa Red Rooster RRI-8560
nadaje się do cięcia drewna na placach budowy i wyrobiskach podziemnych. RRI-8560 wyposażona jest standardowo w brzeszczot Oregon i przegub obrotowy.

STRONA 102 - 103

Piły do karoserii



RRJ-8205



RRJ-8210

Typ	Marka	Grubość cięcia metalu mm	Grubość cięcia aluminium mm	Liczba skoków min ⁻¹	Skok mm	Moc kW	Zużycie powietrza l/sek.	Ciężar kg	Przylącze gwint	Waż Ø mm	Wibracje m/s ²	Poziom hałasu dB(A)
RRJ-8205 *	RR	10	12	5.000	25	0,25	2,8	0,96	PT 1/4"	6,5	3,5	79
RRJ-8210 *	RR	3,1	3,9	9.500	10	0,25	2,8	0,51	PT 1/4"	6,5	3,4	78

* Zestaw zawiera standardowo: brzeszczot i przegub obrotowy. | Wyposażenie dodatkowe do pił - patrz strona 103

Cechy:

- Piły do karoserii są bardzo lekkie i odporne na wibracje.
- Piły wyposażone są w bardzo obrotowe przylącze zapewniające optymalną mobilność węża zasilającego powietrzem.

- Dostawa w praktycznej walizce z tworzywa sztucznego wraz z kompletem brzeszczotów.
- Obudowa pokryta tworzywem sztucznym zapewniającym optymalną izolację termiczną.
- RRJ-8205 nadaje się znakomicie do grubszych materiałów.

Wyrzynarka



RRI-8460

Wyrzynarka do rur marki Red Rooster jest przeznaczona do zastosowań w przemyśle.



Do zamocowania narzędzia należy zawsze używać zacisku rurowego i łańcucha!

Typ	Marka	Grubość cięcia metalu/ Ø rury mm	Udar min ⁻¹	Skok mm	Moc kW	Zużycie powietrza l/sek.	Ciężar kg	Przylącze	Waż Ø mm	Wibracje m/s ²	Poziom hałasu dB(A)
RRI-8460	RRI	45-530	300	65	1,1	20	8	BSP 3/4"	19	1,7	82

Wyposażenie dodatkowe do pił - patrz strona 103

Piła łańcuchowa



RRI-8560



Typ	Marka	Długość brzeszczotu mm	Wydajność DREWNO mm	Pred. obr. min ⁻¹	Moc kW	Zużycie powietrza l/sek.	Ciężar kg	Przylącze gwint	Waż Ø mm	Wibracje m/s ²	Poziom hałasu dB(A)
RRI-8560	RRI	14" (356 mm)	340	18.000	1,5	50	7,6	BSP 3/4"	19	< 2,5 m/s ²	98

Wyposażenie dodatkowe do pił - patrz strona 103

wymiary | wyposażenie dodatkowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE



Brzeszczoty do RRJ-8205

Nazwa	Numer zamówienia	Zęby
Pięciopak brzeszczotów do pił	8205-518-00	18 tpi
Długość: 140 mm	8205-524-00	24 tpi



Brzeszczoty do RRJ-8210

Nazwa	Numer zamówienia	Zęby
Pięciopak brzeszczotów pił	31418-5	18 tpi, St37, V2A, do drewna, tworzywa, stali do 2,5 mm, do wąskich promieni
Brzeszczoty Długość: 74 mm		
Pięciopak brzeszczotów pił	31442-5	24 tpi, St37, V2A, do aluminium i blachy stalowej do 2 mm
Długość: 74 mm		
Pięciopak brzeszczotów pił	31432-5	32 tpi, St37, V2A, do aluminium, blachy stalowej do 1 mm
Długość: 74 mm		
Pilniki	8210-501-00	5 mm, płaski
5 mm uchwyt okrągły	8210-502-00	5 mm, okrągły
Długość: 74 mm	8210-503-00	5 mm, półokrągły
	8210-504-00	5 mm, trójkątny



Prowadnica i łańcuch do RRI-8560

Nazwa	Numer zamówienia	Marka
Szyna prowadnicza	140SPET041 DZ	Oregon
Łańcuch	91VLX	Oregon

Prowadnica i łańcuch do RRI-8550*

Nazwa	Numer zamówienia	Marka
Szyna prowadnicza	140SPEA041	Sandvik
Łańcuch	91VG-52E	Sandvik

* Piła ta nie jest już dostępna.



Uchwyty do rur i brzeszczoty do pił ze stali szybkotnącej do RRI-8460

Nazwa	Numer zamówienia	Wymiary	Zęby
Obejmy do rur	8460-200-00	6"	
	8460-201-01	12"	
	8460-205-00	20"	

Łańcuch do mocowania

	8460-201-80		
--	-------------	--	--

Brzeszczoty ze stali szybkotnącej	Z22-10	200 x 25 x 1,5	16 tpi
	Z22-6	300 x 25 x 1,5	16 tpi
	Z22-7	400 x 25 x 1,5	16 tpi
	Z22-72	500 x 28 x 2	14 tpi
	Z22-73	600 x 28 x 2	14 tpi
	Z22-75	770 x 28 x 2	12 tpi
	Z22-31	300 x 25 x 1,5	12 tpi
	Z22-30	530 x 28 x 1,5	12 tpi
	Z22-37	940 x 32 x 2	12 tpi
	Z22-9	200 x 25 x 1,5	8 tpi
	Z22-29	400 x 25 x 1,5	8 tpi
	Z22-74	600 x 28 x 2	8 tpi
Brzeszczoty ze stali szybkotnącej	Z22CT-06	300 x 25 x 2	16 tpi


Najwyższej jakości, długie

Brzeszczoty powlekane węglikiem spiekany	2CT-72	500 x 32 x 2,5	-
	2CT-73	600 x 32 x 2,5	-



Obejma do rury dla RRI-8460

Nazwa	Numer zamówienia
Obejma do rury 6"	8460-200-00
Obejma do rury 12"	8460-201-00
Obejma do rury 20"	8460-205-00






Przegub obrotowy do RRJ-8205 i RRJ-8210

Nazwa	Numer zamówienia
Przegub obrotowy 1/4"	922A18

WYMIARY

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm
RRJ-8205	367	65	-	-
RRJ-8210	365	80	-	-
RRI-8460	460	537	240	-
RRI-8560	340	650	20	200



RED ROOSTER | YOKOTA | TOKU | ACTION

POWERTOOLS

RÓWNIEŻ DOSTĘPNE: WCIĄGARKI PNEUMATYCZNE RED ROOSTER

RED ROOSTER
WCIĄGARKI PNEUMATYCZNE 125 KG - 100 TON

SPIS TREŚCI

Wciągarki pneumatyczne 0,125 /100 ton, wciągarki kompaktowe, wciągarki mini, wciągarki pneumatyczne, wózki suwnicowe, przeciwwybuchowe, wyposażenie specjalne.

WERSJE

angielska, niemiecka, francuska i hiszpańska

