

RED ROOSTER | YOKOTA | TOKU | ACTION

POWERTOOLS

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE
I AKUMULATOROWE



Narzędzia montażowe

Klucze impulsowe

Klucze udarowe

Wkrętarki

Wiertarki

Szlifierki

Młoty

Młoty do asfaltu i dłuta

Odbijaki

Piły

Pompy

Wciągniki łańcuchowe

Balansery

Przygotowanie sprężonego
powietrza

Nasadki udarowe

WYDAJNY
MONTAŻ
DEMONTAŻ



NASZE ROZWIĄZANIA



DOSTOSOWANIE



PRZEGLĄD



TRWAŁOŚĆ



WYDAJNOŚĆ

POLERKI



HS-4



MS-4125B



RRI-5125-2SV
RRI-5125-5SV
RRI-6150-2SV
RRI-6150-5SV



RRI-5125-2CV
RRI-5125-5CV
RRI-6150-2CV
RRI-6150-5CV



RRI-5125-2NV
RRI-5125-5NV
RRI-6150-2NV
RRI-6150-5NV



RRI-T6250-5NV
RRI-T6250-5CV



RRB-280

Szlifierki

Typ	Marka	Ø tarczy szlif. mm	Skok mm	Pręd. obr. min ⁻¹	Moc kW	Trzpień	Zużycie powietrza l/sek.	Ciężar kg	Przyłącze gwint	Waż Ø mm	Wibracje m/s ²	Poziom hałasu dB(A)
HS-4	YOKOTA	125 x 22	-	12.000	0,5	7/16" x 20	9,2	1,1	PT 1/4"	10	2	79
MS-4125B	TOKU	125 x 22	-	20.000	0,5	7/16" UNF	8,3	1,0	PT 1/4"	10	2,3	90

Polerki ekscentryczne

Typ	Marka	Ø tarczy szlif. mm	Skok mm	Pręd. obr. min ⁻¹	Moc kW	Trzpień	Zużycie powietrza l/sek.	Ciężar kg	Przyłącze	Waż Ø mm	Wibracje m/s ²	Poziom hałasu dB(A)
RRI-5125-2NV	RRI	125	2,5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	0,6	PT 1/4"	6,5	<2,5	73
RRI-5125-2CV	RRI	125	2,5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	0,7	PT 1/4"	6,5	<2,5	73
RRI-5125-2SV	RRI	125	2,5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	0,7	PT 1/4"	6,5	<2,5	73
RRI-5125-5NV	RRI	125	5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	0,6	PT 1/4"	6,5	<2,5	73
RRI-5125-5CV	RRI	125	5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	0,7	PT 1/4"	6,5	<2,5	73
RRI-5125-5SV	RRI	125	5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	0,7	PT 1/4"	6,5	<2,5	73
RRI-6150-2NV	RRI	150	2,5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	0,6	PT 1/4"	6,5	<2,5	73
RRI-6150-2CV	RRI	150	2,5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	0,7	PT 1/4"	6,5	<2,5	73
RRI-6150-2SV	RRI	150	2,5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	0,7	PT 1/4"	6,5	<2,5	73
RRI-6150-5NV	RRI	150	5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	0,6	PT 1/4"	6,5	<2,5	73
RRI-6150-5CV	RRI	150	5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	0,7	PT 1/4"	6,5	<2,5	73
RRI-6150-5SV	RRI	150	5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	0,7	PT 1/4"	6,5	<2,5	73
RRI-T6250-5NV	RRI	150	5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	1	PT 1/4"	6,5	3,65	73
RRI-T6250-5CV	RRI	150	5	12.000	0,3	5/16" UNF	4,9	1	PT 1/4"	6,5	3,65	73

Dostawa w standardzie z tarczą na rzep. NV = bez odpylania / CV = do odpylania centralnego / SV = samodzielne odpylanie z pojemnikiem na pył

Szlifierka ze szczotkową drucianą

Typ	Marka	Ø Szczotka druciana mm	Skok mm	Pręd. obr. min ⁻¹	Moc kW	Trzpień	Zużycie powietrza l/sek.	Ciężar kg	Przyłącze	Waż Ø mm	Wibracje m/s ²	Poziom hałasu dB(A)
RRB-280	RR	80 ¹⁾	-	8.000	0,45	M14 x 2 ²⁾	9,6	1,5	PT 1/4"	10	9	80

¹⁾ Wymiary szczotki drucianej (dostawa bez szczotki drucianej) / ²⁾ Wrzeczono ze stali nierdzewnej

RED ROOSTER

MINISZLIFIERKI I MINIPOLERKI



Typ	Marka	Rozmiar tarczy mm	Préd. obr. min ⁻¹	Moc kW	Zużycie powietrza l/sek.	Ciężar kg	Przylączy gwint	Waż Ø mm	Wibracje m/s ²	Poziom hałasu dB(A)
RRS-60152 ¹⁾	RR	50	15.000	0,3	4,9	0,54	PT 1/4"	10	0,74	80
RRS-60153 ²⁾	RR	75	15.000	0,3	4,9	0,54	PT 1/4"	10	0,74	80
RRS-60323K ³⁾	RR	75	3.200	0,3	4,9	0,72	PT 1/4"	10	0,74	80

¹⁾ RRS-60152 = miniszlifierka Ø50 mm (Roloc™) / ²⁾ RRS-60153 = miniszlifierka Ø75 mm (Roloc™) / ³⁾ RRS-60323K = minipolerka Ø75 mm (z tarczą na czep)

Miniszlifierki RRS zamawiać można pojedynczo lub w zestawach ze ściernicami i walizką, oznaczone dodatkowo jako "K".

Minipolerka jest dostępna jedynie w zestawie RRS-60323K.

Miniszlifierki RRS-60152K i RRS-60153K są dostarczane w walizce z tworzywa sztucznego z zestawem ściernic - po 10 szt. o ziarnistości 80, 100 i 120. RRS-60323K dostępne są z dwiema gąbkami polerskimi i jednym futrem polerskim.

System ROLOC™ umożliwia szybką i bezpieczną wymianę tarcz.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Tarcze polerskie

Dla typu	Nr zam.	Opis
RRS-60043K & RRS-60323	SA-75543VC	żółta gąbka 3½": miękka *
RRS-60043K & RRS-60323	SA-75653VC	biała gąbka 3½": średnio twarda *
RRS-60043K & RRS-60323	SA-77213	Futro polerskie 3½" *

* w zakresie dostawy

Tarcza

Tarcza na rzep

Tarcza Roloc™

Dla typu	Numer zamówienia	Opis
RRS-60152	600125-21	Tarcza Roloc™, Ø 50 mm
RRS-60153	600127-31	Tarcza Roloc™, Ø 75 mm
RRS-60323	6004-031-00	Tarcza na rzep, Ø 75 mm

RED ROOSTER | YOKOTA | TOKU | ACTION

POWERTOOLS

RÓWNIEŻ DOSTĘPNE: WCIĄGARKI PNEUMATYCZNE RED ROOSTER

RED ROOSTER
WCIĄGARKI PNEUMATYCZNE 125 KG - 100 TON

SPIS TREŚCI

Wciągarki pneumatyczne 0,125 /100 ton, wciągarki kompaktowe, wciągarki mini, wciągarki pneumatyczne, wózki suwnicowe, przeciwwybuchowe, wyposażenie specjalne.

WERSJE

angielska, niemiecka, francuska i hiszpańska

