

RED ROOSTER | YOKOTA | TOKU | ACTION

POWERTOOLS

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE
I AKUMULATOROWE



Narzędzia montażowe

Klucze impulsowe

Klucze udarowe

Wkrętarki

Wiertarki

Szlifierki

Młoty

Młoty do asfaltu i dłuta

Odbijaki

Piły

Pompy

Wciągniki łańcuchowe

Balansery

Przygotowanie sprężonego
powietrza

Nasadki udarowe

WYDAJNY
MONTAŻ
DEMONTAŻ



NASZE ROZWIĄZANIA



DOSTOSO-
WANIE



PRZEGLĄD



TRWAŁOŚĆ



WYDAJNOŚĆ

WIERTARKI



Wersja pistoletowa

Typ	Marka	Wiertło Stal mm	Rozmiar wrzeciona	Kierunek obr. obrotu	Prędk. obr. min ⁻¹	Moc kW	Zużycie powietrza l/sek.	Ciężar kg	Przylącze	Wąż Ø mm	Wibracje m/s ²	Poziom hałasu dB(A)
RRI-2006	RRI	6,5	3/8" x 24 UNF	R	5.000	0,21	10,8	0,65	PT 1/4"	10	3	79
RRI-2206/28	RRI	6,5	3/8" x 24 UNF	R	2.800	0,26	7,6	0,60	PT 1/4"	10	0,4	84
RRI-2206/40	RRI	6,5	3/8" x 24 UNF	R	4.000	0,26	7,6	0,60	PT 1/4"	10	0,6	86
YRD-6NBK	YOKOTA	6-8	3/8" x 24 UNF	R	2.800	0,33	8,3	0,90	PT 1/4"	10	3	76
YRD-8NBK	YOKOTA	8-10	3/8" x 24 UNF	R	1.900	0,38	10	1,30	PT 1/4"	10	3	75
RR-10DP	RR	10	3/8" x 24 UNF	L/R	1.800	0,35	8	1,1	PT 1/4"	10	4	83
YRD-10NBK	YOKOTA	10-13	1/2" x 20 UNF	R	1.000	0,44	10	1,50	PT 1/4"	10	1,3	80
YRD-13NBK	YOKOTA	13	1/2" x 20 UNF	R	700	0,50	13,3	1,6	PT 1/4"	10	0,8	79
RR-13DP	RR	13	3/8" x 24 UNF	L/R	800	0,35	8	1,3	PT 1/4"	10	4	83
RRI-2116P ¹⁾	RRI	16	1/2" x 20 UNF	R	950 ²⁾	0,50	11	2,4	PT 1/4"	10	1,8	82

¹⁾ zawiera zestaw węży wyłumiających / ²⁾ minimum 650 obrotów/min - maksymalnie 950 obrotów/min

Wersja kątowa

Typ	Marka	Wiertło Stal mm	Rozmiar wrzeciona	Kierunek obr. obrotu	Prędk. obr. min ⁻¹	Moc kW	Zużycie powietrza l/sek.	Ciężar kg	Przylącze	Wąż Ø mm	Wibracje m/s ²	Poziom hałasu dB(A)
MD-3312B	TOKU	10	3/8" x 24 UNF	L/R	1.900	0,38	6	0,91	PT 1/4"	6,5	2,3	77

Wersja prosta



Typ	Marka	Wiertło Stal mm	Rozmiar wrzeciona	Kierunek obr. obrotu	Prędk. obr. min ⁻¹	Moc kW	Zużycie powietrza l/sek.	Ciężar kg	Przylącze	Wąż Ø mm	Wibracje m/s ²	Poziom hałasu dB(A)
10RDS-2500	RR	10	3/8" x 24 UNF	R	2.500	0,37	3,5	1,1	PT 1/4"	6,5	0,4	79
10RDS-4000	RR	10	3/8" x 24 UNF	R	4.000	0,37	3,5	1,1	PT 1/4"	6,5	0,4	79

WIERTARKI

wymiary | wyposażenie dodatkowe

WYMIARY

Typ	A mm	B mm	C mm
RR-10DP	185	165	-
RR-13DP	218	165	-
10RDS-2500	250	-	22
10RDS-4000	250	-	25
MD-3312B	205	93	20
RRI-2006	192	138	14
RRI-2206/28	128	116	14
RRI-2206/40	128	116	14
RRI-2116P	270	168	28
YRD-6NBK	151	140	21
YRD-8NBK	176	150	25
YRD-10NBK	209	150	25
YRD-13NBK	218	145	25



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Uchwyt wiertła

Typ	Numer zamówienia
MD-3312B	* 10MM-3/8 x 24NF
RRI-2206/28	* 6MM-3/8 x 24NF
RRI-2206/40	* 6MM-3/8 x 24NF
RRI-2006	* 6MM-3/8 x 24NF
RRI-2116P	* BHP-16 1/2 x 20NF
10RDS-4000	* 10MM-3/8 x 24NF

* w zakresie dostawy

Szybko wymienny uchwyt wiertarski

Typ	Numer zamówienia
RR-10DP	* 10035-14
10RDS-2500	* 10035-14
10RDS-4000	* 10035-14
YRD-6NBK	* BHS-10MM
YRD-8NBK	* BHS-10MM
YRD-10NBK	* BHS-13MM
YRD-13NBK	* BHS-13MM
RR-13DP	* 10033-14

* w zakresie dostawy



Zestaw węży wytłumiających

Typ	Numer zamówienia
RR-10DP	EH-701SUB
RR-13DP	

Rękojeść boczna

Typ	Numer zamówienia
RR-13DP	* 822340 + 75-725139-0001S
RRI-2116P	* 2116-061-99
YRD-13NBK	SM-71239 & SM-71240

* w zakresie dostawy

Klucz do uchwytu wiertarskiego

Typ	Numer zamówienia
MD-3312B	* 90180
RRI-2116P	* 90200
RRI-2206/28	* 10060-11
RRI-2206/40	* 10060-11

* w zakresie dostawy

RED ROOSTER | YOKOTA | TOKU | ACTION

POWERTOOLS

RÓWNIEŻ DOSTĘPNE: WCIĄGARKI PNEUMATYCZNE RED ROOSTER

RED ROOSTER WCIĄGARKI PNEUMATYCZNE 125 KG - 100 TON

SPIS TREŚCI

Wciągarki pneumatyczne 0,125 /100 ton, wciągarki kompaktowe, wciągarki mini, wciągarki pneumatyczne, wózki suwnicowe, przeciwwybuchowe, wyposażenie specjalne.

WERSJE

angielska, niemiecka, francuska i hiszpańska

