

Czyste powietrze bez kompromisu

STOŁY SZLIFIERSKIE



| ul. Złota 36 | 62-800 Kalisz | tel. 62 766 31 01 | www.jag-mar.pl | biuro@jag-mar.pl

SYSTEMY LAKIERNI i SZLIFIERNI

Czyste powietrze bez kompromisu



TYP	ZAPOTRZEBOWANIE POWIETRZA [m ³ /h]	WYMIAR POWIETRZCHNI ROBOCZEJ DŁ./SZER. [mm]	WYSOKOŚĆ [mm]	PRZYŁĄCZE ODCIĄGU Ø [mm]
LAPO 10	1200	1000X1000	700-1000	120
LAPO 10+PANEL	1200	1280X1000	700-1000	120
LAPO 20	1600	2000X1000	700-1000	160
LAPO20+PANEL	1600	2280X1000	700-1000	160
LAPO24	1800	2400x1000	700-1000	180
LAPO 24 +PANEL	1800	2680x1000	700-1000	180
LAPO30	2500	3000X1000	700-1000	200
LAPO 30+PANEL	2500	3280X1000	700-1000	200

Czyste powietrze bez kompromisu

**Opcja
dodatkowa**

Dodatkowy panel przyłączeniowy

Panel ogranicza ilość przewodów elektrycznych i pneumatycznych przy stanowisku szlifierskim.

W jego skład wchodzi 2 szt. gniazd 230V, 2 szt. szybkozłączy pneumatycznych, przewód zasilający, wyłącznik główny elektryki.



Czyste powietrze bez kompromisu

Opcja dodatkowa	<i>Zacisk próżniowy – Vacuum</i> Składa się z pompy próżniowej z filtrem, 2 płyt zasysających 100 x 300 mm, 2 przyłączy z zespołem odcinającym dla systemu próżniowego, przełącznika dla pompy próżniowej oraz niezbędnego osprzętu przyłączeniowego. Służy do podtrzymywania obrabianego elementu o płaskiej powierzchni w pionie i w poziomie. Parametry: Wydajność ssania: 4 m ³ /h Ciśnienie powietrza: 4-6 bar Zapotrzebowanie na powietrze: ok. 48 l/min. Siła zacisku w poziomie: 75 kg Siła zacisku w pionie: 37 kg	
------------------------	--	--

