


PNEUMATYCZNY STÓŁ DO ZBIJANIA PALET
pneumatico® PT-2800 / PT-3300
z możliwością regulacji rozmiaru



PNEUMATYCZNY STÓŁ DO ZBIJANIA PALET

pneumatico® PT-2800 / PT-3300


(możliwość wykonania stołu PT-1900)



Stół Pneumatico **PT-2800 / PT-3300** jest uniwersalną maszyną do ręcznego zbijania palet drewnianych różnego rodzaju. W jej górnej części umieszczona jest rama wyposażona w ruchome wózki do balanserów, na których zawieszane są gwoździarki. Pneumatico **PT-2800 / PT-3300** zapewnia ergonomię i wygodę pracy. Gwarantuje wzrost jej wydajności, oszczędność miejsca (zajmuje zaledwie 4,64 / 5,37m² oraz oszczędność kosztów przygotowania szablonów dla różnych rodzajów palet.


Stół Pneumatico PT-2800 / PT-3300:

- zapewnia zwiększenie wydajności pracy, znacznie ją usprawniając;
- pełni rolę regulowanego szablonu do palet typu EUR oraz palet na 2, 3, 4 lub 5 pełnych wspornikach;
- zaprojektowany do obsługi przez jednego pracownika;
- umożliwia łatwe przeregulowanie z jednego wymiaru palety na drugi;
- posiada funkcję pneumatycznego zaciskania wsporników oraz podnoszenia gotowej palety;
- zapewnia większą ergonomię pracy poprzez system podwieszania gwoździarek na balanserach.



Wymiary stołu Pneumatico PT-2800 / PT-3300 w mm

MONTOWANIE PALET




Palety na klockach

Etapy zbijania palet:


- ułożenie klocków
- zaczepianie pneumatyczne klocków
- przybijanie górnych desek do klocków
- podniesienie pneumatyczne w celu odwrócenia palety
- przybijanie dolnych desek do klocków
- podniesienie gotowej palety

Wymiary zbijanych elementów:

- 65 - 155 mm
- 70 - 110 mm
- max. 1500 mm
- 900 - 2800/3300 mm*
- 15 - 27 mm
- min. 16 mm
- 65 - 145 mm
- 70 - 120 mm



* dla palety dwurzędowej wymiar **d** min. 600 mm



Palety na 2, 3, 4 lub 5 kantówkach


Etapy zbijania palet:

- ułożenie kantówek
- zaczepianie pneumatyczne kantówek
- przybijanie górnych desek do kantówek
- podniesienie gotowej palety

Ilość desek: max. 10 szt.

Wymiary zbijanych elementów:

- 50 - 155 mm
- 75 - 110 mm
- max. 1500 mm
- 900 - 2800/3300 mm
- min. 16 mm
- 40 - 120 mm



Wymiary zbijanych elementów:

- 50 - 155 mm
- 75 - 110 mm
- max. 1500 mm
- 900 - 2800/3300 mm
- min. 16 mm

MONTOWANIE PÓŁFABRYKATÓW (dolnych desek z 2, 3, 4 lub 5 wspornikami)

Standardowe wyposażenie stołu Pneumatico **PT-2800 / PT-3300** zawiera 3 listwy do ułożenia 10 zestawów wsporników w celu przybicia dolnych desek. Istnieje możliwość zamówienia 2 dodatkowych listw.

Wymiary zbijanych elementów:

- 70 - 145 mm
- 75 - 110 mm
- 900 - 2800/3300 mm
- 12 - 27 mm
- 70 - 140 mm
- 60 - 120 mm

