



Mieszadło pneumatyczne lakiernicze DÜRR PR185580 EX

Kod produktu: N68040285

Mieszadło pneumatyczne DÜRR PR185580 EX

Mieszadło A FIX R PR z silnikiem pneumatycznym służy do spulchniania, mieszania i utrzymania konsystencji płynnych materiałów powłokowych. Powyższy model charakteryzuje się mocnym silnikiem o moc 0.7kW (700W). Wałek mieszadła wykonany został ze stali kwasoodpornej. Prędkość obrotową mieszadła można regulować w zakresie od 0 do 1000 obr/min. Model PR185580 jest wyposażony w pojedynczy wirnik. Kołnierz mieszadła służy do mocowania mieszadła na pokrywie. Średnica kołnierza 120mm.

Dane techniczne:

- Średnica wałka mieszadła 40mm
- Średnica wałka wirnika: $\varnothing 15\text{mm}$
- Długość winika : 580 mm
- Wirnik śmigłowy o średnicy 185mm w zestawie
- Przyłącze: 1/4"
- Obroty 0 - 1000 obr/min.
- Ciśnienie max: 6,3 bar
- Waga: 4,2 kg
- Poziom hałasu: 76 dBA przy 500 obr/min.
- Moc: 700 Watt
- Zalecamy do beczek o pojemności do 60L.
- Zużycie 265 l/min

Zastosowanie mieszadła dozwolone jest przy zachowaniu następujących warunków:

- w obszarach zagrożonych wybuchem stref 1 i 2
- w obszarach niezagrożonych wybuchem
- z zapalnymi płynnymi materiałami powłokowymi grupy wybuchowości IIA
- z niezapalnymi płynnymi materiałami powłokowymi

Dodatkowe wyposażenie:

- wirnik śmigłowy 127mm
- wirnik talerzowy 180mm

Mieszadło N68040285

