



## Mieszadło pneumatyczne lakiernicze DÜRR PR185860 EX

Kod produktu: N68040286

### Mieszadło pneumatyczne DÜRR PR185860 ATEX

Mieszadło A FIX R PR z silnikiem pneumatycznym służy do spulchniania, mieszania i utrzymania konsystencji płynnych materiałów powłokowych. Powyższy model charakteryzuje się mocnym silnikiem o moc 0.7kW ( 700W ). Wałek mieszadła wykonany został ze stali kwasoodpornej. Prędkość obrotową mieszadła można regulować w zakresie od 0 do 1000 obr/min. Model mieszadła **PR185860** ma w standardzie zamontowane 2 wirniki. ( Model PR185560 jest wyposażony w pojedynczy wirnik ). Kołnierz mieszadła służy do mocowania mieszadła na pokrywie. Średnica kołnierza 120mm.

#### Dane techniczne:

- Średnica wałka mieszadła 40mm
- Średnica wałka wirnika:  $\varnothing$ 15mm
- Długość wirnika: 865 mm
- Dwa wirnik śmigłowe: średnica 185mm w zestawie
- Przyłącze: 1/4"
- Obroty 0 - 1000 obr/min.
- Ciśnienie max: 6,3 bar
- Waga: 5,2 kg
- Poziom hałasu: 76 dBA przy 500 obr/min.
- Moc: 700 Watt
- Zalecamy do beczek 200L i większych
- Zużycie powietrza 265 l/min

## Zastosowanie mieszadła dozwolone jest przy zachowaniu następujących warunków:

- w obszarach zagrożonych wybuchem stref 1 i 2
- w obszarach niezagrożonych wybuchem
- z zapalnymi płynnymi materiałami powłokowymi grupy wybuchowości IIA
- z niezapalnymi płynnymi materiałami powłokowymi

## Dodatkowe wyposażenie:

- wirnik śmigłowy 127mm
- wirnik talerzowy 180mm

