prevost
Compressed Air Expert

Szybkozłącza bezpieczne

prevoS1



Szybkozłącza **prevoS1** łączą najwyższej klasy technologię z opłacalnością.

Technologia **prevoS1** jest chroniona patentami i spełnia obowiązujące normy konstrukcyjne.



Dzięki wszystkim tym innowacjom technologicznym produkt ten jest wyjątkowym złączem na rynku.

Proste i intuicyjne użycie – tylko 1 ruch!

- **1 NACIŚNIĘCIE = dekompresja + rozłączenie**
  ⊕ Brak ryzyka **„biczowania węża"**, bez zagrożenia dla obsługi i otoczenia.



- **Zoptymalizowany przepływ**
  Maksymalizuje wydajność narzędzi: duże narzędzia, podnośniki, pistolety lakiernicze... Brak sprężyny zaworu... oznacza brak turbulencji i znaczących spadków ciśnienia podczas przepływu powietrza przez szybkozłącze.

- **Antystatyczne**
  Zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych.
  ⊕ Ogranicza osadzanie się kurzu z otoczenia podczas malowania, polerowania i lakierowania...

- **Ochrona przed zarysowaniem**
  Chroni delikatne powierzchnie, np. karoserie, linie montażowe, przemysł drzewny itp.

- **Lekkie i kompaktowe.**
  Precyzyjny ruch, większy komfort przy powtarzalnych czynnościach.
  ⊕ Wyższa wydajność na stanowiskach montażowych i precyzyjniejsze ruchy.

- **Kod kolorystyczny przycisku**
  Łatwa identyfikacja profilu szybkozłącza.
  ⊕ Mniejsze ryzyko błędów połączenia, które mogą prowadzić do wypadków.

- **Znakowanie**
  Identyfikacja na szybkozłączu za pomocą znakowania laserowego.



Szybkozłącza **prevoS1** bez silikonu.
⊕ Eliminuje ryzyko zanieczyszczenia sprężonego powietrza podczas nakładania farby lub lakieru (wady powierzchni).

ATEX

Zmniejsza ryzyko wybuchu w kabinach lakierniczych, przy przeładunku zboża itp.

Do stosowania w strefach zagrożenia gazowego 1 i 2 oraz pyłowego 21 i 22.

GUARANTEE 3 · DIRECTIVE RoHS · ISO 4414 · US PATENT 7887102 PATENTED AND OTHER COUNTRIES · US PATENT 8256754 PATENTED AND OTHER PENDING

Rzeczywiste produkty mogą różnić się od zdjęć – Zdjęcia: Pedro studio photo - Sempahore - Triptik - Ref.: FP_**PS1**_20_PL

JAGMAR / tel. +48 62 766 31 01 / www.jag-mar.pl / biuro@jag-mar.pl